

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書
発行日 27 年 5 月 25 日 様式 SR-EHC-01-C

証明書
発行 No. 5-89 標章
No. 0944840

メーカー名 <u>イタル建設機</u>		管理 No. <u>94-362</u>		使用者住所 <u>中城村字久場1991番地</u>	
型式 <u>SK30SR-5</u>		走行距離 <u> </u> km		氏名又は名称 <u>町田機工株式会社</u>	
製造番号 <u>PW14-47424</u>		稼働時間 <u>1100</u> h		機械管理者氏名 <u>町田宗才</u>	
性能 <u>0.09m³</u> kg		車検有効期間 <u> </u>		検査業者登録番号 <u>第 1 7 号</u>	
検査実施場所 <u>町田機工 喜古(営)</u>		検査業者又は事業者住所・名称 <u>沖縄市登川3458番地</u>		責任者 <u>マチダテクノ(株)</u>	
検査年月日 <u>H27 年 5 月 25 日</u>		検査者氏名 <u>近野喜英</u>		責任者名 <u>マチダ</u>	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エンジン	1	本体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱灯・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 ★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ d エアクリナー ケースの亀裂・変形、緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 ★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み ★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○-不良× ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ k エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形、緩み、脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視・操作、聴診 目視・操作、聴診 目視・操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	C A	
	2	潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視	✓		
	3	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓		
	4	冷却装置	水漏れ、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターモックアップ機能・損傷、ベルト(カワ)・摩耗、損傷、フュー・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	✓	A	
	5	電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	✓		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計			
	7						
	走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	
		9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、スケール、パス	✓	
		10	履帯	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ジョイントの亀裂・摩耗、ピン長さ、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓	
		11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール		
12		履帯調整装置	作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視・操作、探傷器	✓		
13		走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視・聴診、触診	✓		
14							
制動	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓		
	16						
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂・変形・摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓		
	18	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、触診	✓		
	19	ブレード	亀裂・変形・摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	✓		
	20	フック	変形・摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	✓		
	21						
油圧装置	22	作動油タンク	油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリッジ目詰まり、取付	目視、石けん水	✓		
	23	フィルター	汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	✓		
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスト	✓		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	旋回用 冷却用 走行用	✓ ✓		
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用 オフセット用	目視、操作、スケール、タイマ ✓ ✓ ✓		

3 年 間 保 存

Q4-362

証明書
発行No. 5-29

標章No.	0944840
-------	---------

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良	
油圧装置	30	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓		
	31	逆止め弁	作動、油漏れ		✓		
	32	回転継手	回転状態、油漏れ		✓		
	33	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	34						
操作	35	操作レバー	ストローク、など	目視、操作、スケール	✓		
	36						
安全装置・車体関係等	37	下部架台フレーム、ブラケット	き裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓		
	38	旋回フレーム、ブラケット	き裂、変形、取付	目視	✓		
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤき裂、摩耗、取付、シール損傷	目視、聴診、操作トルクレンチ	✓		
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、聴診、触診、操作	✓		
	41	旋回ロック	効き、き裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓		
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		✓		
	43	キャブ、カバー	き裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・ギヤ作動、ガラスの割れ・破損	目視	✓		
	44	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓		
	45	座席(調整機構、シート、背もたれ)	座席調整、ロック作動、取付、損傷	目視、操作	✓		
	46	昇降設備、滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視	✓		
	47	表示板	損傷、取付		✓		
	48	燈火装置、警音器、方向指示器、空拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓		
	49	計器類	作動	目視	✓		
	50	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影				
総合	51	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作		✓	✓
	52						
	53	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診			

次回特定自主検査実施年月 H28年 5月
出発前に保安点検を行って下さい。

事業者への要請等

補修等の措置内容															
照合No	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容												
1-d	エアエレメントの汚れ	H27.5.25	エアエレメントの清掃												
4	ファンベルトのたわみ	:	ファンベルトの調整												
5/	給油脂状態	:	各部トリシ給脂												
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。							記号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
	X	△	A	T	C	L	—								