

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

〔建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用〕

証明書
発行日 28 年 5 月 10 日 様式SR-EHC-01-D

証明書
発行No. 5-15 標章
No. 0978858

メーカー名	コベルコ建機		管理 No.	G4-373		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型式	SK30 SR-5		走行 距離	— km		機械管理者氏名	町田 宗才	
製造 番号	PW14-47493		稼働 時間	1672 h		検査業者登録番号	第 1 7 号	
性能	0.09 m ³		車 検 有効期間	—		検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 悟	
検査 実施場所	与那国島		検査者 氏名	金城 裕智		責任者		
検査 年月日	H28 年 5 月 10 日							

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容																		
エ ン ジ ン	1	本 体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (700 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2400 min ⁻¹) ★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ d エアクリナー ケースの亀裂・変形、緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 ★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み ★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不× <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ k エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形、緩み、脱落、防振エルの損傷・劣化	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 電機、レンチ等	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
	1	2	3	4	5	6																		
	1	2	3	4	5	6																		
	1	2	3	4	5	6																		
	2	潤滑装置	油量、短欠、油漏れ、ろ過エレメントの汚れ・損傷	目視	✓																			
	3	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・劣化、ろ過エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓																			
	4	冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・劣化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、フレン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、スケール	✓																			
	5	電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、聴診、電流電圧計	✓																			
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	✓																			
	7																							
	走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異電発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、聴診、探傷器	✓																		
		9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異電発熱、取付、油漏れ	目視、スケール、ガス	✓																		
		10	履 帯	シール亀裂・変形・摩耗、取付、リレグ・プシ亀裂・摩耗、ピン長、たわみ、ピン抜け、ゴムシット(欠け・劣化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓																		
11		ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	✓																			
12		履帯調整装置	作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓																			
13		走行減速機	異音、異電発熱、ケーヒ亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、聴診	✓																			
14																								
制 動	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓																			
	16																							
作 業 装 置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ガス、探傷器	✓																			
	18	ツース	脱落、欠け、摩耗	目視、聴診	✓																			
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、かた、取付	目視、操作、探傷器	✓																			
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ガス	✓																			
	21																							
油 圧 装 置	22	作動油タンク	油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、石けん水	✓																			
	23	フィルター	汚れ、目詰まり、油漏れ	目視	✓																			
	24	配管 (ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓																			
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異電発熱、負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、聴診、テスト	✓																			
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異電発熱	<table border="1"> <tr> <td>旋 回 用</td> <td>冷 却 用</td> </tr> <tr> <td>走 行 用</td> <td></td> </tr> </table>	旋 回 用	冷 却 用	走 行 用		✓ ✓ ✓															
	旋 回 用	冷 却 用																						
走 行 用																								
27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷 <table border="1"> <tr> <td>ブーム用</td> <td>ブレード用</td> </tr> <tr> <td>アーム用</td> <td>スイング用</td> </tr> <tr> <td>バケット用</td> <td>オフセット用</td> </tr> </table>	ブーム用	ブレード用	アーム用	スイング用	バケット用	オフセット用	目視、操作、スケール、タイマー ✓ ✓ ✓															
ブーム用	ブレード用																							
アーム用	スイング用																							
バケット用	オフセット用																							

3 年 間 保 存

64-373

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補修内容
					良	不良	
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	○		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		○		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	○		
	31						
操作	32	操作レバー	ストローク、 がた	目視、操作、 スケール	○		
	33						
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、 スケール 、探傷器	○		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	○		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、 ギヤ 亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、 トルクレンチ	○		
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、 汚れ 油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	○		
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、 ホース 損傷・劣化	目視、操作	○		
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		○		
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、 ロック ・キー作動、 ガラスの がた 損傷	目視、 スケール	○		
	41	カウンターウエイト	取付	目視、 スケール	○		
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	○		
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	○		
	44	表示板	損傷、取付		○		
	45	燈火装置、警音器、方向指示器・ 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、 レバー 損傷、浸水	目視、操作	○		
	46	計器類	作動	目視	○		
	47	後写鏡、反射鏡、 カメラ	汚れ 損傷、変形		○		
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	○		
49							
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	○		
排ガス装置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置の ホース ・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、 レンチ 等	○		

要請等
事業者への

次回特定自主検査実施年月 H29 年 5 月

クリスチャンを二つに分ける。

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記
号

又
換

解交換

理

调整

付

掃

和油

当なし