

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書
発行日 30 年 1 月 5 日 様式SR-EHC-01-D
証明書
発行No. 1-19 標章
No. 1091218

メーカー名		クボタ		管理 No. G4-391		使用者住所		中城村字久場1991番地				
型式		U30-5		走行 距離		氏名又は名称		町田機工株式会社				
製造 番号		79437		稼働 時間		機械管理者氏名		町田 宗才				
性能		0.09m ³		車検 有効期間		検査業者登録番号		第 1 7 号				
検査 実施場所		町田機工(株)北部(営)		検査業者又は事業者 住所・名称		沖縄市登川3458番地		責任者				
検査 年月日		430年 1 月 5 日		検査者 氏名		マチダテクノ(株)		責任者名				
		森根真也				マチダ						
区分	No.	検査箇所	検査内容						検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エンジン	1	本体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱性・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 ★ c 排気の状態 アイドリング回転(1100 min⁻¹)、無負荷最高回転(2400 min⁻¹) ★ d エアクリナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ e エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 ★ f 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み ★ g 弁すき間 シリンダーヘッド、マニホールド弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) ★ h 圧縮圧力 圧縮圧力(MPa) ★ i 噴射圧力 噴射圧力(MPa) ★ j 噴霧状態 噴霧状態良○・不× ★ k 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ l エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化						目視、操作、聴診	✓		
			★ m 圧縮圧力 圧縮圧力(MPa) ★ n 噴射圧力 噴射圧力(MPa) ★ o 噴霧状態 噴霧状態良○・不×						目視、操作、聴診	✓		
			★ p 弁すき間 シリンダーヘッド、マニホールド弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) ★ q 圧縮圧力 圧縮圧力(MPa) ★ r 噴射圧力 噴射圧力(MPa) ★ s 噴霧状態 噴霧状態良○・不×						目視、操作、聴診	✓		
			★ t 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ u エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化						目視、操作、聴診	✓		
			★ v 圧縮圧力 圧縮圧力(MPa) ★ w 噴射圧力 噴射圧力(MPa) ★ x 噴霧状態 噴霧状態良○・不×						目視、操作、聴診	✓		
			★ y 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ z エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化						目視、操作、聴診	✓		
			★ aa 圧縮圧力 圧縮圧力(MPa) ★ ab 噴射圧力 噴射圧力(MPa) ★ ac 噴霧状態 噴霧状態良○・不×						目視、操作、聴診	✓		
			★ ad 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ ae エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化						目視、操作、聴診	✓		
			★ af 圧縮圧力 圧縮圧力(MPa) ★ ag 噴射圧力 噴射圧力(MPa) ★ ah 噴霧状態 噴霧状態良○・不×						目視、操作、聴診	✓		
			★ ai 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ aj エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化						目視、操作、聴診	✓		
			★ ak 圧縮圧力 圧縮圧力(MPa) ★ al 噴射圧力 噴射圧力(MPa) ★ am 噴霧状態 噴霧状態良○・不×						目視、操作、聴診	✓		
			★ an 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ ao エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化						目視、操作、聴診	✓		
			★ ap 圧縮圧力 圧縮圧力(MPa) ★ aq 噴射圧力 噴射圧力(MPa) ★ ar 噴霧状態 噴霧状態良○・不×						目視、操作、聴診	✓		
			★ as 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ at エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化						目視、操作、聴診	✓		
走行装置	2	潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷						目視	✓		
	3	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり						目視	✓		
	4	冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターファン機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付						目視、触診、スケール	✓		
	5	電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷						目視、触診、電圧電圧計	✓		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動						目視、操作、聴診、圧力計	—	—	
	7											
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ						目視、聴診、触診、探傷器	✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ						目視、聴診、触診、探傷器	✓		
	10	履 帯	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、欠け・老化・摩耗						目視、スケール、探傷器	✓		
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ						目視、スケール	—	—	
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ						目視、操作、探傷器	✓		
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケーシング亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ						目視、聴診、触診	✓		
	14											
	制 動	15	駐車ブレーキ	効き						目視、操作	✓	
16												
作業装置		17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷						目視、操作、ノギス、探傷器	✓	
		18	ツース	脱落、がた、摩耗						目視、触診	✓	
		19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付						目視、操作、探傷器	✓	
		20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷						目視、操作、ノギス	✓	
		21										
油 圧 装 置	22	作動油タンク	油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付						目視、石けん水	✓		
	23	フィルター	汚れ・目詰まり、油漏れ						目視	✓		
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付						目視	✓		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧						目視、聴診、触診、テスト	✓		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱						目視、聴診、触診、テスト	✓		
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷						目視、操作、スケール、タイマー	✓		

3 年 間 保 存

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補 修 内 容	
					良	不良		
油 圧 装 置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓			
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓			
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓			
	31							
操 作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓			
	33							
安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓			
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓			
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓			
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓			
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化		✓			
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓			
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・損傷		✓			
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓			
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓			
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓			
	44	表示板	損傷、取付		✓			
	45	燈火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓			
	46	計器類	作動	目視	✓			
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影		—	—	—	
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓			
49								
総 合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓			
排ガス装置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—	—	
事 業 者 等 へ の 要 請	次回特定自主検査実施年月 H31 年 1 月							
補 修 等 の 措 置 内 容								
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補 修 実 施 内 容				
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。							
	記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水
	×	⊗	△	A	T	C	L	—