

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

証明
発行日

4年9月24日

様式SR-EHC-01-E

3年間保存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明
発行No.

9-68

標準
No.

1154604

メーカー名		(株)クボタ		管理 No.	G4-499		使用者住所 氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社				
型式		U30-6		稼働 時間		374 h		機械管理者氏名		町田宗才			
製造 番号		24787		性能		0.09 m ³		検査業者登録番号		第 17号			
検査 実施場所		町田機工(株)八重山(常)		検査業者又は事業者 住所・名称		沖繩市登川3458番地 マチダテクノ(株)		責任者名		又吉 浩			
検査 年月日		令和4年9月24日		検査者 氏名		比嘉 雅彦(印)							
区分	No.	検査箇所	検査内容						検査方法	検査結果 良 不良		補修 内容	
エンジン	1	本体	a *始動性	かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動						目視、操作、聴診	✓		
			b *回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転(1150 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2200 min ⁻¹)						目視、操作、聴診 回転計	✓		
			c *排気の状態	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ						目視、操作、聴診	✓		
			d *エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量						目視、触診	✓		
			e *締付け	シリンダーヘッド、マニホールドの取付						トルクレンチ			
			f *弁すき間	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)						シックネスゲージ			
			g *圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)						圧縮圧力計			
			h *噴射圧力	噴射圧力 (MPa)						ノズルテスター			
			i *噴霧状態	噴霧状態 良○・不良×						目視、ノズルテスター			
			j *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ						目視、聴診			
			k *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化						目視、レンチ等	✓		
	2	*潤滑装置	油皿、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷						目視	✓			
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり						目視	✓			
4	*冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー、ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付						目視、触診、スケール	✓				
5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷						目視、触診、電圧電圧計	✓				
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動						目視、操作、聴診、圧力計					
7													
走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ						目視、聴診、触診、探傷器	✓			
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ						目視、聴診、触診、探傷器 スケール、ノギス	✓			
	10	履帯	シュール亀裂・変形・摩耗、取付、リトラ・シュール亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパッド(欠け・老化・摩耗)						目視、スケール、探傷器	✓			
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ						目視、スケール				
	12	履帯調整装置	作動、調整ベルト・ナット・ロード・ヨークの亀裂・変形 腐食・摩耗、シリンダー油漏れ						目視、操作、探傷器	✓			
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ						目視、聴診、触診	✓			
	14												
制動	15	駐車ブレーキ	効き						目視、操作	✓			
	16												
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷						目視、操作、ノギス、探傷器	✓			
	18	ツース	脱落、がた、摩耗						目視、触診	✓			
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付						目視、操作、探傷器	✓			
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷						目視、操作、ノギス	✓			
	21												
油圧装置	22	作動油タンク	油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付						目視、石けん水	✓			
	23	フィルター	汚れ・目詰まり、油漏れ						目視、触診	✓			
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付						目視、触診	✓			
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧						目視、聴診、触診、 テストター	✓			
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱						目視、聴診、触診、 テストター	✓			
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、 曲がり、擦り傷						目視、操作、スケール、 タイム	✓			
										✓			

G4-499

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。	記 号	交	分	修	調	締	清	給	該
			換	解	理	整	付	掃	油	当
			×	⊗	△	A	T	C	L	—