

**移動式クレーン証明書兼
初回定期自主検査実施時期証明書**

G5-027

お客様名	町田機工(株)
------	---------

型式	U-30-6
機番	11369
エンジン型式	DI703-M-E3-BH8(U30-6)
エンジン機番	7GJ0045
シール貼付位置	

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。

安全装置


- (1) 過負荷を防止するための装置 移動式クレーン構造規格 第 27 条
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 移動式クレーン構造規格 第 28 条
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 移動式クレーン構造規格 第 30 条
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 移動式クレーン構造規格 第 32 条
外れ止め付フック
- (5) 表示 移動式クレーン構造規格 第 43 条
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみに使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

初回定期自主検査 実施年月日	H29 年 5 月 19 日
-------------------	----------------

H28 年 5 月 19 日

株式会社クボタ



クレーン機能付油圧ショベル(クローラ式)
定期自主検査・特定自主検査記録表

様式SR-ECC-01-F

3 年 間 保 存

証明書 発行日	/ 年 5 月 20 日	定 自 検 標 章 No.	09 / 331
証明書 発行 No.	5-63	特 自 検 標 章 No.	1090429

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

メーカー名		フホタ		管理番号		G-5-027		使用者住所		中城村字久場1991番地	
型 式		U-30-6		性 能		0.09m ³		氏名又は名称		町田機工株式会社	
製造番号		11369		アワメーター		450 h		機械管理者氏名		町田宗才	
検査場所		町田機工 官舎(空)		(交付者)		建荷材 沖安通運支部長		検査業者登録番号		第 1 7 号	
検査年月日		2019 年 5 月 20 日		移動式 クレーン 定期自主 検査資格		3000 5413		検査業者又は事業者 住所・名称		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)	
検査者氏名		山田 豊						責任者名		又吉小吉	

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容	
エンジン	1	本 体	a ★始動性 ☒ かり具合、異音、 ☒ 熱栓、 ☒ ーターの作動 b ★回転の状態 ☒ セルの作動、回転具合 ☒ ードリング回転 (990 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (1980 min ⁻¹) c ★排気の状態 ☒ 気色、 ☒ 気音、 ☒ 気管、 ☒ ープラー等のガス漏れ d ★エアクリナー ☒ ースの亀裂、 ☒ 変形、 ☒ 緩み、 ☒ エレメントの汚れ・損傷、 ☒ 油量 e ★締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 f ★弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) g ★圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 h ★噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i ★噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6 j ★過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k ★エンジンマウント ☒ ケットの亀裂・変形、 ☒ 緩み・脱落、 ☒ 防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	☒ ☒ ☒ ☒ — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	
	2	★潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、 ☒ エレメントの汚れ・損傷	目視	☒	—	
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、 ☒ エレメントの汚れ・目詰まり	目視	☒	—	
	4	★冷却装置	氷量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、メイン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	☒	—	
	5	★電気装置	充電装置機能、バッテリー液量、端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	☒	—	
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	
	7						
	走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	☒	—
		9	上部ローラー、下部ローラー		スケール、パス	☒	—
		10	履 帯	シユール亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・シユール亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し、ロッドバット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	☒	—
		11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール	—	—
		12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ	目視、操作、探傷器	☒	—
		13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	☒	—
14							
制 動	15	駐車ブレーキ(走行)	効き	目視、操作	☒	—	
	16						
	作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、 ☒ シール損傷	目視、操作、 ☒ ス、探傷器	☒	—
		18	フロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	☒	—
		19	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、触診	☒	—
		20	ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	☒	—
		21					
油 圧 装 置	22	作動油タンク	★油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	☒	—	
	23	フィルター	★汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	☒	—	
	24	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、触診	☒	—	
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、★負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	☒	—	
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、テスター	☒	—	
				旋 回 用 冷 却 用 走 行 用			
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、研痕、亀裂、曲がり、擦り傷	ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用 オフセット用	目視、操作、スケール、タイマー	☒	—
	28	方向制御弁(バケットロック弁)	作動、油漏れ、取付	目視、操作	☒	—	
	29	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	☒	—	
	30	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	☒	—	
	31	逆止め弁	作動、油漏れ、損傷	目視、操作	☒	—	
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	☒	—	
	33	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	☒	—	
34							

G-5-027

様式SR-ZC-03-A

事業者への要請等及び補修措置

証明書
発行日 1 年 5 月 20 日定期自主
標章No. 091331

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

証明書
発行No. 5-03特 自 検
標章No. 1090429事
業
者
へ
の
要
請
等

各内車前水、オイル点検して下さい

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No. 補修箇所及び不具合状況 補修年月日 補 修 実 施 内 容

48 作業灯 2019.5.20 交換

51 クリス 〃 点検