

**移動式クレーン証明書兼
初回定期自主検査実施時期証明書**

お客様名	町田機工(株)
------	---------

G5-036

型式	U-30-6
機番	24600
エンジン型式	D1703-M-E3-BH8 (U30-6
エンジン機番	7KP7021

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


安全装置

- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
 - ①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
 - ⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみに使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

初回定期自主検査 実施年月日	年 月 日
-------------------	-----------------

株式会社クボタ



定期自主検査・特定自主検査記録表

書日 明行 証發 4 年 6 月 17 日

檢定自標章 No. 111714

証 明 書 發行No.	6-82
----------------	------

特自檢 標章No.	150892
--------------	--------

© 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会

証明書発行日 4年6月17日 定自検標章No. 111714

証明書発行No. 6-A2 特自検標章No. 1150892

3年間保存

G-5-036

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良/不良	補修 内容									
操作	35	a 操作レバー	ストローク、かた	目視、操作、スケール	✓										
	b		起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓										
安全装置・車体関係等	36														
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、 レバー 動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓										
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓										
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、 ギヤ 亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓										
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油圧、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、 燃 燃	✓										
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓										
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓										
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓										
	44	カウンタウエイト	取付	目視、スケール、トルクレンチ	✓										
	45	座席（調整機構、シート、シートベルト）	（作動）損傷、取付	目視、操作	✓	A									
	46	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓										
	47	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視	✓										
	b	定格荷重表示（銘板・標記）													
	48	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、 レンズ 破損、浸水	目視、操作	✓										
	49	計器類	作動	目視	✓										
	50	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影、取付	目視	✓										
	51	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	2									
	52														
	クレーン装置	53		作動、エンジン回転（1650 min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓									
54		クレーンモード切替スイッチ	旋回速度（1回転 6秒）	目視、タイマー	✓										
55			外部表示灯	目視、操作	✓										
56		水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓										
57		落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓										
58		作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓									
59			フックブロック	き裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓									
60				軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓									
61				ピン・キープレートのき裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓									
62				止めねじの取付	目視、操作	✓									
63				外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓									
64				格納	目視、操作	✓									
65				給油脂	目視、操作	✓									
66		安全装置	角度検出器（ブーム、アーム）	損傷	目視	✓									
67				レバーの変形・取付	目視	✓									
68				配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓									
69			荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓									
70				配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓									
71			荷重計	作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓									
72				作業半径表示	目視、操作	✓									
73	配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付			目視	✓										
74	荷重試験	起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓											
75		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓											
76		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓											
77		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓											
78		警報精度、表示値	目視、操作、聴診	✓											
79															
総合	80	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操作、聴診、触診	✓										
排ガス装置	81	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓										
要請	別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載			次回定期自主検査・特定自主検査は 5年6月											
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安全法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。						記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
	×	⊗	△	A	T	C		L	—						

事業者への要請等及び補修措置

證 明 書

4年6月7日

定期自主
標章No.

11714

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

証 明 書
發行 No.

6-82

特自檢
標章No.

11150892

納車前水-オシ点検にて下上

事業者への要請等

補修等の措置内容

照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
-------	-------------	-------	--------

45	シート	4.6.17	修理
----	-----	--------	----

51	2012	4	ミキ入
----	------	---	-----