

**移動式クレーン証明書兼
初回定期自主検査実施時期証明書**

G5-057

お 客 様 名	町 田 機 工 (株)
---------	-------------

型 式	U-30-6A
機 番	10186
エンジン型式	D1703-M-E3-BH-12
エンジン機番	7LN5044

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


安全装置

- (1) 過負荷を防止するための装置 …………… 移動式クレーン構造規格 第 27 条
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …………… 移動式クレーン構造規格 第 28 条
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …………… 移動式クレーン構造規格 第 30 条
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 …………… 移動式クレーン構造規格 第 32 条
外れ止め付フック
- (5) 表示 …………… 移動式クレーン構造規格 第 43 条
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
 - ①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
 - ⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみに使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

初 回 定 期 自 主 検 査 実 施 年 月 日	年 月 日
------------------------------	---

株式会社クボタ



クレーン機能付油圧ショベル(クローラ式)

様式SR-ECC-01-F

3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行日

6 年 4 月 2 日

定自検査
章No.

120689

証明書
発行No.

4-7

特自検査
章No.

1030009

メーカー名	クボタ	管理番号	GS-057	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	U30-6A	性 能	0.09m	機械管理者氏名	町田 宗才
製造番号	10186	つり上げ荷重	0.9t	検査業者登録番号	第 1 7 号
検査場所	南風原	アワメーター	484 h	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 浩
検査年月日	26 年 4 月 2 日	移動式 クレーン 定期自主 検査資格	(交付者) [社] 建荷協 (番 号) 30002656		
検査者氏名	平川 善之				

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
エ ン ジ ン	1	本 体	a *始動性 かかり具合、異常、予熱機、ヒーターの作動 b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転(min ⁻¹)、無負荷最高回転(min ⁻¹) c *排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ d *エアクリナー ケースの亀裂・変形、緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 e *締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 f *弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) g *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 h *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i *噴霧状態 噴霧状態 良○不良× 1 2 3 4 5 6 j *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形、緩み、脱着、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 回転計 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シックスネーグ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レッチ等	✓	
	2	*潤滑装置	油盤、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	
	4	*冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カマ・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、スケール	✓	
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、聴診、電流電圧計	✓	
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	✓	
	7					
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器 スケール、マス	✓	
	9	上部ローラー、下部ローラー			✓	
	10	履 帯	シュール、亀裂、変形、摩耗、取付、リング・ブッシュ、亀裂、摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムバンド(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓	
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール	✓	
12	履帯調整装置	作動、調整ボルト、ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ	目視、操作、探傷器	✓		
13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油盤、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓		
14						
走 行 装 置	15	駐車ブレーキ(走行)	効き	目視、操作	✓	
	16					
制 動 装 置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピン・シール損傷	目視、操作、マス、探傷器	✓	
	18	フロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重喪失の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓	
	19	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、聴診	✓	
	20	ブレード	亀裂・変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	✓	
	21					
油 圧 装 置	22	作動油タンク	*油盤・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	
	23	フィルター	*汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	✓	
	24	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、聴診	✓	
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓	
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、テスター	✓	
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮盤(沈下量)、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用 ホブヒート用	✓	
	28	方向制御弁(バケットロック弁)	作動、油漏れ、取付	目視、操作	✓	
	29	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	
	30	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	
	31	逆止め弁	作動、油漏れ、損傷	目視、操作	✓	
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓	
	33	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓	
	34					

証明書 発行日	6年4月2日	定自検 標章No.	120689
------------	--------	--------------	--------

証明書 発行No.	4-7	特自検 標章No.	103009
--------------	-----	--------------	--------

3年間保存

G5-057

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
操作	35	a 操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓	
	b		起伏、旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓	
安全装置・車体関係等	36					
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓	
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓	
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓	
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓	
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓	
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓	
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロッカーキー作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓	
	44	カウンタウエイト	取付	目視、スケール、トルクレンチ	✓	
	45	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作	✓	
	46	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓	
	47	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視	✓	
	b	定格荷重表示（銘板・標記）				
	48	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、没水	目視、操作	✓	
	49	計器類	作動	目視	✓	
	50	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影、取付	目視	✓	
	51	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	
	52					
クレーン装置	53	クレーンモード切替スイッチ	作動、エンジン回転（2000 min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓	
	54		旋回速度（1回転5秒）	目視、タイマー	✓	
	55		外部表示灯	目視、操作	✓	
	56	水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓	
	57	落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓	
	58	作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓
	59			き裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓
	60			軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓
	61			ピン、キープレートのき裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓
	62		フックブロック	止めねじの取付	目視、操作	✓
	63			外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓
	64			格納	目視、操作	✓
	65			給油脂	目視、操作	✓
	66			損傷	目視	✓
	67		角度検出器（ブーム、アーム）	レバーの変形・取付	目視	✓
	68	安全装置		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓
	69		荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓
	70			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓
	71			作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓
	72	荷重試験	荷重計	作業半径表示	目視、操作	✓
	73			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓
	74			起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓
	75			起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓
	76			旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓
	77			旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓
	78			警報精度、表示値	目視、操作、聴診	✓
	79					
総合	80	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操作、聴診、触診	✓	
排装ガス	81	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓	

要請

別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載

次回定期自主検査・特定自主検査は 27年4月

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。
6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
×	×	△	A	T	C	L	—	