



3 年 間 保 存

J4-069

| 区分                  | No. | 検 査 箇 所                         | 検 査 内 容                                              | 検 査 方 法         | 検査結果<br>良 不良 | 補 修 内 容 |
|---------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
| 油 圧 装 置             | 28  | コントロール弁<br>(方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)   | 作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱                                    | 目視、操作、聴診、触診     | ✓            |         |
|                     | 29  | 回転継手                            | 回転状態、油漏れ、異音                                          |                 | ✓            |         |
|                     | 30  | オイルクーラー                         | 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ<br>モーターの異常振動・異音・異常発熱             | 目視、聴診、触診        | ✓            |         |
|                     | 31  |                                 |                                                      |                 |              |         |
| 操 作                 | 32  | 操作レバー                           | ストローク、リフト                                            | 目視、操作、スケール      | ✓            |         |
|                     | 33  |                                 |                                                      |                 |              |         |
| 安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等 | 34  | 下部架台フレーム、ブラケット                  | 亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                     | 目視、スケール、探傷器     | ✓            |         |
|                     | 35  | 旋回フレーム、ブラケット                    | 亀裂、変形、取付                                             | 目視              | ✓            |         |
|                     | 36  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                    | 引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                            | 目視、操作、聴診、トルクレンチ | ✓            |         |
|                     | 37  | 旋回減速機                           | 異音、異常発熱、油圧、汚れ、油漏れ、取付                                 | 目視、操作、聴診、触診     | ✓            |         |
|                     | 38  | 旋回ロック                           | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化                                |                 | ✓            |         |
|                     | 39  | レバーロック、ペダルロック                   | 効き、損傷、変形                                             | 目視、操作           | ✓            |         |
|                     | 40  | キャブ、カバー                         | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスの割れ・損傷                |                 | ✓            |         |
|                     | 41  | カウンターウエイト                       | 取付                                                   | 目視、スケール         | ✓            |         |
|                     | 42  | 座席（調整機構、シート、シートベルト）             | 作動、損傷、取付                                             | 目視、操作           | ✓            |         |
|                     | 43  | 昇降設備、滑り止め                       | 亀裂、損傷、変形、取付                                          | 目視              | ✓            |         |
|                     | 44  | 表示板                             | 損傷、取付                                                |                 | ✓            |         |
|                     | 45  | 灯火装置、警告音器、方向指示器<br>窓拭き器、デフロスター等 | 作動、取付、レンズ損傷、浸水                                       | 目視、操作           | ✓            |         |
|                     | 46  | 計器類                             | 作動                                                   | 目視              | ✓            |         |
|                     | 47  | 後写鏡、反射鏡、カメラ                     | 汚れ、損傷、写影、取付                                          |                 | —            | —       |
|                     | 48  | 給油脂                             | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                      | 目視、操作           |              | ✓       |
|                     | 49  |                                 |                                                      |                 |              | レ       |
| 総 合                 | 50  | 総合テスト                           | 作動、異常振動、異音、異常発熱                                      | 操作、聴診、触診        | ✓            |         |
|                     |     |                                 |                                                      |                 |              |         |
| 排ガス装置               | 51  | ★一酸化炭素等発散防止装置                   | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等      | ✓            |         |

次回特定自主検査実施年月 R8 年 5 月

事業者への等

使用前は、点検を行って下さい。

| 補 修 等 の 措 置 内 容 |               |         |             |
|-----------------|---------------|---------|-------------|
| 照会No.           | 補修箇所及び不具合状況   | 補修年月日   | 補 修 実 施 内 容 |
| 1               | エアリーナーエレキト 汚れ | R7.5.19 | エレキト清掃      |
| 48              | グリス不足         | R7.5.19 | グリス給油       |
|                 |               |         |             |
|                 |               |         |             |
|                 |               |         |             |
|                 |               |         |             |
|                 |               |         |             |
|                 |               |         |             |
|                 |               |         |             |
|                 |               |         |             |

備 考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。  
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。  
3. 検査内容に\*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は\*印を○で囲む。  
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。  
5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

|     |     |         |     |     |     |     |       |         |
|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| 記 号 | 交 換 | 分 解 交 換 | 修 理 | 調 整 | 締 付 | 清 掃 | 給 油 水 | 該 当 な し |
| ×   | ⊗   | △       | A   | T   | C   | L   | —     |         |