

検査証番号	種類・型式	吊上げ荷重	移動式クレーン	検査年月日	事業者	安全管理者	取扱責任者	検査者														
2/3 局 第 021 号	MC285C PO1485	2.9 t	定期自主検査 (年次)	2025 年 2 月 7 日																		
区分	項目	検査項目	良否	区分	項目	検査項目	良否															
安全装置	巻過防止装置	作動距離・作動状態	✓	フロントアタッチメント	主ジブ	支柱・補助桁の亀裂・損傷・腐食	✓															
	巻過防止警報装置	作動距離	✓		補助ジブ	溶接部の亀裂・腐食	✓															
		警報器音量・損傷	✓		ジブ支持機構	マスト・Aフレームの亀裂・変形・損傷	—															
	荷重計	作動状態	✓			ブライトルの亀裂・変形																
	ジブ角度計	作動状態	✓			ジブの倒れ止の亀裂・変形・摩耗																
	過負荷防止装置	作動状態 警報の作動	✓		ボックスジブ構造	主ジブ	ジブラップ部の凹み・変形・損傷	—														
	アウトリガ	作動状態・損傷	✓			補助ジブ	溶接部の亀裂・側面板の歪	—														
	自動水平装置	作動状態	✓			起伏シリンダー	取付ブラケット 溶接部の亀裂・油漏れ	✓														
上部旋回体	動力伝達装置	クラッチ	作動状態・損傷・滑り・異音	✓	ワイヤロープ等	シーブ	亀裂・損傷・摩耗	✓														
		ブレーキ	バンド・シュー・ライニングの 亀裂・変形・摩耗	✓		フックブロック	外止め装置 亀裂・変形・摩耗	✓														
			ブレーキドラムの亀裂	✓		その他の吊り具	クラブバケットの開閉	—														
	油圧装置	各油圧機器・配管の油漏れ	✓	取付部の亀裂・損傷																		
	巻上ドラム	ドラムの亀裂、溝の摩耗	✓	ワイヤロープ	ワイヤロープの構成・径の確認	✓																
	ドラムロック	ドラムロックの亀裂 爪の変形・摩耗			摩耗・索線切れ・キンク・変形 腐食・伸び・摩耗																	
	旋回フレーム	操縦装置	レバー・ペダル・ハンドルの遊び レバーの作動方向別の表示	✓	エンジン	作動状態	✓															
		旋回フレーム	旋回フレームの亀裂・変形 取付状態	✓	運転試験	異音・振動・排気	✓															
			運転室	キャブ本体・警音器 計器類、灯火、配線	—	油圧装置	作動状態	✓														
				旋回支持体	ローラーパス・旋回 ボールレースの取付 ボルトの脱落、緩み		✓	配線	配線被覆の損傷 接続部の緩み	✓												
	下部旋回体	クローラークレーン	クローラフレーム		亀裂・変形	✓	その他	スリッカー No 098562 山田 豊 2C-007														
			クローラ部	走行チェーンの亀裂・損傷、変形 クローラベルトのシュー・ピン の亀裂・損傷、変形	✓																	
拡張装置			スパンナー・ビーム・ロックの 亀裂・損傷、摩耗	✓																		
ホイールクレーン		車体関係	フレーム・クロスメンバーの 亀裂・損傷	—	特記事項	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">荷重試験</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>試験荷重</td> <td>t</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>ジブの長さ</td> <td>m</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>作業半径</td> <td>m</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>ジブの角度</td> <td>度</td> <td>度</td> </tr> </tbody> </table>			荷重試験		試験荷重	t	t	ジブの長さ	m	m	作業半径	m	m	ジブの角度	度	度
			荷重試験																			
		試験荷重	t	t																		
		ジブの長さ	m	m																		
作業半径		m	m																			
ジブの角度	度	度																				
制動装置	ブレーキドラム・シューの 亀裂・摩耗	—																				
走行装置	各装置の亀裂・損傷・変形	—																				
緩衝装置	取付部、連結部の緩み・損傷	—																				
アウトリガ	ビームボックス フロートピン	亀裂・損傷・変形・ガタ	✓	※良否欄は良は✓点、否は×とし、×については番号を付けて 特記事項欄に詳細記入のこと。																		
	油圧シリンダー	油漏れ	✓																			

※第79条 事業者は自主検査の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。