

3年間保存

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容
作業装置	42	絶縁ブーム 絶縁カバー	き裂、損傷、汚れ、取付	目視	—	—	操作	70	操作レバー、 スイッチ、 ボタン等	作動、ストローク、 保護ブレーキ、 保護装置の損傷、 銘板の汚れ・欠損	目視 操作	✓	—
	43	ヒンジピン	連結部がた、取付	目視	—	—		71	リモートコン トロール装置	作動、ストローク、 保護ブレーキの損傷、 銘板の汚れ・欠損	目視 操作	—	—
	44	伸縮又は 屈折機構	チェーン・スプロケットの損傷・ 摩耗・たるみ、取付ピン損傷・ 抜け止め異常、リンク・ピンの き裂・損傷・取付・連結部がた、 ワイヤロープ直径減少・索線切れ	目視 スケール	—	—		72	作業範囲規制装置 (伸縮・起伏・旋回)	作動、損傷、取付	目視 操作	—	—
	45	送油装置 (ケーブルベア)	シーブの取付・損傷・摩耗・変形、 作動、損傷、取付、油漏れ、電線 ケーブルの損傷	目視 操作	—	—		73	過積載防止装置	作動、損傷、取付	目視 操作	✓	—
	47	リフトアーム、 マスト	異音、引掛かり、かた、き裂、 ねじれ、かじり、取付、ヒンジ 損傷・取付、連結部がた	目視 操作	✓	—	安全装置	74	車体傾斜角警報装置	作動、損傷、取付	目視 操作	✓	—
	48	リフトチェーン 又は ワイヤロープ	損傷、摩耗、取付ピン損傷・ 抜け止め異常、たるみ	目視	✓	—		75	アウトリガーインターロック	作動、損傷、取付	目視 操作	—	—
	49	平衡装置	作動、ロープ・チェーンのき裂・ 損傷・たるみ・摩耗、シーブ等の き裂・摩耗、ターンバックル・取 付ピン損傷、抜け止め異常	目視 操作	—	—		76	緊急停止装置	作動	目視 操作	✓	—
	50	プラットフォーム、 手すり	き裂、変形、腐食、開閉、 ロック作動	目視 操作	✓	—		77	非常用電源装置	作動、取付	目視 操作	✓	—
	51	バケット、 バスケット	き裂、変形、ライナー損傷、取付	目視	—	—	アウトリガー	78	角度計	作動、損傷、目盛、取付	目視 操作	—	—
	52	安全帯用 ロープ掛け	損傷、取付	目視	✓	—		79	アースリール	取付、損傷、抵抗	目視 テスター	—	—
	53	首振り装置	作動、ロック作動、異音、減速機 等の損傷・油漏れ、油漏れ、 ベース・リンク等のき裂・変形、 摩耗、ボルトの緩み、シールの損 傷、取付	目視 操作 聴診	—	—		80	その他 規制装置等	作動、損傷、取付	目視 操作	—	—
	54	旋回装置	作動、異音、ベース・リンク等、 ロックピン・チェーンのき裂・変 形、スライド部のガタ、取付	目視 操作 聴診	—	—		81	ビーム、 ビームボックス、 フロート	引掛かり、き裂、変形	目視 操作 探傷器	—	—
	55	昇降・スラ イド装置	作動、異音、ベース・リンク等、 ロックピン・チェーンのき裂・変 形、スライド部のガタ、取付	目視 操作 聴診	—	—	車体関係	82	ロックピン	ロック作動、ピン変形、 チェーン損傷	目視 操作	—	—
油圧装置	56	つり上げ 装置	異音、異常振動、異常発熱、ブレ ーキ作動、油漏れ、油漏れ、 き裂、損傷、変形、ピン類作動、 取付、ワイヤロープ直径減少・索 線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、 索線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、 乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、 端処理損傷・ほつれ、取付)、 フック変形・摩耗・外れ止め損傷、 サブブームき裂・損傷・変形	目視 操作 聴診 触診	—	—		83	ジャッキ	作動、き裂、変形、摩耗	目視	—	—
	57	油取出口	カップリング損傷、油漏れ、 キャップ取付	目視	—	—		85	ターン テーブル	き裂、変形、ボルト取付	目視 探傷器	—	—
	59	作動油 タンク	油漏れ、エアー混入、油漏れ、 ブリーザー目詰まり、取付	目視 聴診	✓	—		86	旋回ベアリング、 旋回ギヤ	引掛かり、異音、ギヤき裂・ 摩耗・取付、シール損傷	目視 操作 聴診	—	—
	60	フィルター	③汚れ・損傷、油漏れ	目視	✓	—		87	旋回減速機	異音、異常発熱、油漏れ・汚 れ、油漏れ	目視 聴診 触診	—	—
	61	配管ホース	き裂、損傷、老化、ねじれ、 油漏れ、取付	目視	✓	—	総合	88	旋回ロック	ロック作動、き裂、損傷	目視 操作	—	—
	62	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、 吐出量・吐出圧力	目視 聴診 触診	✓	—		89	カウンタウェイト	取付、き裂	目視	—	—
	63	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、 異常発熱	目視 聴診 触診	✓	—		90	サブフレーム	き裂、変形、取付(ボルト、ナット)	目視 探傷器	—	—
	64	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、 き裂、曲がり、擦り傷	目視 操作 スケール	✓	—		91	ブーム受台	き裂、変形、ゴム損傷・脱落、 取付	目視	—	—
	65	各種弁	作動、油漏れ、方向制御弁取付、 電磁弁異音・異常発熱	目視 操作	✓	—	関係	92	キャブ	き裂、変形、腐食、雨漏り、 ドア等の開閉、ロック・ キー作動、ガラスのがた・破損	目視 操作	—	—
	66	オイル クーラー	油温、目詰まり、パイプ変形・ 破損、油漏れ ベルトたわみ・損傷・摩耗、 モーターの異音・異常振動・ 異常発熱	目視 聴診 触診 スケール	—	—		93	座席	座席調整・ロック作動、取付	目視 操作	—	—
	67	アキュム レーター	作動、配管等の振れ・異音、 *ガス封入圧	目視 操作 聴診 圧力計	—	—		94	シートベルト	損傷、バックル・滑り止め損傷、取付	目視	—	—
	68	回転継手	回転状態、油漏れ	目視	—	—		95	昇降設備、 滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視	✓	—
排ガス装置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—		96	表示板	損傷、取付	目視	✓	—
	★							97	灯火装置 警音器 方向指示器 窓拭き器 デフロスター	作動、取付、 破損・浸水	目視 操作	✓	—

次回特定自主検査実施年月 H30年6月

- 備考
- 下部走行体(トラック)は様式SR-KL-01、02を使用すること。
 - 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。
 - 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
 - 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
 - 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。
 - 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
 - No.の欄は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。
 - 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えない。
 - ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。

記号	交換	分解	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
×	×	△	A	T	C	L	—	—

事業者への要請等及び補修措置

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

書日 明行 証發 29年6月7日

定期自主 標章No.	
---------------	--

證明書
發行No. 6-42

特自檢 標章No.	1090613
--------------	---------

事業者への要請等

次回特選自主検査実施年月 H30年6月 LQ-313
充電前11:18~11:20 液量5.5g検して下す。

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]