

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書発行日 130年10月12日 様式SR-EHC-01-D

証明書発行No. 10-148 印章 No. 1098551

メーカー名	CAT	管理No.	M7-054	使用者住所氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式	320D-E	走行距離	— km	機械管理者氏名	町田 宗才
製造番号	BW809318	稼働時間	3658 h	検査業者登録番号	第 1 7 号
性能	0.7m³	車検有効期間	—	検査業者又は事業者住所・名称	マチダテクノ(株) 沖縄市登川3458番地
検査実施場所	町田機工(株)八重山(営)	検査者氏名	辺野喜 英次 (印)	責任者名	不吉 弘
検査年月日	130年10月12日				

区分	No.	検査箇所	検査内容							検査方法	検査結果		補修内容	
											良	不良		
エンジン	1	本体	★ a 始動性	かり具合、異音、予熱栓、ヒーターの作動							目視、操作、聴診	✓		
			★ b 回転の状態	アクセルの作動、回転具合							目視、操作、聴診	✓		
			★ c 排気の状態	アイドリング回転 (980 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (1900 min ⁻¹)							回転計	✓		
			★ d エアクリナー	排気色、排気音、排気管、マフラー等のガス漏れ							目視、操作、聴診	✓		
			★ e 締付け	ガスの亀裂、変形、緩み、エレメントの汚れ、損傷、油量							目視、触診	✓		
			★ f 弁すき間	シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み							トルクレンチ	✓		
			★ g 圧縮圧力	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)							シックネスゲージ	✓		
			★ h 噴射圧力	圧縮圧力 (MPa)							圧縮圧力計	✓		
			★ i 噴霧状態	噴射圧力 (MPa)							ノズルテスター	✓		
			★ j 過給器	噴霧状態 良○・不×							目視、ノズルテスター	✓		
			★ k エンジンマウント	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ							目視、聴診	✓		
	2	潤滑装置	★	ブラケットの亀裂、変形、緩み、脱落、防振ゴムの損傷、劣化							目視、ペンチ等	✓		
	3	燃料装置	★	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ、損傷							目視	✓		
走行装置	4	燃料装置	★	燃料漏れ、ホースの損傷、老化、エレメントの汚れ、目詰まり							目視	✓		
	5	冷却装置	★	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷、老化、ジョイントキャップ機能、損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファンカバー、ダクト等の亀裂、損傷、変形、取付							目視、触診、スケール			✓ A
	6	電気装置	★	電装装置機能、バッテリー液量、端子緩み、腐食、配線緩み、損傷							目視、触診、電圧電圧計	✓		
	7	エアコンプレッサー		異常振動、異音、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動							目視、操作、聴診、圧力計	—	—	—
	8	起動輪、遊動輪												
	9	上部ローラー、下部ローラー												
	10	履帯												
	11	ゴム履帯												
	12	履帯調整装置												
	13	走行減速機												
	14													
	15	駐車ブレーキ												
	16													
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	効き							目視、操作	✓			
	18	ブーム、アーム、バケット、リンク	目視、操作、ノギス、探傷器							✓				
	19	ツース	目視、聴診、触診、探傷器							✓				
	20	ツース	目視、触診							✓				
	21	ブレード	目視、操作、探傷器							—	—	—		
油圧装置	22	フック	目視、操作、探傷器							✓				
	23	作動油タンク	目視、操作、探傷器							✓				
	24	フィルター	目視、聴診、触診、探傷器							✓				
	25	配管 (ホース類、高圧パイプ)	目視、聴診、触診							✓				
	26	油圧ポンプ	目視、聴診、触診、探傷器							✓				
	27	油圧モーター	目視、聴診、触診、探傷器							✓				
油圧装置	28	油圧シリンダー	目視、聴診、触診、探傷器							✓				
	29	油圧シリンダー	目視、聴診、触診、探傷器							✓				
	30	油圧シリンダー	目視、聴診、触診、探傷器							✓				
	31	油圧シリンダー	目視、聴診、触診、探傷器							✓				

3年間保存

M7-054

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容		
					良	不良			
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	✓作動、✓油漏れ、✓取付、✓異音、✓異常発熱	✓目視、✓操作、✓聴診、✓触診	✓				
	29	回転継手	✓回転状態、✓油漏れ、✓異音		✓				
	30	オイルクーラー	✓冷却効果、✓目詰まり、✓変形、✓損傷、✓油漏れ ✓モーターの異常振動・異音・異常発熱	✓目視、✓聴診、✓触診	✓				
	31								
操作	32	操作レバー	✓ヒトロック、✓がた	✓目視、✓操作、✓スケール	✓				
	33								
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	✓亀裂、✓変形、✓緩う動部摩耗、✓取付	✓目視、✓スケール、✓探傷器	✓				
	35	旋回フレーム、ブラケット	✓亀裂、✓変形、✓取付	✓目視	✓				
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	✓引っ掛かり、✓異音、✓ギヤ亀裂・摩耗、✓取付、✓シール損傷	✓目視、✓操作、✓聴診、 ✓トルクレンチ	✓				
	37	旋回減速機	✓異音、✓異常発熱、✓油量、✓汚れ、✓油漏れ、✓取付	✓目視、✓操作、✓聴診、✓触診	✓				
	38	旋回ロック	✓効き、✓亀裂、✓損傷、✓油漏れ、✓ホース損傷、✓老化		✓				
	39	レバーロック、ペダルロック	✓効き、✓損傷、✓変形	✓目視、✓操作	✓				
	40	キャブ、カバー	✓亀裂、✓変形、✓腐食、✓雨漏り、✓ドア等開閉、✓ロック・キー作動、 ✓ガラスのがた・損傷		✓				
	41	カウンターウエイト	✓取付	✓目視、✓スケール	✓				
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	✓作動、✓損傷、✓取付	✓目視、✓操作	✓				
	43	昇降設備、滑り止め	✓亀裂、✓損傷、✓変形、✓取付	✓目視	✓				
	44	表示板	✓損傷、✓取付		✓				
	45	燈火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	✓作動、✓取付、✓レンズ損傷、✓浸水	✓目視、✓操作	✓				
	46	計器類	✓作動	✓目視	✓				
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	✓汚れ、✓損傷、✓写影		✓				
48	給油脂	✓給油脂状態、✓自動給油脂装置作動	✓目視、✓操作	✓					
49									
総合	50	総合テスト	✓作動、✓異常振動、✓異音、✓異常発熱	✓操作、✓聴診、✓触診	✓				
排ガス装置	★	一酸化炭素等発散防止装置	✓触媒等の緩み・損傷、✓排気温度警告装置の配線緩み・損傷、✓排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	✓目視、✓聴診、✓レンチ等	✓				
	★								
事業者等への要請	次回特定自主検査実施年月 H31年10月								
	使用前に保守点検を行って下さい。								
補修等の措置内容									
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容					
	シートベルトのたわみ		H30年10月14日	シートベルトの調整。					
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。								
	2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。								
	3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。								
	4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。								
	5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。								
	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
		×	⊗	△	A	T	C	L	—