



国 総 施 第 5 5 号

平成16年9月29日

北越工業(株)

代表取締役社長 栗田 信一 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号）第13に基づき、別紙のとおり指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定通知表

(明細)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	排気量 (L)	量	元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 型式番号	エンジン型式	通風冷却装置 指定番号	通風冷却装置 型式	通風冷却の方式	適用
小型バックホウ(2本力)	北越工業(株)	クボ型	AX300-1	2.99	平均 m^3/min	0.08	0.09	一般用	2-1700	2-166	JTNV38			なし	第2次基準単位
小型バックホウ(2本力)	北越工業(株)	クボ型	AX350-1	3.40	平均 m^3/min	0.075	0.11	一般用	2-1701	2-166	JTNV38			なし	第2次基準単位
小型バックホウ(2本力)	北越工業(株)	クボ型	AX400-1	4.31	平均 m^3/min	0.088	0.14	一般用	2-1702	2-167	JTNV38			なし	第2次基準単位
小型バックホウ(2本力)	北越工業(株)	クボ型	AX500-1	4.85	平均 m^3/min	0.108	0.16	一般用	2-1703	2-167	JTNV38			なし	第2次基準単位
定車圧縮機	北越工業(株)	可搬式、スチールエンジン用	PD SJ789S-4B1	4.05	吐出量(m^3/min)	21.2	239.0	一般用	2-1704	2-34	GD24-TLE2A			なし	第2次基準単位
定車圧縮機	北越工業(株)	可搬式、スチールエンジン用	PD SGJ203-4B1	4.85	吐出量(m^3/min)	23.2	238.0	一般用	2-1705	2-34	GD24-TLE2A			なし	第2次基準単位
周縁圧縮機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン用	SD625S-2A7	0.68	定格容量(kVA)	25	23.5	一般用	2-1706	2-40	AA-1LE1			なし	第2次基準単位
発電機圧縮機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン用	SD625AS-2A6	0.69	定格容量(kVA)	25	23.5	一般用	2-1707	2-40	AA-1LE1			なし	第2次基準単位