

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書
発行日 2 年 4 月 23 日 様式SR-EHC-01-F
証明書
発行No. 4-106 標章
No. 0295388

メーカー名	(株) 7ボタ		管理No.	R4-199		使用者住所	中城村字久場1991番地		
型 式	U17-3A		氏名又は名称	町田機工株式会社					
製 造 番 号	54520		機械管理者氏名	町田 宗フ					
性 能	0.04m ³		稼働 時間	89 h		検査業者登録番号	第 1 7 号		
検査 実施場所	町田機工(株) 八重山(支)		検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)					
検査 年月日	令和 7 年 4 月 23 日		検査者 氏名	比嘉 雅彦					
区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容			検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容	
エ ン ジ ン	1	エンジン警告灯(電子制御式)	警告灯の表示(アイドリ グ ・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)			目視、操作	✓		
		本 体	a ★始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動			目視、操作、聴診	✓	
			b ★回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドリ グ 回転(1400 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2600 min ⁻¹)			目視、操作、聴診	✓	
			c ★排気の状態	排気色、排気音 排気音・マフラー等のガス漏れ			目視、操作、聴診	✓	
			d ★エアリーナー	ケースの亀裂・変形・緩み・エレメントの汚れ・損傷・油量			目視、聴診	✓	
			e ★締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け			トルクレンチ		
			f ★弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)			シックスネゲージ、目視		
			g ★圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)			圧縮圧力計、目視		
			h ★過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ			目視、聴診		
			i ★エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴム損傷・劣化			目視、レンチ等	✓	
ン	2	★潤滑装置	油盤・汚れ、油漏れ、★エレメントの汚れ・損傷			目視	✓		
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、★エレメントの汚れ・目詰まり			目視	✓		
	4	★冷却装置	水盤・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターギャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファンカバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付			目視、聴診、レンチ等	✓		
	5	★電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷			目視、聴診、テスター	✓		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動			目視、操作、聴診、圧力計			
	7								
	走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓	
9		上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓		
10		履 帯	シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出、ゴムパットの欠け・老化・摩耗			目視、レンチ等、操作 スケール、探傷器			
11		ゴム履帯	スチールロードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み			目視、スケール	✓		
12		履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ			目視、操作、探傷器	✓		
13		走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油盤・汚れ、油漏れ			目視、聴診、触診、レンチ等	✓		
14									
制 動	15	走行ブレーキ	効き・片効き			目視、操作、巻尺	✓		
	16	駐車ブレーキ	効き			目視、操作	✓		
	17								
作 業 装 置	18	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピン・シール損傷			目視、レンチ等、ノギス、探傷器	✓		
	19	ツース	脱落、かた、摩耗			目視、触診	✓		
	20	ブレード(排土板)	亀裂、変形、摩耗、かた、取付			目視、操作、レンチ等、探傷器			
	21	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止めの機能・損傷			目視、操作、ノギス			
	22								
油 圧 装 置	23	作動油タンク	油漏れ、★作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付			目視、レンチ等、石けん水	✓		
	24	フィルター	油漏れ、★汚れ・目詰まり・損傷			目視、触診	✓		
	25	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付			目視、触診、レンチ等	✓		
	26	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、★負荷時吐出量・吐出圧			目視、聴診、触診、テスター			
	27	油圧モーター	旋 回 用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱			目視、聴診、触診、操作	✓	
		走 行 用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱			目視、聴診、触診、操作	✓		
		冷 却 用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱			目視、聴診、触診、操作			

R4-199

[illegible]

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。	記 号	交	分	修	調	締	消	給	該 当 な し	
			換	解	理	整	付	掃	油		水
			×	⊗	△	A	T	C	L		—