


国総施第133号

平成13年9月25日

北越工業(株)

代表取締役社長 佐藤 美武 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成13年3月30日付け国総施第51号）に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械として指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 種 名	会 社 名	分 類	型 式	燃 料 量 (L)	元	定格出力 (kW)	使用区分	出 庫 番 号	エンジン 型式	最高浄化装置 型式	燃焼浄化の方式	適用
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式クローラ型	AX10UR-3	1.980	0.052	14	一般用	2-451	3YCE	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式クローラ型	AX20U-3	1.980	0.052	14	一般用	2-452	3YCE	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式クローラ型	AX10UR-3	2.800	0.098	17.7	一般用	2-453	V160S-SA	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式クローラ型	AX30U	2.800	0.098	19.1	一般用	2-454	3LD1	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式クローラ型	AX35U	3.350	0.095	21.3	一般用	2-455	3LD1	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式クローラ型	AX40UR-3	3.600	0.085	20.5	一般用	2-456	V150S-KA	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式クローラ型	AX40U	3.600	0.099	25	一般用	2-457	AA-4LE1	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式クローラ型	AX50U	4.450	0.108	27.9	一般用	2-458	AA-4LE1	-	なし	第2次基準値
空気を吸排	北越工業(株)	可搬式スクリーンエンジン型	PD50S-SA1	0.345	1.4	11.8	一般用	2-459	3YCE	-	なし	第2次基準値
空気を吸排	北越工業(株)	可搬式スクリーンエンジン型	PD50S-SB1	0.435	2	17	一般用	2-460	3YCE	-	なし	第2次基準値
空気を吸排	北越工業(株)	可搬式スクリーンエンジン型	PD50S-SB1	0.445	2	17	一般用	2-461	3YCE	-	なし	第2次基準値
空気を吸排	北越工業(株)	可搬式スクリーンエンジン型	PD50S-SB1	0.465	2.5	18.8	一般用	2-462	3LB1	-	なし	第2次基準値
空気を吸排	北越工業(株)	可搬式スクリーンエンジン型	PD50S-SB1	0.475	2.6	18.8	一般用	2-463	3LB1	-	なし	第2次基準値
空気を吸排	北越工業(株)	ディーゼルエンジン型	SDQ12S-JA2	0.545	12	14.5	一般用	2-464	3LD1	-	なし	第2次基準値
空気を吸排	北越工業(株)	ディーゼルエンジン型	SDQ16S-JA2	0.635	15	14.5	一般用	2-465	3LD1	-	なし	第2次基準値
空気を吸排	北越工業(株)	ディーゼルエンジン型	SDQ16S-JA2	0.690	25	23.5	一般用	2-466	AA-4LE1	-	なし	第2次基準値
空気を吸排	北越工業(株)	ディーゼルエンジン型	SDQ16S-JA2	0.690	25	23.5	一般用	2-467	AA-4LE1	-	なし	第2次基準値
空気を吸排(運転時用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン型	PDW00S-N	0.385	9.8	15.8	一般用	2-468	3YCE	-	なし	第2次基準値
空気を吸排(運転時用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン型	PDW00S-N2	0.395	9.9	15.8	一般用	2-469	3YCE	-	なし	第2次基準値
空気を吸排(運転時用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン型	PDW00S-N2	0.470	9.9	17.3	一般用	2-470	D00S-KA	-	なし	第2次基準値
空気を吸排(運転時用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン型	PDW00S-N2	0.470	9.9	17.3	一般用	2-471	D00S-KA	-	なし	第2次基準値