




国 総 環 り 第 6 5 号
平成 2 8 年 9 月 3 0 日

北越工業(株) 代表取締役社長
寺尾 正義 殿

国 土 交 通 大 臣



排出ガス対策型建設機械の指定について

排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）第十一条の規定により、別紙に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定する。

排出ガス対策型建設機械指定通知表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	額 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機 型式番号	原動機型式	黒煙浄化装置 型 号	黒煙浄化装置 型 号	黒煙低減の方式	適用
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン機	DIS-6DLBE	0.300	吐出量(m ³ /min)吐出圧力(MPa)	1.7 . 0.7	14.1	一般用	3 - 632	3-2	D722-K3A	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン機	DIS-6DVP8	1.40	吐出量(m ³ /min)吐出圧力(MPa)	9.1 . 1.03	78.9	一般用	3 - 634	3-84	V3800-DI-TI-K3B	-	-	なし	第3次基準値
角動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGA-4SLSKE2	1.08	定格容量(kVA)	45	39.2	一般用	3 - 635	3-75	V3800-T-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発電発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM130MK	0.570	定格容量(kVA)	13	14.5	一般用	3 - 636	3-7	D1503-K3A	-	-	なし	第3次基準値
角動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25L-SB1	0.670	定格容量(kVA)	25	23.7	一般用	3 - 637	3-39	V2403-K3A	-	-	なし	第3次基準値
角動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25LA-SB1	0.660	定格容量(kVA)	25	23.7	一般用	3 - 638	3-39	V2403-K3A	-	-	なし	第3次基準値
角動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45LA-SB2	1.040	定格容量(kVA)	45	42.5	一般用	3 - 639	3-75	V3800-T-K3A	-	-	なし	第3次基準値
角動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG80LA-SB1	1.250	定格容量(kVA)	80	81.0	一般用	3 - 640	3-48	BJ-4JJ1X	-	-	なし	第3次基準値
バイブロハンマ(振体)	(株)メック・エンタープライズ	油圧式・可変振幅減速型	16HVV(油圧ユニット42000)	9.285	最大圧力(kN)	848	742	一般用	3 - 641		C9	-	-	なし	第3次基準値

国総環リ第65号(平成28年9月30日付)