


国総施第167号

平成13年12月25日

コベルコ建機(株)

取締役社長 森脇 亜人 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成13年3月30日付け国総施第51号)に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械として指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(単位)

機 種 名	会 社 名	分 類	型 式	額 定 重 量 (t)	燃 油 容 量 (L)	元 価	定 格 出 力 (kW)	使 用 区 分	排 放 番 号	エ ン ジ ン 型 式 番 号	エ ン ジ ン 型 式	最 大 排 出 力 (kW)	最 大 排 出 量 (L/min)	最 大 排 出 量 (L/min)	最 大 排 出 量 (L/min)	通 用
小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建設(株)	掘 削 機	SK30LR-3E	2,970	2,970	0.07	18.9	一般用	2-491	2-48	3TNE82A-E	18.9	-	-	-	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建設(株)	掘 削 機	SK30SR-2E	3,000	3,000	0.09	18.9	一般用	2-492	2-48	3TNE82A-E	18.9	-	-	-	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建設(株)	掘 削 機	SK35SR-2E	3,510	3,510	0.11	17.7	一般用	2-493	2-48	3TNE82A-E	17.7	-	-	-	第2次基準値
バックホウ	コベルコ建設(株)	掘 削 機	SK130UR-1E	13,400	13,400	0.35	62.5	一般用	2-494	2-8	BB-48Q1T	62.5	-	-	-	第2次基準値
バックホウ	コベルコ建設(株)	掘 削 機	SK200-4E	19,400	19,400	0.59	110	一般用	2-495	2-42	6D34-TLE2A	110	-	-	-	第2次基準値
バックホウ	コベルコ建設(株)	掘 削 機	SK200L-4E	19,800	19,800	0.59	110	一般用	2-496	2-42	6D34-TLE2A	110	-	-	-	第2次基準値
バックホウ	コベルコ建設(株)	掘 削 機	SK320-4E	32,000	32,000	1	184	一般用	2-497	2-43	6D16-TLE2A	184	-	-	-	第2次基準値
バックホウ	コベルコ建設(株)	掘 削 機	SK320L-4E	32,500	32,500	1	184	一般用	2-498	2-43	6D16-TLE2A	184	-	-	-	第2次基準値
ドラダライン及びクランシェル	コベルコ建設(株)	ク ン	WM01	48,600	48,600	2.8	177	一般用	2-499	2-43	6D16-TLE2A	177	-	-	-	第2次基準値
ホイールクレーン	コベルコ建設(株)	ク ン	RK230-8	26,495	26,495	25 x 3.5	200	一般用	2-500	2-41	6M80-TLE2A	200	-	-	-	第2次基準値
ホイールクレーン	コベルコ建設(株)	ク ン	MK500	35,075	35,075	50 x 3.4	147	一般用	2-501	2-43	6D16-TLE2A	147	-	-	-	第2次基準値