

建設省広経機発第172号

平成12年9月26日

コベルコ建機（株）

取締役社長 森脇 亜人 殿

建設大臣官房技術審議官

排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成9年10月3日付け建設省経機発第126号）に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械として指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	増設重量 (t)	排 出 量 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 型式番号	エンジン型式	黒煙浄化装置 認定番号	黒煙浄化装置 型式	黒煙浄化の方式	適用
○ 小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK13SR	1,330	平積(m³),山積(m³)	0.024 , 0.044	一般用	2 - 10	2-48	3TNE88	-	-	なし	第2次基準値
○ 小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK20SR-2	1,980	平積(m³),山積(m³)	0.050 , 0.066	一般用	2 - 11	2-48	3TNE74	-	-	なし	第2次基準値
○ 小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK25SR-2	2,410	平積(m³),山積(m³)	0.06 , 0.08	一般用	2 - 12	2-48	3TNE74	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK45SR-2	4,600	平積(m³),山積(m³)	0.11 , 0.14	一般用	2 - 13	2-52	4TNE88	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK20UR	2,000	平積(m³),山積(m³)	0.050 , 0.066	一般用	2 - 14	2-49	3TNE74	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK50UR-3	5,080	平積(m³),山積(m³)	0.12 , 0.16	一般用	2 - 15	2-52	4TNE88	-	-	なし	第2次基準値
○ バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200SR	19,700	平積(m³),山積(m³)	0.56 , 0.75	一般用	2 - 16	2-11	AA-4BG1TC	-	-	なし	第2次基準値