




国総施第133号

平成13年9月25日

コベルコ建機(株)

取締役社長 森脇 亜人 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成13年3月30日付け国総施第51号）に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械として指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 種 名	会 社 名	分 類	型 式	機 体 重 量 (t)	排 煙 量 (g)	元 価	実 効 出 力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 型式	エンジン 型式	建設機械 型式	建設機械 型式	燃 料 浄 化 の 方 法	適用
小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建設(株)	油圧式・クローラ型	SK30UR-3	2,970	平量(m3)山量(m3)	0.05 . 0.07	16.9	一般用	2 - 227	3TNE32A-YB	3TNE32A-YB	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建設(株)	油圧式・クローラ型	SK30SR-2	3,000	平量(m3)山量(m3)	0.06 . 0.09	16.9	一般用	2 - 228	3TNE32A-YB	3TNE32A-YB	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建設(株)	油圧式・クローラ型	SK35SR-2	3,510	平量(m3)山量(m3)	0.07 . 0.11	17.7	一般用	2 - 229	3TNE32A-YB	3TNE32A-YB	-	-	なし	第2次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建設(株)	油圧式・クローラ型	SK40SR-2	4,060	平量(m3)山量(m3)	0.1 . 0.13	22.8	一般用	2 - 230	4TNE34	4TNE34	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	コベルコ建設(株)	油圧式・クローラ型	SK60SR-1E	6,700	平量(m3)山量(m3)	0.22 . 0.28	40.5	一般用	2 - 231	CO-4UG1	CO-4UG1	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	コベルコ建設(株)	油圧式・クローラ型	SK75UR-3E	7,840	平量(m3)山量(m3)	0.22 . 0.28	40.5	一般用	2 - 232	CO-4UG1	CO-4UG1	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	コベルコ建設(株)	油圧式・クローラ型	SK115SR-1E	11,800	平量(m3)山量(m3)	0.35 . 0.45	58.7	一般用	2 - 233	BB-4BG1T	BB-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	コベルコ建設(株)	油圧式・クローラ型	SK135SR-1E	13,400	平量(m3)山量(m3)	0.38 . 0.50	62.5	一般用	2 - 234	BB-4BG1T	BB-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	コベルコ建設(株)	油圧式・クローラ型	SK135SR-1E	13,800	平量(m3)山量(m3)	0.38 . 0.50	62.5	一般用	2 - 235	BB-4BG1T	BB-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	コベルコ建設(株)	油圧式・クローラ型	SK160-6	45,200	平量(m3)山量(m3)	1.3 . 1.8	235	一般用	2 - 236	BD24-TLE2A	BD24-TLE2A	-	-	なし	第2次基準値
バックホウ	コベルコ建設(株)	油圧式・クローラ型	SK450LG-6	45,900	平量(m3)山量(m3)	1.3 . 1.8	235	一般用	2 - 237	BD24-TLE2A	BD24-TLE2A	-	-	なし	第2次基準値