


国 総 施 第 9 7 号

平成13年6月27日

酒井重工業(株)

代表取締役社長 酒井 一郎 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成13年3月30日付け国総施第51号）に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械として指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 体 重 量 (t)	燃 料 容 量 (L)	定 額 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	エ ン ジ ン 型 式	黒 煙 淨 化 装 置 型 式	黒 煙 淨 化 の 方 式	通 用
ローローウ	源井重工業(株)	マカダム回轉型	R2-1	9300	重量(t)	10 ~ 12	一般用	2-53	W04D-H	-	なし	第2次基準値
ローローウ	源井重工業(株)	マカダム回轉型	R2H-1	13350	重量(t)	11 ~ 15	一般用	2-54	W04D-H	-	なし	第2次基準値
タイヤローウ	源井重工業(株)		TS180	2800	重量(t)	3 ~ 4	一般用	2-55	3LB1	-	なし	第2次基準値
タイヤローウ	源井重工業(株)		TZ100	9000	重量(t)	8 ~ 20	一般用	2-56	BB-48G1T	-	なし	第2次基準値
振動ローウ	源井重工業(株)	格闘式・タンデム型	SW200	1250	重量(t)	1.2 ~ 1.4	一般用	2-57	3TNE83	-	なし	第2次基準値
振動ローウ	源井重工業(株)	格闘式・タンデム型	SW250	1470	重量(t)	1.2 ~ 1.4	一般用	2-58	3TNE83	-	なし	第2次基準値
振動ローウ	源井重工業(株)	格闘式・タンデム型	SW350-1	2580	重量(t)	2.5 ~ 2.8	一般用	2-59	3LD1	-	なし	第2次基準値
振動ローウ	源井重工業(株)	格闘式・タンデム型	SQ350	2800	重量(t)	2.5 ~ 2.8	一般用	2-60	3LD1	-	なし	第2次基準値
振動ローウ	源井重工業(株)	格闘式・タンデム型	SQ350-A	2800	重量(t)	2.5 ~ 2.8	一般用	2-61	3LD1	-	なし	第2次基準値
振動ローウ	源井重工業(株)	格闘式・コンバイン型	TW350	1300	重量(t)	1.4 ~ 1.5	一般用	2-62	3TNE83	-	なし	第2次基準値
振動ローウ	源井重工業(株)	格闘式・コンバイン型	TW350-1	2280	重量(t)	2.4 ~ 2.5	一般用	2-63	3LD1	-	なし	第2次基準値
振動ローウ	源井重工業(株)	格闘式・コンバイン型	TQ350	2400	重量(t)	2.4 ~ 2.6	一般用	2-64	3LD1	-	なし	第2次基準値