

ブ レ ー カ
特定自主検査記録表

証明書発行日 28 月 1 日 様式SR-EB-01-B

3 年 間 保 存

証明書発行No. 2-32 標章No. 0976386

- ① プレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧ショベル)等を使用すること。
② 区分又は検査箇所「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式プレーカと空圧式プレーカで共通の部分である。

メーカー名	プレーカ本体 東空	管理番号	YC-056	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	プレーカ本体 TMB-5M	製造番号	プレーカ本体 3250	機械管理者氏名	町田 宗才
性 能	プレーカ本体 300 kg	装着機械	V1045-6	検査業者登録No.	第 17 号
検査場所	町田機工(株) 北部(営)			検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 小吾
検査年月日	H28 年 3 月 11 日	検査者 氏 名	森根 真也	責任者 	

区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査方法	検査結果		補修内容	区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良							良	不良	
ブ レ ー カ 本 体	油 圧 式	1	ブレーカ上	封入ガス圧力、*ガス漏れ	圧力計 石けん水	✓		油 圧 式 装 置	17	フィルター エレメント、 ケ ー ス	汚れ、目詰まり、損傷、油漏れ	目 視	—	—	—
		2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目 視	✓			18	高圧配管	支持状態、つぶれ、継手部油漏れ	目 視	✓		
		3	ブレーカ下 部	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・油漏れ・給脂	目 視 スケール	✓			19	油圧ホース	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、干渉	目 視	✓		
		4	アキュム レーター	打撃の異常(ホース振れ、むら 打ち、異音)、接続部油漏れ	目 視 聴 診	✓			20	リリーフ バルブ	作動、油漏れ	目 視 操 作	—	—	—
	空 圧 式	5	ブレーカ上 部	接続部緩み	目 視 テストハンマー	—	—		21	操 作 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 操 作	—	—	—
		6	シリンダー	ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目 視	—	—		22	減 圧 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 操 作	—	—	—
		7	ブレーカ下 部	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・給脂	目 視	—	—		23	アキュム レーター	打撃の異常(ホース振れ、むら 打ち、異音)、*ガス封入圧	目 視 聴 診 圧力計	—	—	—
		8	チゼル 保持ピン	き裂、変形、摩耗	目 視 ノギス	✓			24	エアホース	損傷、ひび割れ、老化、継手部 緩み、エア漏れ、クランプ状態	目 視 聴 診	—	—	—
	共 通	9	チゼル保持ピン用 抜止めピン	き裂、変形、摩耗	目 視 ノギス	✓			25	操 作 弁	作動	操 作	—	—	—
		10	ボルト、ナット	取付	目 視 テストハンマー	✓			26	ラ イ ン オイラー	油量・汚れ	目 視	—	—	—
		11	チ ゼ ル	き裂、変形、摩耗	目 視	✓			27						
		12							28	操作レバー、 ペダル	ストローク、がた	目 視 操 作	✓		
ブ ラ ケ ッ ト	13	ブラケット	き裂、摩耗、変形、損傷	目 視 ノギス	✓		操 作 総 合	29	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操 作 聴 診 触 診	✓			
	14	取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目 視	✓										
	15	ボルト、ナット	取付	目 視 テストハンマー	✓										
	16	緩衝材 (油圧式)	き裂、摩耗、劣化	目 視	✓										

事業 要 請 等	次回特定自主検査実施年月 H28 年 3 月

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補 修 実 施 内 容

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記 号 交換 X 修理 △ 調整 A 締付 T 清掃 C 給油 L 該当なし —
--------	---	---

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

証明書発行日 28 年 2 月 2 日 様式SR-EHC-01-D

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書発行No. 2-32 標準No. 0976386

メーカー名		管理No.		使用者住所			
V1045-6		D4-487		中城村字久場1991番地			
型式		走行距離		氏名又は名称			
製造番号		稼働時間		町田機工株式会社			
性能		車検有効期間		機械管理者氏名			
0.14m ³				町田宗才			
検査実施場所		検査者氏名		検査業者登録番号			
町田機工(株)北部(営)		森根真也		第 1 7 号			
検査年月日		検査者氏名		検査業者又は事業者住所・名称			
H28 年 2 月 12 日		森根真也		沖縄市登川3458番地			
				マチダテクノ(株)			
				責任者名			
				又吉 悟			
区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果	補修内容	
エンジン	1	本体	★ a 始動性	かかり具合、異音、予熱灯・ヒーターの作動	目視、操作、聴診	✓	
			★ b 回転の状態	アクセルの作動、回転具合	目視、操作、聴診	✓	
			★ c 排気の状態	アイドリング回転 (min ⁻¹)、無負荷最高回転 (min ⁻¹)	回転計	✓	
			★ d エアクリナー	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診	✓	
			★ e 締付け	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量	目視、触診	✓	
			★ f シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み	トルクレンチ	✓		
			★ g 弁すき間	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	シクネスゲージ	✓	
			★ h 圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)	圧縮圧力計	✓	
			★ i 噴射圧力	噴射圧力 (MPa)	ノズルテスター	✓	
			★ j 噴霧状態	噴霧状態 良○・不×	目視、ノズルテスター	✓	
			★ k 過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診	—	—
			★ エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等	✓	
						✓	
	潤滑装置	2	潤滑装置	★	油量、汚れ、油漏れ、③エレメントの汚れ・損傷	目視	✓
3		燃料装置	★	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、③エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	
4		冷却装置	★	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	✓	
5		電気装置	★	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	✓	
6		エアコンプレッサー		異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—
7							
走行装置		8	起動輪、遊動輪		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓
	9	上部ローラー、下部ローラー		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	スケール、パス	✓	
	10	履帯		シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓	
	11	ゴム履帯		スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	—	—
	12	履帯調整装置		作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	
	13	走行減速機		異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	
	14						
	15	駐車ブレーキ		効き	目視、操作	✓	
作業装置	16						
	17	ブーム、アーム、バケット、リンク		亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓	
	18	ツース		脱落、がた、摩耗	目視、触診	✓	
	19	ブレード		亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	✓	
	20	フック		変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	✓	
	21						
油圧装置	22	作動油タンク		油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	
	23	フィルター		汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	✓	
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)		亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓	
	25	油圧ポンプ		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、④負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、	✓	
	26	油圧モーター		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	テスター	✓	
	27	油圧シリンダー		作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	

3 年 間 保 存

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		備 考
					良	不良	
油 圧 装 置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	31						
操 作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓		
	33						
安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓		
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓		
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓		
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		✓		
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・損傷		✓		
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓		
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓		
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓		
	44	表示板	損傷、取付		✓		
	45	燈火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓		
	46	計器類	作動	目視	✓		
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影		✓		
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓		
49							
総 合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓		
排 装 ガ 置	★ ★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓		

要請等
事業者への

次回特定自主検査実施年月 1429年 2月

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安全術」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記
号

交換	×
----	---

分解交換	⊗
------	---

修理	△
----	---

調整	A
----	---

締	締
付	付
T	T

清	掃	C
---	---	---

給油	給油
水	L

合由く	一
-----	---