

高所作業車

特定自主検査記録表

証明書
発行日

2 年 4 月 16 日

様式SR-HL-01-G

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行No.

4-47

標章
No.

1129759

メーカー名	スーテル株式会社		管理 No.	TM-133		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型式	S1930		走行 距離	— km		機械管理者氏名	町田 宗才	
製造 番号	04001040		稼働 時間	285 h		検査業者登録番号	第 17 号	
性能 (作業床高さ)	5.8 m		車検 有効期間	— 年 — 月 — 日		検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ株式会社	
検査 実施場所	マチダテクノ株式会社 院内					責任者名	又吉 悟	
検査 年月日	2 年 4 月 16 日		検査者 氏名	平川 英仁				

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン (D/ディーゼル・G/ガソリン)	1	本体	a ★始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 b ★回転の状態 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (min ⁻¹)、無負荷最高回転 (min ⁻¹) c ★排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ d ★エアリーナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 e ★締付け シリンドラーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み f ★弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) g ★圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 h ★噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i ★噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× j ★過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k ★エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 回転計 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等		
	2	★潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、★エレメントの汚れ・損傷	目視		
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、★エレメントの汚れ・詰まり	目視、テスター		
	4	高圧ガス噴射装置/G	ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ボンベ・クランプの取付、損傷	目視		
	5	ブローバイガス還元装置/G	バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷	目視、操作		
	6	★冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール レンチ等		
	7	点火装置/G	ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩擦・焼損、プレーカー等の接触面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期	目視、タイミング、ライト		
	8	★電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、テスター		
	9	エアコンプレッサー/D	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視、操作、聴診		
	10	電動機本体	振動、異音、ブラシ摩耗・当り、コンミター汚れ・摩耗、取付	目視、聴診、スケール	✓	
	11	駆動用ベルト	たわみ、ベルト損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形	目視、スケール	—	—
	12	コンタクター	機能、接点損傷・摩耗	目視、操作	✓	—
	電動機 (直流)	13	保護装置	プレーカー等の作動	操作	✓
14		制御盤	機器損傷、ヒューズ容量・取付	目視	✓	—
15		バッテリー	液量・比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ	目視、比重計	✓	—
16		充電装置	機能、異音、異常発熱、ブレーキ作動	目視、聴診、触診	✓	—
17		配線	接続部緩み、損傷	目視	✓	—
18		フロントアクスル、リヤアクスル	き裂、損傷、変形、ピン結合部損傷・がた	目視、探傷器	—	—
19		ホイール(タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、清潔さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	目視、聴診、触診、 タイヤゲージ、スケール	✓	—
20		減速機(チェーン式を含む)	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗	目視、聴診、触診	✓	—
21		ロッド、アーム類	き裂・損傷・曲がり、ダストブーンのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、取付	目視、探傷器	✓	—
22		ナックル	連結部がた、すき間、き裂	目視	✓	—
23		かじとり車輪	ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触	目視	✓	—
24		走行ブレーキ	効き(制動距離 m)	操作	✓	—
下部走行体 (ホイール)		25	駐車ブレーキ	効き	目視	✓
	26	車体	き裂、変形、取付	目視	✓	—
	27	ビーム、ロック	伸縮、き裂、変形、ロック制動	目視、操作	—	—
	28	起動輪、遊動輪	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	—	—
	29	上部ローラー、下部ローラー	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	—	—
	30	履帯	シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し	目視、スケール	—	—
	31	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り	目視、スケール	—	—
	32	履帯調整装置	作動、調整ボルト等のき裂、変形、腐食、摩耗、油漏れ	目視、操作、探傷器	—	—
	33	走行減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	—	—
	34	走行ブレーキ	効き	操作	—	—
	35	駐車ブレーキ	効き	目視	—	—
	36	下部架台フレーム、ブラケット	き裂、損傷、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、探傷器	—	—
	37	ブーム(ラダー)	曲がり(全体、個別)、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・摩耗、溶接部き裂・損傷	目視、スケール、探傷器	—	—

3年間保存

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果	補修内容
作業装置	42	絶縁ブーム絶縁カバー	き裂、損傷、汚れ、取付	目視	—	—
	43	ヒンジピン	連結部がた、取付	目視	—	—
	44	伸縮又は屈折機構	チェーン・スプロケットの損傷・摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜け止め異常、リンク・ピンのき裂・損傷・取付・連結部がた、ワイヤーロープ直径減少・索線切れ	目視、スケール	—	—
	45	送油装置（ケーブルペア）	シーブの取付・損傷・摩耗・変形、作動、損傷、取付、油漏れ、電線ケーブルの損傷	目視、操作	—	—
	47	リフトアーム、マスト	異音、引っ掛かり、 がた 、 き裂 、 ねじれ 、 かどり 、取付、 ヒンジピン損傷・取付、連結部がた	目視、操作	✓	—
	48	リフトチェーン又はワイヤーロープ	損傷、摩耗、取付ピン損傷・抜け止め異常、たるみ	目視	—	—
	49	平衡装置	作動、ロープ・チェーンのき裂・損傷・たるみ・摩耗、シーブ等のき裂・摩耗、ターンバックル・取付ピン損傷、抜け止め異常	目視、操作	—	—
	50	プラットフォーム、手すり	き裂、変形、腐食、開閉、ロック作動	目視、操作	✓	—
	51	バケット、バスケット	き裂、変形、ライナー損傷、取付	目視	—	—
	52	安全帯用ロープ掛け	損傷、取付	目視	✓	—
昇降装置	53	首振り装置	作動、ロック作動、異音、減速機等の損傷・油漏れ・油汚れ、ベース・リンク等のき裂・変形、摩耗、ボルトの緩み、シールの損傷、取付	目視、操作、聴診	—	—
	54	旋回装置	作動、異音、ベース・リンク等、ロックピン・チェーンのき裂・変形、スライド部がた、取付	目視、操作、聴診	✓	—
	55	昇降・スライド装置	異音、異常振動、異常発熱、ブレーキ作動、油漏れ、油汚れ、き裂、損傷、変形、ピン類作動、取付、ワイヤーロープ直径減少・索線切れ、編組ロープ（仕線、長さ、索線切れ、毛羽立ち、摩耗、破断、乾燥、シブルき裂・変形・摩耗、端処理損傷・ぼつれ、取付）、フック変形・摩耗・外れ止め損傷、サブブームき裂・損傷・変形	目視、操作、聴診、触診	—	—
	56	つり上げ装置	目視、操作、聴診、触診	—	—	—
	57	油圧取出し口	目視	—	—	—
	59	作動油タンク	油漏れ、エア漏れ、油漏れ、 油汚れ 、ブリーザー目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	—
	60	フィルター	目視	✓	—	—
	61	配管ホース	目視	✓	—	—
	62	油圧ポンプ	目視、聴診、触診、テスト	✓	—	—
	63	油圧モーター	目視、聴診、触診、スケール	✓	—	—
油圧装置	64	油圧シリンダー	目視、操作、スケール	✓	—	—
	65	各種弁	目視、操作	✓	—	—
	66	オイルクーラー	目視、聴診、触診、スケール	—	—	—
	67	アキュムレーター	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	—
	68	回転継手	目視	—	—	—
	70	操作レバー、スイッチ、ボタン等	目視、操作	✓	—	—
	71	リモートコントロール装置	目視、操作	—	—	—
	72	作業範囲規制装置（伸縮・起伏・旋回）	目視、操作	✓	—	—
	73	過積載防止装置	目視、操作	✓	—	—
	74	車体傾斜角警報装置	目視、操作	✓	—	—
安全装置	75	アウトリガー インターロック	目視、操作	✓	—	—
	76	緊急停止装置	目視、操作	✓	—	—
	77	非常用ポンプ装置	目視、操作	✓	—	—
	78	角度計	目視、操作	✓	—	—
	79	アースリール	目視、操作	✓	—	—
	80	その他規制装置等	目視、操作	✓	—	—
	81	ビーム、ビームボックス、フロート	目視、操作、探傷器	—	—	—
	82	ロック、ロックピン	目視、操作	—	—	—
	83	ジャッキ	目視	—	—	—
	85	ターンテーブル	目視、探傷器	—	—	—
車体関係	86	旋回ベアリング、旋回ギヤ	目視、操作、聴診	—	—	—
	87	旋回減速機	目視、聴診、触診	—	—	—
	88	旋回ロック	目視、操作	—	—	—
	89	カウンターウェイト	目視	—	—	—
	90	サブフレーム	目視、探傷器	—	—	—
	91	ブーム受台	目視	—	—	—
	92	キャブ	目視、操作	—	—	—
	93	座席	目視、操作	—	—	—
	94	シートベルト	目視	—	—	—
	95	昇降設備、滑り止め	目視	—	—	—
関係	96	表示板	目視	✓	—	—
	97	烽火装置、警音器、方向指示器	目視、操作	✓	—	—
	98	計器類	目視	✓	—	—
	99	後写鏡、反射鏡	目視	—	—	—
	100	電気配線	目視	✓	—	—
	101	給油脂	目視、操作	✓	—	—
	102	総合テスト	目視、聴診、触診	✓	—	—
	103	★★一酸化炭素等発散防止装置	目視、聴診、レントン等	—	—	—

別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載 次回特定自主検査実施年月 2021年4月

備考	1. 下部走行体（トラック）は様式SR-KL-01、02を使用すること。 2. 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。 3. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 4. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 5. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 6. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 7. No.の網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに整備されたものであり、追加検査項目とした。 8. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係わる自主検査を省略して差し支えない。 9. ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。								交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
	記号	×	⊗	△	A	T	C	L	—							

事業者への要請等及び補修措置

書日
明行
証發

2年4月16日

定期自主
標章No.

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

証 明 書
発行No.

4-47

特自檢
標章No.

1129759

事業者への要請等

- ・使用前は保守点検を行ってください。

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.

補修箇所及び不具合状況

補修年月日

補修実施内容

16	117子リ-液量不足
----	------------

令和2.4.16 バッテリー液補充

10	給油不足
----	------

全2.4-16	各部 ガリ2ア70
---------	-----------