

# 高所作業車 特定自主検査記録表

証明書発行 2 年 9 月 13 日 様式SR-HL-01-H

証明書発行No. 9-107 標章No. 1425230

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

|               |               |  |            |        |  |                            |                                    |  |
|---------------|---------------|--|------------|--------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| メーカー名         | スーケル株式会社      |  | 管理No.      | TM-252 |  | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社           |  |
| 型式            | S3219E        |  | 車検<br>有効期間 | —      |  | 機械管理者氏名                    | 町田 宗才                              |  |
| 製造<br>番号      | 180501637     |  | 走行<br>距離   | — km   |  | 検査業者登録番号                   | 第 1 7 号                            |  |
| 性能<br>(作業床高さ) | 6 m           |  | 稼働<br>時間   | 18 h   |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>支店 1 号 |  |
| 検査<br>実施場所    | 沖縄市登川3458番地   |  |            |        |  |                            |                                    |  |
| 検査<br>年月日     | R7 年 9 月 13 日 |  | 検査者<br>氏名  | 平川 英仁  |  |                            |                                    |  |

| 区分                       | No.                          | 検査箇所                                                                           | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 検査方法                                                                                                   | 検査結果     |    | 補修内容 |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|
|                          |                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | 良        | 不良 |      |
| エンジン<br>(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 1                            | エンジン警告灯 (電子制御式)                                                                | 警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、操作                                                                                                  |          |    |      |
|                          | 本 体                          | a *始動性                                                                         | かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動 (ディーゼル)                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、操作、聴診                                                                                               |          |    |      |
|                          |                              | b *回転の状態                                                                       | アクセルの作動、回転具合                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、操作、聴診                                                                                               |          |    |      |
|                          |                              |                                                                                | アイドリング回転 ( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 ( min <sup>-1</sup> )                                                                                                                                                                                                                           | 操作、回転計                                                                                                 |          |    |      |
|                          |                              |                                                                                | c *排気の状態                                                                                                                                                                                                                                                                               | 排気色、排気音                                                                                                | 目視、操作、聴診 |    |      |
|                          |                              |                                                                                | 排気管・マフラー等のガス漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、操作、聴診                                                                                               |          |    |      |
|                          |                              | d *エアクリナー                                                                      | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、触診                                                                                                  |          |    |      |
|                          |                              | e *締付け                                                                         | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                                                                                                                                                                                                                                                    | トルクレンチ                                                                                                 |          |    |      |
|                          |                              | f *弁隙間                                                                         | 弁隙間 (吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm)                                                                                                                                                                                                                                                      | シックスネスゲージ、目視                                                                                           |          |    |      |
|                          | g *圧縮圧力                      | 圧縮圧力 (MPa)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 圧縮圧力計、目視                                                                                               |          |    |      |
| h *過給器                   | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ           | 目視、聴診                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |          |    |      |
| i *エンジンマウント              | ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、レンチ等                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |          |    |      |
| 2                        | *潤滑装置                        | 油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                         | 目視                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |          |    |      |
| 3                        | *燃料装置                        | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*フィルターの汚れ・目詰まり                                                  | 目視                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |          |    |      |
| 4                        | 高圧ガス燃料装置/G                   | ガス漏れ、導管及びホースの亀裂・損傷、ボンベ取付金具の取付・損傷<br>フィルターの汚れ、目詰まり                              | 目視、検知器、レンチ等                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |          |    |      |
| 5                        | ブローバイガス還元装置/G                | バルブの作動、配管の詰まり・損傷                                                               | 目視、聴診                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |          |    |      |
| 6                        | *冷却装置                        | 水量・汚れ、漏れ、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・変形・緩み・取付 | 目視、触診、レンチ等                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |          |    |      |
| 7                        | 点火装置/G                       | キャップの亀裂、コードの損傷・はめ込み、ポイントの隙間・焼損<br>プラグの焼損・破損、Trユニットの緩み・損傷、点火時期                  | 目視、触診、レンチ等、タイミングライト、シックスネスゲージ                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |          |    |      |
| 8                        | *電気装置                        | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                | 目視、触診、テスター                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |          |    |      |
| 9                        | エアコンプレッサー/D                  | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                      | 目視、操作、聴診                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |          |    |      |
| 10                       |                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |          |    |      |
| 電動機<br>(直流)              | 11                           | 電動機本体                                                                          | 振動、異音、 <del>ブラシ</del> 摩耗・ <del>当たり</del> 、 <del>コンミテーター</del> 汚れ・摩耗、 <del>取付</del>                                                                                                                                                                                                     | 目視、聴診、 <del>スケール</del>                                                                                 | ✓        |    |      |
|                          | 12                           | 駆動用ベルト                                                                         | 緩み、ベルト損傷・摩耗、カバー亀裂・損傷・変形                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、スケール                                                                                                | —        | —  | —    |
|                          | 13                           | コンタクター                                                                         | <del>機能</del> 、 <del>接点</del> 損傷・ <del>摩耗</del>                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、 <del>操作</del>                                                                                      | ✓        |    |      |
|                          | 14                           | 保護装置                                                                           | <del>ブレーカー</del> 等の作動                                                                                                                                                                                                                                                                  | <del>操作</del>                                                                                          | ✓        |    |      |
|                          | 15                           | 制御盤                                                                            | <del>機器</del> 損傷、 <del>リユース</del> 容量・ <del>取付</del>                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、 <del>レンチ</del> 等                                                                                   | ✓        |    |      |
|                          | 16                           | バッテリー                                                                          | 液量、比重、端子の緩み・ <del>損傷</del> ・腐食、容器 <del>損傷</del> ・液漏れ                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、 <del>レンチ</del> 等、 <del>比重</del> 計                                                                  | ✓        |    |      |
|                          | 17                           | 充電装置                                                                           | 機能、異音、異常発熱、 <del>ブレーカー</del> 作動                                                                                                                                                                                                                                                        | <del>操作</del> 、 <del>聴診</del> 、 <del>触診</del>                                                          | ✓        |    |      |
|                          | 18                           | 配線                                                                             | <del>接続部</del> 緩み、 <del>損傷</del>                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、 <del>レンチ</del> 等                                                                                   | ✓        |    |      |
|                          | 19                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |          |    |      |
| 下部走行体<br>(ホイール)          | 20                           | フロントアクスル、リヤアクスル                                                                | <del>亀裂</del> ・ <del>損傷</del> ・ <del>変形</del> 、 <del>キングピン</del> 結合部の <del>損傷</del> ・ <del>おた</del>                                                                                                                                                                                    | 目視、 <del>触診</del> 、 <del>探傷器</del>                                                                     | ✓        |    |      |
|                          | 21                           | ホイール (タイヤ)                                                                     | 空気圧、 <del>亀裂</del> 、 <del>損傷</del> 、 <del>偏摩耗</del> 、 <del>溝深さ</del> 、 <del>異物</del> 、 <del>ボルト</del> ・ <del>ナット</del> の緩み・ <del>脱落</del> 、 <del>ホイールディスク</del> 等の <del>亀裂</del> ・ <del>損傷</del> ・ <del>変形</del> 、 <del>ベアリング部</del> の <del>がた</del> ・ <del>異音</del> ・ <del>異常発熱</del> | <del>タイヤゲージ</del> 、 <del>目視</del> 、 <del>スケール</del><br><del>レンチ</del> 等、 <del>聴診</del> 、 <del>触診</del> | ✓        |    |      |
|                          | 22                           | 減速機 (チェーン式を含む)                                                                 | 異音・異常発熱、 <del>油量</del> ・ <del>汚れ</del> 、 <del>油漏れ</del> 、 <del>摩耗</del>                                                                                                                                                                                                                | 目視、 <del>聴診</del> 、 <del>触診</del>                                                                      | ✓        |    |      |
|                          | 23                           | ロッド、アーム類                                                                       | <del>亀裂</del> ・ <del>損傷</del> ・ <del>曲がり</del> 、 <del>ダストブロー</del> の <del>亀裂</del> ・ <del>損傷</del> 、 <del>連結部</del> の <del>がた</del> ・ <del>摩耗</del> 、 <del>取付</del>                                                                                                                    | 目視、 <del>操作</del> 、 <del>レンチ</del> 等<br><del>探傷器</del>                                                 | ✓        |    |      |
|                          | 24                           | ナックル                                                                           | <del>連結部</del> がた、 <del>隙間</del> 、 <del>亀裂</del> ・ <del>損傷</del>                                                                                                                                                                                                                       | 目視、 <del>触診</del> 、 <del>シックスネスゲージ</del>                                                               | ✓        |    |      |
|                          | 25                           | かじとり車輪                                                                         | <del>ハンドル</del> 回転角度・ <del>かじ取り車輪</del> 角度の異常<br><del>ストップバー</del> ボルト <del>取付</del> 、 <del>車輪</del> と他の部分との <del>接触</del>                                                                                                                                                             | 目視、 <del>操作</del> 、 <del>レンチ</del> 等                                                                   | ✓        |    |      |
|                          | 26                           | 走行ブレーキ                                                                         | 効き (制動距離 m)、片効き                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、 <del>操作</del> 、 <del>巻尺</del>                                                                      | ✓        |    |      |
|                          | 27                           | 駐車ブレーキ (ブレーキ弁を含む)                                                              | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、 <del>操作</del>                                                                                      | ✓        |    |      |
|                          | 28                           | 車体 (走行フレーム)                                                                    | <del>亀裂</del> ・ <del>変形</del> 、 <del>取付</del>                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、 <del>レンチ</del> 等                                                                                   | ✓        |    |      |
|                          | 29                           | ビーム、ロック (トレッド拡幅型)                                                              | 伸縮、 <del>亀裂</del> ・ <del>変形</del> 、 <del>ロック</del> 作動                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、 <del>操作</del>                                                                                      | —        | —  | —    |

証明書 2年9月13日

様式SR-HL-02-H

証明書  
発行No.

9-107

標準  
No.

1425230

3年間保存

| 区分             | No. | 検査箇所                       | 検査内容                                                                       | 検査方法                 | 検査結果<br>良 | 不良 | 補修<br>内容 |
|----------------|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----|----------|
| 下部走行体<br>クローラ  | 30  | 起動輪、遊動輪                    | 亀裂・変形・摩耗、異音・異常発熱、取付、油漏れ                                                    | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等、探傷器 |           |    |          |
|                | 31  | 上部ローラー、下部ローラー              | 亀裂・変形・摩耗、異音・異常発熱、取付、油漏れ                                                    | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等、探傷器 |           |    |          |
|                | 32  | 履帯                         | シュアの亀裂・変形・摩耗、ボルト・ナットの取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し                       | 目視、レンチ等、スケール         |           |    |          |
|                | 33  | ゴム履帯                       | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り                                          | 目視、スケール              |           |    |          |
|                | 34  | 履帯調整装置                     | 作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ                                             | 目視、操作、探傷器            |           |    |          |
|                | 35  | 走行減速機                      | 異音・異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                          | 目視、操作、聴診、触診          |           |    |          |
|                | 36  | 走行ブレーキ                     | 効き・片効き                                                                     | 目視、操作、巻尺             |           |    |          |
|                | 37  | 駐車ブレーキ                     | 効き                                                                         | 目視、操作                |           |    |          |
|                | 38  | 下部架台フレーム、ブラケット             | 亀裂・損傷・変形、しゅう動部摩耗、取付                                                        | 目視、レンチ等、探傷器          |           |    |          |
| 作業<br>昇降<br>装置 | 39  |                            |                                                                            |                      |           |    |          |
|                | 40  | ブーム（ラダーを含む）                | 全体・個別の曲がり、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん・局部へこみ、パッド部のがた・摩耗、溶接部の亀裂・損傷               | 目視、操作、スケール、探傷器       | —         | —  | —        |
|                | 41  | 絶縁ブーム絶縁カバー                 | 亀裂・損傷・汚れ、取付                                                                | 目視、レンチ等              | —         | —  | —        |
|                | 42  | ピンジピン（ブームフット部・シリンダー部・作業床部） | 連結部がた、取付                                                                   | 目視、レンチ等              | —         | —  | —        |
|                | 43  | 伸縮又は屈折機構                   | チェーン・スプロケットの損傷・摩耗・たるみ、取付のピン損傷・抜け止め異常、リンク・ピンの亀裂・損傷・取付連結部がた、ワイヤロープの直径減少・索線切れ | 目視、スケール、レンチ等         | —         | —  | —        |
|                | 44  | 送油装置（ケーブルベア含む）             | 作動、ケース・帯板・シーブの損傷・摩耗・変形、油漏れ、電線ケーブルの損傷                                       | 目視、操作、レンチ等           | —         | —  | —        |
|                | 45  | リフトアーム、マスト                 | 異音・引掛かり・がた、亀裂・ねじれ・かじり、取付、ピンジピンの損傷・取付・連結部がた                                 | 目視、操作、レンチ等           | ✓         |    |          |
|                | 46  | サフトチェーン又はワイヤロープ            | 損傷・摩耗、取付ピンの損傷・抜け止め異常、たるみ                                                   | 目視                   | ✓         |    |          |
|                | 47  | 平衡装置                       | 作動、ロープ・チェーンの亀裂・損傷・たるみ・摩耗、シーブ等の亀裂・摩耗、ターンバックル・取付ピンの損傷・抜け止め異常                 | 目視、操作                | —         | —  | —        |
|                | 48  | プラットフォーム、手すり               | 亀裂・変形・腐食、開閉・ロックの作動                                                         | 目視、操作                | ✓         |    |          |
|                | 49  | バケット、バスケット                 | 亀裂・変形、ライナー損傷、取付                                                            | 目視、レンチ等              | —         | —  | —        |
|                | 50  | 胴綱環及び補助ロープ掛け（墜落制止用器具掛け）    | 損傷、取付                                                                      | 目視、レンチ等              | ✓         |    |          |
|                | 51  | 首振り装置（シリンダー式、モーター式、電気式）    | 作動・異音、減速機等・ブラケット等の損傷・油漏れ、油量・汚れロック作動、ベース・リンク等の亀裂・変形・摩耗、ボルトの緩みシールの損傷、取付      | 目視、操作、聴診             | —         | —  | —        |
|                | 52  | 旋回装置                       | 作動・異音、減速機等・ブラケット等の損傷・油漏れ、油量・汚れロック作動、ベース・リンク等の亀裂・変形・摩耗、ボルトの緩みシールの損傷、取付      | 目視、操作、聴診             | —         | —  | —        |
|                | 53  | 昇降・スライド装置                  | 作動・異音、ベース・リンク等・ロックピン・チェーンの亀裂・変形、スライド部のがた、取付                                | 目視、操作、聴診、レンチ等        | ✓         |    |          |
|                | 54  |                            |                                                                            |                      |           |    |          |
| アタッチメント        | 55  | つり上げ装置                     | 異音・異常振動・異常発熱、ブレーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、亀裂・損傷・変形・ピン類作動、取付                            | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等     |           |    |          |
|                |     | ワイヤロープ                     | 直径減少、索線切れ                                                                  | 目視、ノギス               |           |    |          |
|                |     | 繊維ロープ                      | 仕様・長さ、索線切れ・毛羽立ち・摩耗、破断・乾燥、シンプルの亀裂・変形・摩耗、端末処理の損傷・ほつれ、取付                      | 目視、スケール、触診           |           |    |          |
|                |     | フック                        | フックの変形・摩耗、外れ止めの損傷                                                          | 目視、触診、ノギス            |           |    |          |
| 油圧装置           | 56  | サブブーム                      | 亀裂、損傷、変形                                                                   | 目視                   |           |    |          |
|                | 56  | 油圧取出し口                     | カップリングの損傷・油漏れ、キャップ取付                                                       | 目視                   |           |    |          |
|                | 57  |                            |                                                                            |                      |           |    |          |
|                | 58  | 作動油タンク                     | 油漏れ、作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                            | 目視、レンチ等、セッケン水        | ✓         |    |          |
|                | 59  | フィルター                      | 油漏れ、汚れ・目詰まり・損傷                                                             | 目視、触診                | ✓         |    |          |
|                | 60  | 配管（ホース類、高圧パイプ）             | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付                                                   | 目視、触診、レンチ等           | ✓         |    |          |
|                | 61  | 油圧ポンプ                      | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱、吐出量・吐出圧力                                                  | 目視、聴診、触診、テスター        | ✓         |    |          |
|                | 62  | 油圧モーター                     | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                                           | 目視、聴診、触診             | —         | —  | —        |
|                |     | 旋回用                        | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                                           | 目視、聴診、触診             | —         | —  | —        |
|                |     | ウインチ用                      | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                                           | 目視、聴診、触診             | —         | —  | —        |
|                | 63  | 首振り装置用                     | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                                           | 目視、聴診、触診             | —         | —  | —        |
|                |     | 起伏用                        | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール           | —         | —  | —        |
|                |     | 伸縮用                        | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール           | —         | —  | —        |
|                |     | 屈伸用                        | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール           | —         | —  | —        |
|                |     | バケット昇降用                    | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール           | —         | —  | —        |
|                |     | 平衡装置用                      | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール           | —         | —  | —        |
|                |     | 首振り装置用                     | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール           | —         | —  | —        |
|                |     | ウインチ用                      | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール           | —         | —  | —        |
|                |     | アウトリガー用                    | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷                                                  | 目視、操作、スケール           | —         | —  | —        |

3 年 間 保 存

| 区分                         | No. | 検 査 箇 所                            | 検 査 内 容                                                               | 検 査 方 法           | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|----------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|
| 油<br>圧<br>装<br>置           | 64  | 制御弁（コントロールバルブ）<br>（方向制御・圧力制御・流量制御） | ✓ 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動、<br>油漏れ、取付                               | 目視、操作、✓ レンチ等      | ✓            |            |
|                            | 65  | 電磁弁（別体型）                           | ✓ 作動、油漏れ、異音、異常発熱                                                      | 目視、操作、聴診、触診       | ✓            |            |
|                            | 66  | 逆止め弁                               | ✓ 作動、油漏れ                                                              | 目視、操作             | ✓            |            |
|                            | 67  | オイルクーラー                            | 油温、フィン目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷<br>オイルクーラー ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、<br>スケール | —            | —          |
|                            | 68  | アキュムレーター                           | 作動、配管等の振れ・異音、*ガス封入圧                                                   | 目視、操作、聴診、圧力計      | —            | —          |
|                            | 69  | 回転継手                               | 回転状態、油漏れ                                                              | 目視                | —            | —          |
|                            | 70  |                                    |                                                                       |                   | —            | —          |
| 操<br>作                     | 71  | 操作レバー、スイッチ、ボタン等                    | ✓ 作動、スローロック・がた、保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                                       | 目視、操作             | ✓            |            |
|                            | 72  | リモートコントロール装置                       | ✓ 作動、スローロック・がた、保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                                       | 目視、操作             | ✓            |            |
|                            | 73  |                                    |                                                                       |                   |              |            |
| 安<br>全<br>装<br>置           | 74  | 作業範囲規制装置（伸縮・起伏・旋回）                 | 伸縮・起伏・旋回装置の作動、損傷、取付                                                   | 目視、操作、レンチ等        | —            | —          |
|                            | 75  | 過積載防止装置                            | ✓ 自動停止装置・警報装置等の作動、損傷、取付                                               | 目視、操作、レンチ等        | ✓            |            |
|                            | 76  | 車体傾斜角警報装置                          | ✓ 作動、損傷、取付                                                            | 目視、操作、レンチ等        | ✓            |            |
|                            | 77  | アウトリガー インターロック                     | ✓ 作動、損傷、取付                                                            | 目視、操作、レンチ等        | —            | —          |
|                            | 78  | 緊急停止装置                             | ✓ 作動                                                                  | 目視、操作             | ✓            |            |
|                            | 79  | 非常用ポンプ装置                           | ✓ 作動、取付                                                               | 目視、操作、レンチ等        | ✓            |            |
|                            | 80  | 角度計                                | 作動、損傷・目盛の汚れ、取付                                                        | 目視、操作、レンチ等        | —            | —          |
|                            | 81  | アースリール                             | 取付、損傷、抵抗                                                              | 目視、テスター、レンチ等      | —            | —          |
|                            | 82  | その他規制装置等                           | ✓ 作動、損傷、取付                                                            | 目視、操作、レンチ等        | ✓            |            |
|                            | 83  |                                    |                                                                       |                   |              |            |
| ア<br>ウ<br>ト<br>リ<br>ガ<br>ー | 84  | ビーム、ビームボックス、フロート                   | 引っ掛かり、亀裂・変形                                                           | 目視、操作、探傷器         | —            | —          |
|                            | 85  | ロック、ロックピン                          | ロック作動、ピン変形・チェーン損傷                                                     | 目視、操作             | —            | —          |
|                            | 86  | ジャッキ                               | 作動・亀裂・変形・摩耗                                                           | 目視、操作             | —            | —          |
|                            | 87  |                                    |                                                                       |                   |              |            |
| 車<br>体<br>関<br>係           | 88  | ターンテーブル                            | 亀裂・変形、ボルト取付                                                           | 目視、レンチ等、探傷器       |              |            |
|                            | 89  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                       | 引っ掛かり・異音、ギヤ亀裂・摩耗・取付、シール損傷                                             | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等  |              |            |
|                            | 90  | 旋回減速機                              | 異音・異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                     | 目視、聴診、触診          |              |            |
|                            | 91  | 旋回ロック                              | ロック作動、亀裂・損傷                                                           | 目視、操作             |              |            |
|                            | 92  | カウンターウェイト                          | 亀裂、取付                                                                 | 目視、レンチ等           |              |            |
|                            | 93  | サブフレーム                             | 亀裂・変形、取付                                                              | 目視、レンチ等、探傷器       |              |            |
|                            | 94  | ブーム受台                              | 亀裂・変形、ゴムの損傷・脱落、取付                                                     | 目視、レンチ等           |              |            |
|                            | 95  | キャブ                                | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロック・キーの作動、ガラスのがた・破損                               | 目視、操作、探傷器         |              |            |
|                            | 96  | 座席                                 | 調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付                                                   | 目視、操作、レンチ等        |              |            |
|                            | 97  | シートベルト                             | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                                      | 目視、操作、レンチ等        |              |            |
|                            | 98  | 昇降設備、滑り止め                          | ✓ 亀裂、損傷、変形、取付                                                         | 目視、✓ レンチ等         | ✓            |            |
|                            | 99  | 表示板                                | ✓ 損傷、取付                                                               | 目視、✓ レンチ等         | ✓            |            |
|                            | 100 | 灯火装置、方向指示器、<br>窓拭き器、デフロスター         | 作動、損傷、取付、レンズの破損・水浸入                                                   | 目視、操作、レンチ等        | —            | —          |
|                            | 101 | 計器類                                | ✓ 作動、損傷                                                               | 目視、操作             | ✓            |            |
|                            | 102 | 警告器、後写鏡、反射鏡                        | ✓ 音圧、音質、汚れ、損傷、写影、取付                                                   | 目視、操作、聴診、✓ レンチ等   | ✓            |            |
|                            | 103 | 電気配線                               | ✓ 断線、損傷、取付                                                            | 目視、✓ レンチ等         | ✓            |            |
|                            | 104 | 給油脂                                | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                       | 目視、操作             |              | ✓ L        |
|                            | 105 |                                    |                                                                       |                   |              |            |
| 総<br>合                     | 106 | 総合テスト                              | 機能、異常振動、異音、異常発熱                                                       | 目視、操作、聴診、触診       | ✓            |            |
|                            | 107 |                                    |                                                                       |                   |              |            |
| 排<br>装<br>置                | 108 | ★一酸化炭素等発散防止装置                      | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷             | 目視、聴診、レンチ等        | —            | —          |

別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載 次回特定自主検査実施年月 R 8 年 9 月

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備<br>考 | 1. 下部走行体（トラック）は様式SR-KL-01、02を使用すること。<br>2. 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。<br>3. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>4. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>5. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>6. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>7. Noの網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。<br>8. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係わる自主検査を省略して差し支えない。<br>9. ★及び★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★印は同指針にのみ基づく検査項目である。 |   |   |   |   |   |   |   |  |  | 記<br>号 | 交 | 分 | 修 | 調 | 締 | 清 | 給 | 該 |
|        | 換                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 解 | 理 | 整 | 付 | 掃 | 油 | 当 |  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊗ | △ | A | T | C | L | — |  |  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |

## 事業者への要請等及び補修措置

證 明 書

7 年 9 月 13 日

定期自主  
標章No.

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

證明書  
發行No.

9-107

特自檢  
標章No.

1475-30

事業者への要請等

使用前各保存点依次行以下土...

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.

補修箇所及び不具合状況

補修年月日

補修実施内容

|     |      |
|-----|------|
| 104 | 給油不足 |
|-----|------|

R5-9-13

各部カリスマナル