


国 総 施 第 9 7 号

平成13年6月27日

酒井重工業(株)

代表取締役社長 酒井 一郎 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成13年3月30日付け国総施第51号）に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械として指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 種 名	会 社 名	分 類	型 式	機 種 重 量 (kg)	定 格 出 力 (kW)	燃 料 容 量 (L)	元 価	使用区分	指定番号	エンジン 型式	黒煙浄化装置 型 式	黒煙浄化の方式	適用
ロードローラ	酒井重工業(株)	マカダム面鋪設機	R2-1	9,300 重量(t)	10 ~ 12	56		一般用	2-53	WD4D-H	-	なし	第2次基準値
ロードローラ	酒井重工業(株)	マカダム面鋪設機	R2H-1	13,350 重量(t)	11 ~ 15	56		一般用	2-54	WD4D-H	-	なし	第2次基準値
タイヤローラ	酒井重工業(株)		TS160	2,600 重量(t)	3 ~ 4	15		一般用	2-55	3LB1	-	なし	第2次基準値
タイヤローラ	酒井重工業(株)		TZ700	9,000 重量(t)	8 ~ 20	70		一般用	2-56	BB-4BG1T	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	格納式・タンデム型	SW200	12,950 重量(t)	1.2 ~ 1.4	10		一般用	2-57	3TNE88	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	格納式・タンデム型	SW250	1,470 重量(t)	1.2 ~ 1.4	10		一般用	2-58	3TNE88	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	格納式・タンデム型	SW350-1	2,940 重量(t)	2.5 ~ 2.8	21		一般用	2-59	3LD1	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	格納式・タンデム型	SQ350	2,600 重量(t)	2.5 ~ 2.8	18		一般用	2-60	3LD1	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	格納式・タンデム型	SQ350-A	2,600 重量(t)	2.5 ~ 2.8	18		一般用	2-61	3LD1	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	格納式・コンバイン型	TW250	1,300 重量(t)	1.4 ~ 1.5	10		一般用	2-62	3TNE68	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	格納式・コンバイン型	TW350-1	2,240 重量(t)	2.4 ~ 2.5	21		一般用	2-63	3LD1	-	なし	第2次基準値
振動ローラ	酒井重工業(株)	格納式・コンバイン型	TQ350	2,400 重量(t)	2.4 ~ 2.5	18		一般用	2-64	3LD1	-	なし	第2次基準値