


国 総 施 第 9 7 号

平成13年6月27日

酒井重工業(株)

代表取締役社長 酒井 一郎 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成13年3月30日付け国総施第51号）に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械として指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 種 名	会 社 名	分 類	型 式	備 註 量 (t)	備 註 元	定 額 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	エ ン ジ ン 型 式	黒 煙 特 化 装 置 型 式	黒 煙 特 化 装 置 型 式	黒 煙 特 化 装 置 型 式	通 用
ロードローラー	源井重工業(株)	マカダム面鋪設機	R2-1	9,300 重量(t)	10 ~ 12	56	一般用	2-53	W04D-H	-	-	なし	第2次基準値
ロードローラー	源井重工業(株)	マカダム面鋪設機	R2H-1	13,350 重量(t)	11 ~ 15	56	一般用	2-54	W04D-H	-	-	なし	第2次基準値
タイヤローラー	源井重工業(株)		TS160	2,600 重量(t)	3 ~ 4	15	一般用	2-55	3LB1	-	-	なし	第2次基準値
タイヤローラー	源井重工業(株)		TZ700	9,000 重量(t)	6 ~ 20	70	一般用	2-56	BB-48G1T	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラー	源井重工業(株)	播種式・タンデム型	SW200	1,250 重量(t)	1.2 ~ 1.4	10	一般用	2-57	3TNE83	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラー	源井重工業(株)	播種式・タンデム型	SW250	1,470 重量(t)	1.2 ~ 1.4	10	一般用	2-58	3TNE83	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラー	源井重工業(株)	播種式・タンデム型	SW350-1	2,560 重量(t)	2.5 ~ 2.8	21	一般用	2-59	3LD1	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラー	源井重工業(株)	播種式・タンデム型	SQ350	2,600 重量(t)	2.5 ~ 2.8	18	一般用	2-60	3LD1	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラー	源井重工業(株)	播種式・タンデム型	SQ350-A	2,600 重量(t)	2.5 ~ 2.8	18	一般用	2-61	3LD1	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラー	源井重工業(株)	播種式・コンバインド型	TW350	1,300 重量(t)	1.4 ~ 1.5	10	一般用	2-62	3TNE68	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラー	源井重工業(株)	播種式・コンバインド型	TW350-1	2,260 重量(t)	2.4 ~ 2.5	21	一般用	2-63	3LD1	-	-	なし	第2次基準値
振動ローラー	源井重工業(株)	播種式・コンバインド型	TQ350	2,400 重量(t)	2.4 ~ 2.6	18	一般用	2-64	3LD1	-	-	なし	第2次基準値