

427-56




国総施第133号

平成13年9月25日

酒井重工業(株)

代表取締役社長 酒井 一郎 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成13年3月30日付け国総施第51号）に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械として指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覽表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	排 気 量 (l/min)	定 額 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	エ ン ジ ン 型 号	黒 煙 汚 染 防 止 等 号	黒 煙 汚 染 防 止 等 式	黒 煙 汚 染 防 止 方 式	通 用
クイヤーロー	旭井重工業(株)		TS200	8,500	8 ~ 20	68	一般用	2-260	BB-4BG1	-	-	なし	第2次基準値
クイヤーロー	旭井重工業(株)		TS600C	8,500	8 ~ 20	68	一般用	2-261	BB-4BG1	-	-	なし	第2次基準値
クイヤーロー	旭井重工業(株)		T2	8,500	8 ~ 20	68	一般用	2-262	BB-4BG1	-	-	なし	第2次基準値
クイヤーロー	旭井重工業(株)		T600C	8,500	8 ~ 20	68	一般用	2-263	BB-4BG1	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		SW230	1,400	1.2 ~ 1.4	10	一般用	2-264	3TNE88	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		SW600-1	3,890	3 ~ 5	22	一般用	2-265	4LB1	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		SW680	6,500	6 ~ 7	56	一般用	2-266	W04D-H	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		SW680VS	6,600	6 ~ 7	56	一般用	2-267	W04D-H	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		SW680N	6,800	6 ~ 7	56	一般用	2-268	W04D-H	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		SW650V	7,000	6 ~ 7	56	一般用	2-269	W04D-H	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		SW650B	7,400	6 ~ 7	56	一般用	2-270	W04D-H	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		SW750	8,550	8 ~ 10	77	一般用	2-271	DD-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		SW750N	8,550	8 ~ 10	77	一般用	2-272	DD-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		SW750VS	8,650	8 ~ 10	77	一般用	2-273	DD-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		SW750V	9,040	8 ~ 10	77	一般用	2-274	DD-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		SW750B	9,350	8 ~ 10	77	一般用	2-275	DD-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		SW750H	9,400	8 ~ 10	77	一般用	2-276	DD-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		SD451	11,000	11 ~ 12	124	一般用	2-277	BB-6BG1T	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		TW500-1	3,230	3 ~ 4	22	一般用	2-278	4LB1	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		TW500Q-1	3,230	3 ~ 4	22	一般用	2-279	4LB1	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		TW500W-1	3,240	3 ~ 4	22	一般用	2-280	4LB1	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		TW500WQ-1	3,240	3 ~ 4	22	一般用	2-281	4LB1	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		TW750	7,400	5 ~ 6	77	一般用	2-282	DD-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		TW750N	7,400	5 ~ 6	77	一般用	2-283	DD-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		SV6100-1	10,800	11 ~ 12	103	一般用	2-284	BB-6BG1T	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		SV6100V-1	11,300	11 ~ 12	103	一般用	2-285	BB-6BG1T	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		SV610TF-1	13,300	11 ~ 12	103	一般用	2-286	BB-6BG1T	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		SV600D	19,000	11 ~ 12	124	一般用	2-287	BB-6BG1T	-	-	なし	第2次基準値
掘削ロー	旭井重工業(株)		SV600DV	19,400	11 ~ 12	124	一般用	2-288	BB-6BG1T	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャ	旭井重工業(株)		PT250	4,900	1.4 ~ 2.5	29	一般用	2-289	AA-4LE1	-	-	なし	第2次基準値
アスファルトフィニッシャ	旭井重工業(株)		PT310	5,350	1.7 ~ 3.1	29	一般用	2-290	AA-4LE1	-	-	なし	第2次基準値