

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

メーカー名	トヨタ		管理番号	U7-001		使用者住所 氏名又は名称	中城村字入場1991番地 町田機工株式会社		
型式	2HFW9		走行距離	— km		機械管理者氏名	町田宗才		
製造 車体番号	31206		アワメーター	— h		検査業者登録番号	第 1 7 号		
性能 (最大荷重)	900 kg		車検有効期間	— 年 — 月 — 日		検査業者又は事業者・ 住所氏名又は名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 悟		
検査実施場所	マチダテクノ(株)					検査業者又は事業者・ 住所氏名又は名称	責任者		
検査年月日	H29年1月26日		検査者氏名	平川善之		検査業者又は事業者・ 住所氏名又は名称	責任者		

区分	検査箇所	No.	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良	
電動機	本体	1	ブラシの摩耗・当たり、ばね力、コンミテーターの汚れ・摩耗	ノギス、目視、ばね秤	✓		
		2	内部渡り線・ビッグテールの緩み、本体取付けボルトの緩み	レンチ、目視、触診	✓		
		3	ブラシの摩耗・当たり、ばね力、コンミテーターの汚れ・摩耗	ノギス、目視、ばね秤	✓		
		4	内部渡り線・ビッグテールの緩み、本体取付けボルトの緩み	レンチ、目視、触診	✓		
制御装置	コントローラー	5	モーターの回転状態(低速・中速・高速・加速)、異音、異臭	目視、聴診、嗅診	✓		
	コンタクター	6	モーターの回転状態(低速・中速・高速)、異音、異臭	目視、聴診、嗅診	✓		
		7	接点の緩み・損傷・摩耗・作動・汚れ、取付けボルトの緩み	目視、触診、レンチ等	✓		
	マイクロスイッチ	8	接点の緩み・損傷・摩耗・作動・汚れ、取付けボルトの緩み	目視、触診、レンチ等	✓		
		9	タイミングの適・否・損傷、取付けボルトの緩み	目視、レンチ等	✓		
	抵抗器(レジスタ)	10	端子の緩み・焼損、取付けボルトの緩み	レンチ等、触診、目視	✓		
	過電流制限装置	11	モーターの最大電流値(走行用 260 A)(荷役用 — A)	電流計	✓		
	安全装置	12	コンタクターの作動(アークを引き開く・開かない)	操作、目視	✓		
充電装置	充電器	13	取付けボルトの緩み、容量の適・否	レンチ等、目視	✓		
		14	緩み、損傷、クラブ状態	目視、触診、レンチ等	✓		
		15	タイマの作動、マグネットスイッチの作動	操作、目視	✓		
バッテリー	バッテリー	16	電圧検出リレーの作動電圧(58 V)	電圧計	✓		
		17	充電用コード・コンセントの損傷	目視、触診	✓		
		18	液量、電解液比重(最高 24.8・最低 24.3)	比重計	✓		
動力伝達装置	ドライブユニット	19	各電槽の電圧(最高 — 最低 —)	電圧計	✓		
		20	端子の緩み・損傷・腐食、容器の損傷・液漏れ、コードの損傷・接続	レンチ等、目視、触診	✓		
		21	異音、油漏れ	聴診、目視	—	—	—
		22	振れ、がた、損傷、ボルトの緩み・損傷・脱落	目視、レンチ等	—	—	—
走行装置	デファレンシャル	23	異音、油量、汚れ、油漏れ、取付けボルトの緩み	聴診、目視、レンチ等	—	—	—
		24	異音、油量、汚れ、油漏れ	聴診、目視	—	—	—
		25	フロントアクスル	目視、レンチ等	—	—	—
		26	リアアクスル	目視、操作、レンチ等	—	—	—
操縦装置	ホイール(タイヤ)	27	空気圧、き裂、損傷、摩耗、金属片等のかみ込み	タイヤゲージ、目視	✓		
		28	ナット・ボルトの緩み、ホイールディスクのき裂・損傷・変形	レンチ等、目視	✓		
		29	サスペンション	目視、レンチ等	—	—	—
		30	ハンドル	目視、触診、スケール	—	—	—
操縦装置	ギヤーボックス	31	油量、汚れ、油漏れ、取付けボルトの緩み・脱落	目視、レンチ等	—	—	—
		32	き裂、損傷、曲り、がた、ブーツのき裂、取付けボルトの緩み・脱落	目視、触診、レンチ等	—	—	—
		33	ホイールベアリング、キングピン、ガタ・異音・き裂・損傷	触診、聴診	✓		
		34	左右旋回半径(右 1310 mm・左 1310 mm)	巻尺	✓		
操縦装置	かじ取り車輪	35	ストッパーボルトの緩み・脱落、車輪と他の部分との接触	レンチ等、目視	✓		
		36	油漏れ、ホース等の損傷・老化、ボルトの緩み・脱落、車体との干渉	目視、触診	—	—	—
		37	モーターブラシの摩耗・当たり、コンミテーター焼損	ノギス、目視	—	—	—
		38	張り、損傷、摩耗	触診、目視	—	—	—
制動装置	走行ブレーキ	39	ペダルの遊び、床板とのすき間、効き具合、エアの混入	操作、目視、触診	✓		
		40	ブレーキの開放・ロック状態、スイッチの開閉タイミング[デッドマン式]	操作、目視	—	—	—
		41	レバーの引きしろ、引き力、効き具合、ラチェット部の損傷・摩耗	操作、はかり、目視	✓		
		42	損傷、緩み、がた、割りピンの欠損	目視、触診	—	—	—
制動装置	ロッド、リンク、ケーブル類	43	油漏れ、エア漏れ、損傷、老化、取付けボルトの緩み、車体との干渉	目視、触診、レンチ等	—	—	—
		44	マスターシリンダー・ホイールシリンダーの作動、油量、汚れ、油漏れ	操作、目視	—	—	—
		45	すき間、ライニングのはく離・損傷・摩耗、アンカーピンの腐食	シックネスゲージ、ノギス、目視	—	—	—
		46	スプリングのへたり、ドラムのき裂・損傷・摩耗、取付けボルトの緩み	目視、触診、レンチ等	—	—	—
制動装置	ブレーキドラム、シュー	47	き裂、損傷、変形、取付けボルトの緩み	目視、レンチ等	—	—	—
		バックプレート	47	き裂、損傷、変形、取付けボルトの緩み	目視、レンチ等	—	—

(社) 建設荷役車面安全技術協会作成