

解体用つかみ機
(解体用つかみ具 (内部シリンダー作動型、外部シリンダー作動型))

証明書
発行日 H31年2月12日

様式SR-ENG-01

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書
発行No. 3-26

標章No. 1093659

- ① 解体用つかみ具を装着する機械 (ベースマシン) の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械 (ベースマシン) に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名 <u>松本製作所</u> 管理No. <u>V7-004</u>	検査済装着機械 メーカー名 <u>クボタ</u>	使用者住所 <u>中城村字久場1991番地</u> 氏名又は名称 <u>町田機工株式会社</u>
型式 <u>HT-40</u>	型式 <u>U40-6</u>	機械管理者氏名 <u>町田 宗才</u>
製造番号 <u>H 11170</u>	製造番号 <u>15020</u>	検査業者登録No. <u>第 1 7 号</u>
性能 <u>195kg</u>	検査年月 <u>H30</u> 年 <u>3</u> 月	検査業者又は事業者 住所・名称 <u>沖縄市登川3458番地</u> 責任者名 <u>マチダテクノ(株)</u> <u>ア吉 倭</u>
検査実施場所 <u>金武町中川</u>	検査年月日 <u>H31</u> 年 <u>2</u> 月 <u>12</u> 日	検査者氏名 <u>平川善之</u> 
		責任者 

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
上下フレーム等	1	フレーム	き裂、変形、摩耗	目視 探傷器	✓		油圧装置	8	シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕 き裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール	✓	
	2	取付けピン	き裂、変形、摩耗、 <u>給脂</u>	<u>目視</u>	✓	L		9	方向制御弁	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	3	ボルト、ナット	取付	目視 テストリガー	✓			10					
旋回装置	4	旋回ベアリング、 旋回ギア	引掛り、異音、 *ギヤのき裂・摩耗、 取付、シールの損傷	目視 操作 聴診	—	—	つかみ部	11					
	5	油圧モーター	油漏れ、作動、異常振動、 異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	—	—		12	つかみアーム	き裂、変形、摩耗	目視 探傷器	✓	
油圧装置	6	回転継手 センタージョイント スィベルジョイント	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診 触診	—	—	表示	13	つかみリンク、 取付ピン	変形、き裂、欠け、摩耗、 取付	目視 探傷器	✓	
	7	配管	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 油漏れ、取付	目視	—	—		14	つかみ ポイント	かた、摩耗	目視 操作 スケール	✓	
								15	表示板	損傷、取付	目視	✓	
							操作	16	操作レバー、 ペダル	ストローク、かた	目視 操作	✓	
								17	飛来物 防護設備	き裂、変形、腐食、取付	目視	✓	
							安全 車体	18	総合テスト	作動、異音、異常振動、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業要請への等

次回特定自主検査実施年月 2020 年 2 月

使用前は、クリス給脂を行って下さい。

措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
<u>2</u>	<u>油脂不足</u>	<u>H31.2/12</u>	<u>クリス給脂</u>

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
			×	△	A	T	C	L	—

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書発行日 H30年3月16日

様式SR-EHC-01-D

証明書発行No. 3-26

標準No. 1093659

3年間保存

メーカー名	クボタ	管理No.	D4-552	使用者住所	中城村字久場1991番地	
型式	U40-6	走行距離	— km	氏名又は名称	町田機工株式会社	
製造番号	15020	稼働時間	560 h	機械管理者氏名	町田宗才	
性能	0.14m ³	車検有効期間	—	検査業者登録番号	第17号	
検査実施場所	宜野湾市喜友名			検査業者又は事業者住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ株 又吉悟	
検査年月日	H30年3月16日			検査者氏名	西本一	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良	
エンジン	1	本体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱性・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (1150 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2350 min ⁻¹) ★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラ等のガス漏れ ★ d エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 ★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み ★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不× ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ k エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴム損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 回転計 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シクネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター	✓		
	2	潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	✓		
	3	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・詰まり	目視	✓		
	4	冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、*ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール		✓	A
	5	電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電圧電圧計	✓		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	—
	7						
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓		
	10	履帯	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リブシュー亀裂・摩耗、ピン長さ、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓		
走行装置	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	—	—	—
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓		
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓		
	14						
制動	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓		
	16						
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓		
	18	ツース	脱落、かた、摩耗	目視、触診	✓		
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、かた、取付	目視、操作、探傷器	✓		
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	✓		
	21						
油圧装置	22	作動油タンク	*油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	✓		
	23	フィルター	汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	✓		
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスト	✓		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、テスト	✓		
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓		

3年間保存

04-552

証明書発行No. 9-28

標章No. 1093659

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓	
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓	
	31					
操作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓	
	33					
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、シール部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓	
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓	
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓	
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油温、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓	
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化		✓	
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓	
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスの割れ・損傷		✓	
	41	カウンタウエイト	取付	目視、スケール	✓	
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓	
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓	
	44	表示板	損傷、取付		✓	
	45	燈火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓	
	46	計器類	作動	目視	✓	
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影		✓	
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	
	49					
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓	
排ガス装置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—

次回特定自主検査実施年月 H31年3月

事業者等への要請
使用前は保守点検を行って下さい

補修等の措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
1	エレメントの交換	H30.3.16	エレメント清掃
4	ベルトの交換	H30.3.16	ファンベルト調整

備考

- 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
- 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
- 検査内容に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。
- 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
- ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記号

交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
×	⊗	△	A	T	C	L	—