

解体用つかみ機
(解体用つかみ具 (内部シリンダー作動型、外部シリンダー作動型))

証明書
発行日 2 年 11 月 4 日

様式SR-ENG-01

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書
発行No. 9-95

標章No. 1133 606

- ① 解体用つかみ具を装着する機械 (ベースマシン) の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械 (ベースマシン) に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名	松本製作所	管理No.	V0-001	検査済装着機械 メーカー名	CAT	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式	HT120	型式	311FLRR	機械管理者氏名	町田宗才	検査業者登録No.	第 1 7 号
製造 番号	H0550	製造 番号	JFT00690	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 昌	責任者	
性能	325	検査 年月	2 年 9 月	検査 実施場所	マ47-771 工場内	検査 年月日	2 年 11 月 4 日
				検査者 氏名	山田 豊		

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容
上下フレーム等	1	フレーム	き裂、変形、摩耗	目視 探傷器	✓		油圧装置	8	シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕 き裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール	✓	
	2	取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目視	✓			9	方向制御弁	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	3	ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓			10					
旋回装置	4	旋回ベアリング、 旋回ギア	引掛り、異音、 *ギヤのき裂・摩耗、 取付、シールの損傷	目視 操作 聴診	✓		つかみ部	11					
	5	油圧モーター	油漏れ、作動、異常振動、 異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓			12	つかみアーム	き裂、変形、摩耗	目視 探傷器	✓	
油圧装置	6	回転継手 センタージョイント スィベルジョイント	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診 触診	✓		表示	13	つかみリンク、 取付ピン	変形、き裂、欠け、摩耗、 取付	目視 探傷器	✓	
	7	配管	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 油漏れ、取付	目視	✓			14	つかみ ポイント	かた、摩耗	目視 操作 スケール	✓	
							安全 車体	15	表示板	損傷、取付	目視	✓	
								16	操作レバー、 ペダル	ストローク、かた	目視 操作	✓	
							総合	17	飛来物 防護設備	き裂、変形、腐食、取付	目視	✓	
								18	総合テスト	作動、異音、異常振動、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業者 要請 への等	次回特定自主検査実施年月	2 年 11 月
	※ 検査前、ケリスを注入して下さい	

措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記 号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
			×	△	A	T	C	L	-

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

監 明 書 2 年 9 月 4 日 様式SR-EHC-01-E
監 明 書 9-95 標準 No. 1133606

メーカー名	CAT	管理 No.	M2-002	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	311FLR2	稼働 時間	1323 h	機械管理者氏名	町田 宗才
製 造 番 号	JFT00690	性能	0.45m ³	検査業者登録番号	第 1 7 号
検査 実施場所	うるま市奥玉川	検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 倉 友 夫	検査者 年月日	R2 年 9 月 4 日
検査者 氏名	平川 善之	責任者名			

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エ ン ジ ン	1	本 体	a *始動性 かり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転(1050 min ⁻¹)、無負荷最高回転(1600 min ⁻¹) c *排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ d *エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 e *締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 f *弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) g *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 h *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i *噴霧状態 噴霧状態 良○-不良× 1 2 3 4 5 6 j *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	/ / / / / / / / / /	/ / / / / / / / / /	
	2	*潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視	/		
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり	目視	/		
	4	*冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カハル・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、スケール	/		
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、聴診、電流電圧計	/		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	/		
	7						
	走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪	亀裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、聴診、探傷器	/	
		9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、スケール、ノイズ	/	
		10	履 帯	シュー・電線・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ・電線・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパッド(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	/	
		11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	/	
		12	履帯調整装置	作動、調整ベルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	/	
		13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、聴診	/	
14							
制 動	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	/		
	16						
作 業 装 置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂・変形、摩耗、がた、取付、ピン・シール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	/		
	18	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、聴診	/		
	19	ブレード	亀裂・変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	/		
	20	フック	変形・摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	/		
	21						
油 圧 装 置	22	作動油タンク	*油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、石けん水	/		
	23	フィルター	汚れ・目詰まり、油漏れ	目視、聴診	/		
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、聴診	/		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、異常時吐出量・吐出圧	目視、聴診、聴診、テスター	/		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	旋 回 用 冷 却 用 走 行 用 ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用 オブセット用	/ / / / /		
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打板、亀裂、曲がり、緩み	目視、操作、スケール、タイマー	/		

証明番号 2年9月/4日 様式SR-EHC-02-E

証明番号 9-95 標章 No. 1133606

3年間保存

M2-002

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容							
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓								
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音	目視、操作、聴診、触診	✓								
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓								
操作	32	操作レバー	ストローク、力	目視、操作、スケール	✓								
	33												
安全装置	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓								
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓								
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓								
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓								
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老朽	目視、操作	✓								
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓								
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー錠、ガラスの割れ・損傷	目視、操作	✓								
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓								
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓								
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓								
	44	表示板	損傷、取付	目視	✓								
	45	灯火装置、音声器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓								
	46	計器類	作動	目視	✓								
	車体関係等	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付	目視	✓							
48		給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓								
49													
50		総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓								
排気装置	51	** 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の破損・損傷、排気温度警告装置の配線破損・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの破損・損傷	目視、聴診、レンジ等	✓								
事業者への等	次回特定自主検査実施年月 23年9月												
	使用開始後5年毎に検査を行うこと。												
補修等の措置内容													
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容									
1	エンジンブレーキ		22-9/4	エンジンブレーキ調整									
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. *印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、**印は関係指針のみの検査項目である。				記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
						×	⊗	△	A	T	C	L	—