

解体用つかみ機
(解体用つかみ具 (内部シリンダー作動型、外部シリンダー作動型))

証明書
発行日 3 年 3 月 19 日

様式SR-ENG-01

3 年 間 保 存

証明書
発行No. 7-109

標章No. 1132619

特定自主検査記録表

- ① 解体用つかみ具を装着する機械 (ベースマシン) の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械 (ベースマシン) に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名	丸川重工業	管理No.	X5-001	検査済装置機械 メーカー名	CAT	使用者住所 氏名又は名称	沖縄県城村字久場1991番地 町田機工株式会社		
型式	1F270	型式	308622	製造 番号	A062048	製造 番号	MC500721	機械管理者氏名	町田宗才
性能	260kg	検査 年月	R2年7月	検査業者登録No.	第17号	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ株式会社 又吉 悟	責任者	⑩
検査 実施場所	うるま市大田								
検査 年月日	R3年3月19日		検査者 氏名	平川善之 ⑩					

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査 方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査 方法	検査結果 良 不良	補修 内容
上下フレーム等	1	フレーム	き裂、変形、摩耗	目視 探傷器	✓		油圧装置	8	シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕 き裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール	✓	
	2	取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目視	✓	ノ		9	方向制御弁	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	3	ボルト、ナット	取付	目視 テストメーター	✓			10					
旋回装置	4	旋回ベアリング、 旋回ギア	引掛り、異音、 *ギヤのき裂・摩耗、 取付、シールの損傷	目視 操作 聴診	✓		つかみ部	11					
	5	油圧モーター	油漏れ、作動、異常振動、 異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓			12	つかみアーム	き裂、変形、摩耗	目視 探傷器	✓	
油圧装置	6	回転継手 センタージョイント スィベルジョイント	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診 触診	✓		表示	13	つかみリンク、 取付ピン	変形、き裂、欠け、摩耗、 取付	目視 探傷器	✓	
	7	配管	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 油漏れ、取付	目視	✓			14	つかみ ポイント	がた、摩耗	目視 操作 スケール	✓	
							安全 車体	15	表示板	損傷、取付	目視	✓	
								16	操作レバー、 ペダル	ストローク、がた	目視 操作	✓	
							総合	17	飛来物 防護設備	き裂、変形、腐食、取付	目視	✓	
								18	総合テスト	作動、異音、異常振動、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業者要請 への等	次回特定自主検査実施年月	R4年3月
	使用前は、ケイブと油圧を点検して下さい。	

措 置 内 容		
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日
2	油圧不足	R3/3/19

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記 号	交換 ×	修理 △	調整 A	締付 T	清掃 C	給油 L	該当なし -
--------	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

油圧ショベル(クローラ式) 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明番号 2 年 7 月 25 日 機式SR-EHC-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明番号 7-109 検査 No. 1132619

メーカー名 CAT	管理 No. K8-047	使用者住所 中城村字久場1991番地
型式 308E2CR		氏名又は名称 町田機工株式会社
製造番号 MC500721	稼働時間 1287 h	機械管理者氏名 町田宗才
性能 0.28m ³		検査業者登録番号 第 17 号
検査実施場所 町田機工(株) 大里(営)		検査業者又は事業者 沖縄市登川3458番地
検査年月日 R2 年 7 月 25 日	検査者氏名 比嘉正道	住所・名称 マナダテクノ(株)
		責任者名 又吉悟

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エンジン	1	本体	a *始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーバーの作動 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (min ⁻¹)、無負荷最高回転 (min ⁻¹) 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ケークスの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚損・損傷、油盤 シリンダーヘッド、マニホールドの取付 弁すき間(吸最大 mm/最小 mm) (排最大 mm/最小 mm) 圧縮圧力 (MPa) 噴射圧力 (MPa) 噴霧状態 良○不良× 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ブラケットの亀裂・変形・緩み、配管、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	C
	2	*潤滑装置	油盤、汚れ、油漏れ、④エレメントの汚れ・損傷	目視	✓		
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・劣化、④エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓		
	4	*冷却装置	本底、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・劣化、ラジエーターキャップ機能・損傷、④(たわみ、磨耗、損傷)、スポン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、④、スケール		✓	X
	5	*電気装置	充電調整機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、聴診、電圧電圧計	✓		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	—
	7						
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、磨耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、磨耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、スケール、ノギス	✓		
	10	履帯	④亀裂・変形・磨耗、取付、リンク・ブッシュの亀裂・摩耗、ピン長、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(取付・劣化・磨耗)	目視、スケール、探傷器	✓		
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・劣化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	—	—	—
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ワッド・ヨーの亀裂・変形・磨食・磨耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓		
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケークス亀裂・損傷、取付、油盤、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓		
制動	14						
	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓		
作業装置	16						
	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、磨耗、ひび割れ、取付、ピン・シール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓		
	18	ツース	磨耗、ひび割れ、磨耗	目視、聴診	✓		
	19	ブレード	亀裂、変形、磨耗、ひび割れ、取付	目視、操作、探傷器	✓		
	20	フック	変形、磨耗、亀裂、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	✓		
油圧装置	21						
	22	作動油タンク	④油盤・汚れ、油漏れ、④メカニカル目詰まり、取付	目視、石けん水	✓		
	23	フィルター	④汚れ・目詰まり、油漏れ	目視、触診	✓		
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	④亀裂、磨耗、劣化、ひび割れ、おじれ、油漏れ、取付	目視、触診	✓		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、④負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診	✓		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、④メーター	✓		
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打戻、亀裂、曲がり、緩み	目視、操作、スケール、④メーター	✓ ✓ ✓		

3 年 間 保 存

K8-047

証明書 7-109

検査 No. 1132619

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容						
					良	不良							
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓								
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓								
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓								
操作	32	操作レバー	スローロック、おた	目視、操作、スロー	✓								
	33												
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スロー、探傷器	✓								
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓								
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓								
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油漏れ、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓								
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老朽		✓								
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓								
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、腐蝕、ドス等開閉、ロック・キー作動、ガラスの割れ・損傷		✓								
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スロー	✓								
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓								
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓								
	44	表示板	損傷、取付		✓								
	45	灯火装置、音響器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、漏水	目視、操作	✓								
	46	計器類	作動	目視	✓								
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、変形、取付		✓								
48	給油脂	(給油脂状態) 自動給油装置作動	目視、操作		✓	L							
49													
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓								
排気装置	51	** 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンジ等	✓								
事業者等への要請	次回特定自主検査実施年月 R 3 年 7 月												
	使用前は 保守点検 を行って下さい												
補修等の措置内容													
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容									
1	エアクリーナ汚れ		R2/7月25日	エアクリーナ清掃									
4	ファンベルト摩耗		、	ファンベルト交換									
48	ガラス不足		、	ガラスアップ									
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★印は同指針のみの検査項目である。				記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
	×	⊗	△	A		T	C	L	—				