

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

- ① 解体用つかみ具を装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 装着機械（ベースマシン）の情報を記入すること。

メーカー名	松本	管理 No.	Y7-003	(装着機械) メーカー名	ヤマハ	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社						
型 式	MT40	型式	Vio 45.6	製造 番号	AF 803	機械管理者氏名	町田 宗才						
製 造 番 号	19193	検査 年月	27年2月	検査業者登録番号	第 1 7 号	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 佐 田						
性 能	220	kg		検査 実施場所	中城	検査 年月日	27年6月24日						
				検査者 氏名	平川 善之								
区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容	区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
上下 フレーム等	1	フ レ ー ム	亀裂、変形、摩耗、取付	目視 探傷器	✓		つかみ部	8	制 御 弁	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	2	取付けピン、 ブシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓			9	つかみアーム	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール 探傷器	✓	
旋回 装置	3	旋回ベアリング、 旋回ギア	引っ掛かり、異音、 *ギヤ亀裂・摩耗、 シール損傷、取付	目視 操作 聴診 トルクレンチ				10	つかみリンク	亀裂、変形、摩耗、取付	目視 スケール 探傷器	✓	
	4	油圧モーター	油漏れ、異常振動、 異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓			11	取付けピン、 ブシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓	
油圧 装置	5	回 転 継 手	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診				12	つ か み ポ イ ン ト	脱落、がた、摩耗	目視 スケール	✓	
	6	配管（ホース 類、高圧パイプ）	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓		表示	13	表 示 板	損傷、取付	目視	✓	
	7	開閉シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕 亀裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール タイマー	✓		操作	14	操作レバー等	ストローク、がた	目視 操作	✓	
安全 車体	15	飛 来 物 防 護 設 備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓		総合	16					
	17	総合テスト	作動、異常振動、異音、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓								
事業 者請 への 等	次回特定自主検査実施年月 28 年 6 月												
	ケムス油脂をお願ひします。												
措 置 内 容													
照合No.	補修箇所及び不具合状況				補修年月日		補 修 実 施 内 容						
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。												
	2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。												
	3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。												
	4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。												
	記 号	交換 ×	分解 交換 ⊗	修理 △	調整 A	締付 T	清掃 C	給油 L	該当なし —				

特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証 明 書
 発行 日
 2017 年 2 月 5 日 様式SR-EHC-01-E

証明番 発行No.	1-172	領受 No.	0292472
--------------	-------	-----------	---------

**【建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用】**

メーカー名		ヤンマー		管理No.		YT-234		使用者住所氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社			
型式		V1045-6A		検査時間		1266 h		機械管理者氏名		町田宗才			
製造番号		AF803		検査者氏名		平川善之		検査業者登録番号		第 17 号			
性能		0.14 m³		検査実施場所		松田		検査業者又は事業者住所・名称		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)			
検査年月日		R9年2月5日		検査者氏名		平川善之		責任者名		又志 隆			
区分	No.	検査箇所		検査内容				検査方法		検査結果 良 不良		補修 内容	
エンジン	1	本体		a *始動性				目視、操作、聴診		✓			
				b *回転の状態				目視、操作、聴診		✓			
				c *排気の状態				目視、操作、聴診		✓			
				d *エアクリーナー				目視、聴診		✓			
				e *締付け				トルクレンチ		✓			
				f *弁すき間				シックネスゲージ		✓			
				g *圧縮圧力				圧縮圧力計		✓			
				h *噴射圧力				ノズルテスター		✓			
				i *噴霧状態				目視、ノズルテスター		✓			
				j *過給器				目視、聴診		✓			
				k *エンジンマウント				目視、レンチ等		✓			
		2	*潤滑装置		油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷				目視		✓		
		3	*燃料装置		燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり				目視		✓		
	4	*冷却装置		水漏れ、水漏れ、目詰まり、ホースの損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト（たわみ、摩耗、損傷）、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付				目視、聴診、スゲール		✓			
	5	*電気装置		充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷				目視、聴診、電圧電圧計		✓			
	6	エアコンプレッサー		異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動				目視、操作、聴診、圧力計		✓			
	7												
走行装置	8	起動輪、遊動輪		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、聴診、聴診、探傷器		✓			
	9	上部ローラー、下部ローラー		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、スケール、ノギス		✓			
	10	履帯		シュール・変形・摩耗、取付、リブ・ブッシュ・変形・摩耗、ピン抜け、たわみ、ピン抜け、ゴムバット（欠け・老化・摩耗）				目視、スケール、探傷器		✓			
	11	ゴム履帯		スチールコード切断・損傷、ゴム（欠け・老化・摩耗）、心金脱落、たわみ				目視、スケール		✓			
	12	履帯調整装置		作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ				目視、操作、探傷器		✓			
	13	走行減速機		異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ				目視、聴診、聴診		✓			
	14												
制動	15	駐車ブレーキ		効き				目視、操作		✓			
	16												
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク		亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピン・ボール損傷				目視、操作、ノギス、探傷器		✓			
	18	ツース		脱落、がた、摩耗				目視、聴診		✓			
	19	ブレード		亀裂、変形、摩耗、がた、取付				目視、操作、探傷器		✓			
	20	フック		変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷				目視、操作、ノギス		✓			
	21												
油圧装置	22	作動油タンク		*油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付				目視、石けん水		✓			
	23	フィルター		*汚れ・目詰まり、油漏れ				目視、聴診		✓			
	24	配管（ホース類、高圧パイプ）		亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付				目視、聴診		✓			
	25	油圧ポンプ		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧				目視、聴診、聴診、テストター		✓			
	26	油圧モーター		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱				目視、聴診、聴診、テストター		✓			
	27	油圧シリンダー		作動、油漏れ、伸縮量、打放、亀裂、曲がり、振動				旋回用 冷却用		✓			
								走行用		✓			
							ブーム用 ブレード用		✓				
							アーム用 スイング用		✓				
							バケット用 オフセット用		✓				

3 年 間 保 存

YT-234

標章 No.	0292472
-----------	---------

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良	
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	31						
操作	32	操作レバー	ストローク、かた	目視、操作、スケール	✓		
	33						
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スナール、探知器	✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓		
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油圧、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓		
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓		
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		✓		
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・損傷		✓		
	41	カウンタウエイト	取付	目視、スケール	✓		
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓		
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓		
	44	表示板	損傷、取付		✓		
	45	灯火装置、音響器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓		
	46	計器類	作動	目視	✓		
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付				
	48	給油脂	給油状態、自動給油脂装置作動		✓		
	49						
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓		
排気装置	51	**一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の組み・損傷、排気温度警告装置の配線組み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの組み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓		

要請等
事業者への

次回特定自主検査実施年月 28年 2月

7.4.9 全脂と脱脂のしず。

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能に正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。
4. 検査の結果、細修等を行った場合は、細修内容欄に右の記号に従って記載する。また細修内容等の詳細説明を要するものについては、細修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★印は同指針のみの検査項目である。

記号

交 換

分解交換	
------	--

健理	
----	--

調	里
調	里

新	周
代	登

帝	帝	帝
寸	寸	寸

精	膏
不	吊

合由水	
-----	--

該当なし