

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

- ① 解体用つかみ具を装着する機械 (ベースマシン) の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 装着機械 (ベースマシン) の情報を記入すること。

メーカー名	松本	管理 No.	Y7-007	(装着機械) メーカー名	マシ-	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式	MT40	型式	V1045-4	製造 番号	AF816	機械管理者氏名	町田 宗才
製造 番号	20680	検査 年月	R6 年 7 月	検査業者登録番号	第 1 7 号	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 浩
性能	220	kg		検査 実施場所	与那原		
検査 年月日	R7年 3 月 26 日	検査者 氏名	平川 善之				

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査 方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査 方法	検査結果 良 不良	補修 内容
上下 フレーム 等	1	フレーム	亀裂、変形、摩耗、取付	目視 探傷器	✓		つかみ部	8	制 御 弁	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	2	取付けピン、 プシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓			9	つかみアーム	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール 探傷器	✓	
旋回 装置	3	旋回ベアリング、 旋回ギア	引っ掛かり、異音、 *ギヤ亀裂・摩耗、 シール損傷、取付	目視 操作 聴診 トルクレンチ				10	つかみリンク	亀裂、変形、摩耗、取付	目視 スケール 探傷器	✓	
	4	油圧モーター	油漏れ、異常振動、 異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓			11	取付けピン、 プシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓	
油圧 装置	5	回転継手	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診				12	つかみ ポイント	脱落、がた、摩耗	目視 スケール	✓	
	6	配管 (ホース 類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓		表示	13	表 示 板	損傷、取付	目視	✓	
	7	開閉シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕 亀裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール タイマー	✓		操作	14	操作レバー等	ストロブ、がた	目視 操作	✓	
							安全 車体	15	飛 来 物 防 護 設 備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓	
								16					
							総合	17	総合テスト	作動、異常振動、異音、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業 要請 者 の 等	次回特定自主検査実施年月	R8 年 3 月
	7/17 点検を依頼します。	

措 置 内 容		
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記 号	交換 ×	分解 交換 ⊗	修理 △	調整 A	締付 T	清掃 C	給油 水 L	該当 なし -
--------	---	--------	---------	---------------	---------	---------	---------	---------	--------------	---------------

油圧ショベル(クローラ式) 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明番号 6 年 7 月 8 日 様式SR-EHC-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明番号 7-23 標準 No. 1032710

メーカー名	ヤンマー		管理 No.	YT-238		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社						
型式	V1045-6A					機械管理者氏名	町田 宗才						
製造 番号	AF816		稼働 時間	1132 h		検査業者登録番号	第 1 7 号						
性能	0.14m ³					検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又と						
検査 実施場所	浦添					検査年月日	R6 年 7 月 8 日		検査者 氏名	平川 善之			
区分	No.	検査箇所	検査内容						検査方法	検査結果 良 不良		補修 内容	
エンジン	1	本体	a *始動性	かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動						目視、操作、聴診	✓		
			b *回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (990 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2200 min ⁻¹)						目視、操作、聴診 回転計	✓		
			c *排気の状態	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ						目視、操作、聴診	✓		
			d *エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量						目視、聴診	✓		
			e *締付け	シリンダーヘッド、マニホールドの取付						トルクレンチ	✓		
			f *弁すき間	弁すき間(吸最大 mm/最小 mm)(排最大 mm/最小 mm)						シクネスゲージ	✓		
			g *圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6						圧縮圧力計	✓		
			h *噴射圧力	噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6						ノズルテスター	✓		
			i *噴霧状態	噴霧状態 良○・不良×						目視、ノズルテスター	✓		
			j *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ						目視、聴診	✓		
			k *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化						目視、レブチ等	✓		
		2	*潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷						目視	✓		
		3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老朽化、*エレメントの汚れ・目詰まり						目視	✓		
	4	*冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老朽化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ・摩耗・損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付						目視、聴診、スゲール	✓			
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷						目視、聴診、電圧電圧計	✓			
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動						目視、操作、聴診、圧力計	✓			
	7												
走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ						目視、聴診、聴診、探傷器	✓			
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ						目視、聴診、スケール、パス	✓			
	10	履帯	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・老朽・摩耗)						目視、スケール、探傷器	✓			
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老朽・摩耗)、心金脱落、たわみ						目視、スケール				
	12	履帯調整装置	作動、調整ベルト・ナット・ロッド・ヨーグの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ						目視、操作、探傷器	✓			
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油漏れ、汚れ、油漏れ						目視、聴診、聴診	✓			
	14												
制動	15	駐車ブレーキ	効き						目視、操作	✓			
	16												
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンシール損傷						目視、操作、ノギス、探傷器	✓			
	18	ツース	脱落、かた、摩耗						目視、聴診	✓			
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、かた、取付						目視、操作、探傷器	✓			
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷						目視、操作、ノギス	✓			
	21												
油圧装置	22	作動油タンク	*油漏れ・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付						目視、石けん水	✓			
	23	フィルター	*汚れ・目詰まり、油漏れ						目視、聴診	✓			
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老朽化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付						目視、聴診	✓			
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧						目視、聴診、聴診、	✓			
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱				旋・回用 冷 却 用 走 行 用		目視、聴診、聴診、	✓			
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打底、亀裂、曲がり、振り傷				ブーム用 プレード用 アーム用 スイング用 バケット用 ホブセツ用		目視、操作、スケール、	✓			

3 年 間 保 存

YT-238

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		備考
					良	不良	
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	31						
操作	32	操作レバー	ストップマーク、おた	目視、操作、スゲール	✓		
	33						
安全装置・ 車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、レギュレーター摩耗、取付	目視、スゲール、探傷器	✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*年々亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、 トルクレンチ	✓		
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油位、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓		
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作			
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形				
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、 ガスのおた・損傷		✓		
	41	カウンタウエイト	取付	目視、スゲール	✓		
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓		
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓		
	44	表示板	損傷、取付		✓		
	45	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓		
	46	計器類	作動		✓		
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付	目視			
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓		
49							
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓		
排ガス装置	51	** 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓		

要請等
事業者への

次回特定自主検査実施年月 27 年 7 月

カリス松脂と松脂のしほす。

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]

考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安衛法」と「産設案に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記号

交 換	
--------	--

分解交換

修理	
----	--

調整	
----	--

締付

清掃	
----	--

給油水	
-----	--

該当なし	
------	--