

解体用つかみ機
(解体用つかみ具(内部シリンダー作動型、外部シリンダー作動型))

証明書発行日 7年2月14日 様式SR-ENG-01-C

3年間保存

特定自主検査記録表

証明書発行No. 11-79 標章No. 1495225

- ① 解体用つかみ具を装着する機械(ベースマシン)の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 装着機械(ベースマシン)の情報を記入すること。

メーカー名	松本	管理No.	Y9-002	(装着機械)メーカー名	コマシ	使用者住所氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式	MT60	型式	PL78us	機械管理者氏名	町田宗才	検査業者登録番号	第17号
製造番号	14303	製造番号	51066	検査業者又は事業者住所・名称責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又、松本		
性能	360	kg		検査年月	R6年11月		
検査実施場所	恩納						
検査年月日	R7年2月14日			検査者氏名	平川善之		

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容
上下フレーム等	1	フレーム	亀裂、変形、摩耗、取付	目視 探傷器	✓		つかみ部	8	制御弁	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	2	取付けピン、ブシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓			9	つかみアーム	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール 探傷器	✓	
旋回装置	3	旋回ベアリング、 旋回ギア	引っ掛かり、異音、 ギヤ亀裂・摩耗、 シール損傷、取付	目視 操作 聴診 トルクレンチ				10	つかみリンク	亀裂、変形、摩耗、取付	目視 スケール 探傷器	✓	
	4	油圧モーター	油漏れ、異常振動、 異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓			11	取付けピン、 ブシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓	
油圧装置	5	回転継手	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診				12	つかみポイント	脱落、がた、摩耗	目視 スケール	✓	
	6	配管(ホース類、 高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓		表示	13	表示板	損傷、取付	目視	✓	
	7	開閉シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕 亀裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール タイマー			操作	14	操作レバー等	ストローク、がた	目視 操作	✓	
							安全車体	15	飛来物防 護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓	
								16					
							総合	17	総合テスト	作動、異常振動、異音、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業者等 への要請	次回特定自主検査実施年月	R8年2月
	2ヶ月経過を要します。	

措置内容		
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
		×	⊗	△	A	T	C	L	—	

3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行日

6 年 11 月 19 日

定自検査
標準No.

151473

証明書
発行No.

11-79

特自検査
標準No.

1495225

メーカー名	コマン		管理No.	Bk-047		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社		
型式	Pc78us-vi					機械管理者氏名	町田 宗才		
製造 番号	51066					検査業者登録番号	第 1 7 号		
性能	0.28m ³	つり上げ 荷重	2.3-t	稼働 時間	857 h	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 佐 田		
検査 実施場所	新川					検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	マチダテクノ(株) 又 佐 田		
検査 年月日	R6 年 11 月 19 日		検査者 氏名	新川 善之		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	マチダテクノ(株) 又 佐 田		
移動式クレーン定期自主検査資格				(交付者) (社) 建 研 協			(番 号) 3000 2656		
区分	No.	検査箇所		検査内容		検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エ ン ジ ン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)		警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)		目視、操作	✓		
		本 体	a *始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動		目視、操作、聴診	✓		
			b *回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (1310 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (1650 min ⁻¹)		目視、操作、聴診 操作、回転計	✓		
			c *排気の状態	排気色、排気音 排気管・マフラー等のガス漏れ		目視、操作、聴診 目視、操作、聴診	✓		
			d *エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量		目視、聴診	✓		
			e *締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け		トルクレンチ	✓		
			f *弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)		シツクネスゲージ、目視	✓		
			g *圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)		圧縮圧力計、目視	✓		
			h *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ		目視、聴診	✓		
			i *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化		目視、レンチ等	✓		
	2	*潤滑装置		油量・汚れ・油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷		目視	✓		
	3	*燃料装置		燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり		目視	✓		
	4	*冷却装置		水量・汚れ・漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの損傷・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付		目視、聴診、レンチ等	✓		
	5	*電気装置		充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷		目視、聴診、テスター	✓		
	6	エアコンプレッサー		異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動		目視、聴診、圧力計、操作	—	—	
	7								
走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪		亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー		亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓		
	10	履 帯		シューの亀裂・変形・摩耗、取付、シンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗		目視、操作、スケール、 探傷器	✓		
	11	ゴム履帯		スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み		目視、スケール			
	12	履帯調整装置		作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ		目視、操作、探傷器	✓		
	13	走行減速機		異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ		目視、聴診、触診	✓		
	14								
制 動	15	走行ブレーキ		効き・片働き		目視、操作、巻尺	✓		
	16	駐車ブレーキ		効き		目視、操作	✓		
	17								

証明書 発行日	6年11月19日	定自検 査No.	151473
証明書 発行No.	11-79	特自検 査No.	1495225

3年間保存

Ek-047

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良/不良	補修 内容							
クレーン装置	54	クレーンモード切替スイッチ	作動、エンジン回転 (1500 min ⁻¹)	目視、操作、回転計	✓								
	55		回転速度 (1 回転 5 秒)	目視、タイマー	✓								
	56		外部表示灯	目視、操作	✓								
	57	水听器	損傷、汚れ、取付	目視	✓								
	58	落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム)	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓								
	59	作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓							
	60		フックブロック	亀裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓							
	61			軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓							
	62			ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓							
	63			止めねじの取付	目視、操作	✓							
	64			外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓							
	65			格納	目視、操作	✓							
	66		給油脂	目視、操作	✓								
	67	安全装置	角度検出器 (ブーム、アーム)	損傷	目視	✓							
	68			レバーの変形・取付	目視	✓							
	69			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓							
	70		荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓							
	71			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓							
	72		荷重計 過負荷制限装置	作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓							
	73			作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動	目視、操作	✓							
74	配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視		✓									
75	荷重試験		起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓								
76			起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓								
77			旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓								
78			旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓								
79			警報精度、表示値、外部表示灯の作動	目視、操作、聴診	✓								
80													
総合	81	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓								
排ガス装置	82	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓								
事業者への等	次回特定自主検査実施年月 27年 11月												
	クレーン装置を点検の旨です。												
補修等の措置内容													
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容									
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。				記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
	×	⊗	△	A		T	C	L	—				