3年間保存

鉄骨切断機及びコンクリート圧砕機
(鉄骨切断具、コンクリート大割圧砕具・小割圧砕具)
特定自主検査記録表

証明書発行日	7年7月11日	様式SR-ETC-01-B
証明書発行No.	12-58	標章No. 1509405

① 鉄骨切断具等を装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 装着機械（ベースマシン）の情報を記入すること。

メーカー名 松本 管理No. Y9-005	(装着機械) メーカー名 コマツ	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式 MT60	型式 PC78US-11	機械管理者氏名	町田宗才
製造番号 19683	製造番号 51071	検査業者登録No.	第17号
性能 360 kg	検査年月 6年12月		
検査実施場所 大里(営)		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉将
検査年月日 7年7月11日	検査者氏名 山田豊 ㊞		責任者 ㊞

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良	検査結果 不良	補修内容
上下フレーム等	1	フレーム	亀裂、変形、摩耗、取付	目視 探傷器	✓		
	2	取付けピン、ブシュ	亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付	目視	✓		
旋回装置	3	旋回ベアリング、旋回ギア	引っ掛かり、異音、＊ギヤ亀裂・摩耗、シール損傷、取付	目視 操作 聴診 トルクレンチ	—	—	—
	4	旋回制御器(旋回ブレーキ)	作動（制動具合）、異音、取付	目視 操作 聴診	—	—	—
油圧装置	5	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	—	—	—
	6	回転継手	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診	—	—	—
	7	配管（ホース類、高圧パイプ）	亀裂、損傷、劣化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓		
油圧装置	8	開閉シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール タイマー	✓		
	9	制御弁	作動、油漏れ、取付 ／ 増圧バルブ ／ 増速バルブ	目視 操作	✓		
圧砕・切断部	10	切断・圧砕アーム	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール 探傷器	✓		
	11	カッター	亀裂、欠け、摩耗、取付	目視 スケール 探傷器	✓		
	12	圧砕ポイント	脱落、かた、摩耗	目視 スケール	✓		
表示	13	表示板	損傷、取付	目視	✓		
操作	14	操作レバー等	ストローク、かた	目視 操作	✓		
安全装置	15	飛来物防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	—	—	—
	16						
総合	17	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓		

事業者への要請等

次回特定自主検査実施年月 8年7月

納車前グリス注入して下さい

措置内容

照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容の項目に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。

記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
	×	⊗	△	A	T	C	L	—

© 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会

クレーン機能付油圧ショベル(クローラ式)

様式SR-ECC-01-G

3年間保存

定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用]

証明書発行日	6年12月10日	定自検標章No.	158752
証明書発行No.	12-58	特自検標章No.	1509405

メーカー名	ユニック	管理No.	Ek-054
型式	PK78H5-11		
製造番号	51071		
性能	0.28㎥	つり上げ荷重	2.3 t
稼働時間	939 h		
検査実施場所	豊原		
検査年月日	R6年12月10日	検査者氏名	平川善之

使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
機械管理者氏名	町田宗才
検査業者登録番号	第17号
検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ㈱ 又吉将

移動式クレーン定期自主検査資格 (交付者) ㈳建荷協 (番号) 30002656

区分	No.	検査箇所		検査内容	検査方法	検査結果 良	検査結果 不良	補修内容
エンジン	1	エンジン警告灯(電子制御式)		警告灯の表示(アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)	目視、操作	✓		
		本体	a ★始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動	目視、操作、聴診	✓		
			b ★回転の状態	アクセルの作動、回転具合	目視、操作、聴診	✓		
				アイドリング回転(1210 min⁻¹)、無負荷最高回転(1640 min⁻¹)	操作、回転計	✓		
		⑥ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。	c ★排気の状態	排気色、排気音	目視、操作、聴診	✓		
				排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、嗅診	✓		
			d ★エアクリーナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量	目視、触診	✓		
		→	e ★締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け	トルクレンチ	✓		
		⑥弁隙間の異常による異音がなく、回転の状態、排気色、排気音に異常がない場合は、この検査を省略してもよい。	f ★弁隙間	弁隙間(吸気大 mm・吸小 mm)(排気大 mm・吸小 mm)	シックネスゲージ、目視	✓		
			g ★圧縮圧力	圧縮圧力(MPa)	圧縮圧力計、目視	✓		
			h ★過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診	✓		
			i ★エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等	✓		
	2	★潤滑装置		油量・汚れ、油漏れ、★エレメントの汚れ・損傷	目視	✓		
	3	★燃料装置		燃料漏れ、ホースの損傷・老化、★エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓		
	4	★冷却装置		水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、レンチ等	✓		
	5	★電気装置		充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷	目視、触診、テスター	✓		
	6	エアコンプレッサー		異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、聴診、圧力計、操作	—	—	
	7							
走行装置	8	起動輪、遊動輪		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器、スケール、パス	✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器、スケール、パス	✓		
	10	履帯		シューの亀裂・変形・摩耗、取付、サンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗	目視、操作、スケール、探傷器	✓		
	11	ゴム履帯		スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み	目視、スケール	—	—	—
	12	履帯調整装置		作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ロークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ	目視、操作、探傷器	✓		
	13	走行減速機		異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓		
	14							
制動	15	走行ブレーキ		効き・片効き	目視、操作、惰走	✓		
	16	駐車ブレーキ		効き	目視、操作	✓		
	17							

© 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会

様式SR-ECC-02-G

証明書発行日	6年12月10日	定自検標章No.	158752
証明書発行No.	12-58	特自検標章No.	1509405

3年間保存

BK-054

区分	No.	検査箇所		検査内容	検査方法	検査結果 良	検査結果 不良	補修内容
作業装置	18	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン		亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピン・シール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓		
	19	フロントアタッチメント		仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓		
	20	ツース		脱落、がた、摩耗	目視、触診	✓		
	21	ブレード（排土板）		亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、レンチ等、探傷器			
	22							
油圧装置	23	作動油タンク		油漏れ、＊作動油の油量・汚れ、エア溜れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、レンチ等、石けん水	✓		
	24	フィルター		油漏れ、＊汚れ・目詰まり・損傷	目視、触診	✓		
	25	配管（ホース類、高圧パイプ）		亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、レンチ等	✓		
	26	油圧ポンプ		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、＊負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓		
	27	油圧モーター	旋回用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
			走行用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
			冷却用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	28	油圧シリンダー	ブーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、据り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓		
			アーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、据り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓		
			バケット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、据り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓		
			ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、据り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓		
			スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、据り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—
			オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、据り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—
	29	制御弁（コントロールバルブ）（方向制御・圧力制御・流量制御）		方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓		
	30	電磁弁（別体型）		作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓		
	31	逆止め弁		作動、油漏れ	目視、操作	✓		
	32	回転継手		回転状態、油漏れ	目視、操作	✓		
	33	オイルクーラー		油温、フィンの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷 ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓		
	34							
操作	35	a 操作レバー		ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓		
		b		起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓		
	36							
安全装置・車体関係等	37	下部架台フレーム、ブラケット		亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、レンチ等、探傷器	✓		
	38	旋回フレーム、ブラケット		亀裂、変形、取付	目視、レンチ等	✓		
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ		引っ掛かり、異音、＊ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓		
	40	旋回減速機		異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓		
	41	旋回ロック		効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化	目視、操作	✓		
	42	レバーロック、ペダルロック		効き、損傷、変形	目視、操作	✓		
	43	キャブ、カバー		亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓		
	44	カウンターウエイト		取付ボルトの緩み・脱落・伸び	目視、テストハンマー、レンチ等、スケール	✓		
	45	座席		固縛装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	✓		
	46	シートベルト		損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	✓		
	47	昇降設備、滑り止め		亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	✓		
	48	a 表示板（注意銘板）		損傷、取付	目視、レンチ等	✓		
		b 定格荷重表示（銘板・標記）						
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスター等		作動、取付、レンズ損傷、水浸入	目視、操作、レンチ等	✓		
	50	計器類		作動、損傷	目視、操作	✓		
	51	警音器、後写鏡、反射鏡、方向指示器		音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	✓		
	52	給油脂		給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓		
	53							

© 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会

様式SR-ECC-03-G

証明書発行日	6年12月10日	定自検標章No.	158752
証明書発行No.	12-58	特自検標章No.	15094405

3年間保存

TK-054

区分	No.	検査箇所		検査内容	検査方法	検査結果 良	検査結果 不良	補修内容
クレーン装置	54	クレーンモード切替スイッチ		作動、エンジン回転（1500 min⁻¹）	目視、操作、回転計	✓		
	55			旋回速度（1 回転 5 秒）	目視、タイマー	✓		
	56			外部表示灯	目視、操作	✓		
	57	水準器		損傷、汚れ、取付	目視	✓		
	58	落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）		損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓		
	59	作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓		
	60		フックブロック	亀裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓		
	61			軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓		
	62			ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓		
	63			止めねじの取付	目視、操作	✓		
	64			外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓		
	65			格納	目視、操作	✓		
	66			給油脂	目視、操作	✓		
	67	安全装置	角度検出器（ブーム、アーム）	損傷	目視	✓		
	68			レバーの変形・取付	目視	✓		
	69			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓		
	70		荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓		
	71			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓		
	72		荷重計 過負荷制限装置	作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓		
	73			作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動	目視、操作	✓		
	74			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓		
	75	荷重試験		起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓		
	76			起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓		
	77			旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓		
	78			旋回ブレーキ能力、滑遊性、保持機能	目視、操作	✓		
	79			警報精度、表示値、外部表示灯の作動	目視、操作、聴診	✓		
	80							
総合	81	総合テスト		機能、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
排ガス装置	82	★★ 一酸化炭素等発散防止装置		触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓		

事業者への要請等

次回特定自主検査実施年月 R7 年 12 月

フィルター清掃をお願いします。

補修等の措置内容

照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容の項目に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。
6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
	×	⊗	△	A	T	C	L	−

© 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会