

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

- ① 解体用つかみ具を装着する機械 (ベースマシン) の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 装着機械 (ベースマシン) の情報を記入すること。

メーカー名	松本	管理No.	Y9-007	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型式	M760			機械管理者氏名	町田宗才	
製造 番号	19692			検査業者登録番号	第 1 7 号	
性能	360 kg			検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 隆	
検査 実施場所	中城 (港)	検査者 氏名	山田 豊			
検査 年月日	7 年 3 月 11 日					
(装着機械) メーカー名	コマシ	型式	PC78US-11	製造 番号	52338	
				検査 年月日	6 年 12 月 17 日	
区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
上 下 等	1	フレーム	亀裂、変形、摩耗、取付	目視、探傷器、レンチ等	✓	
	2	取付けピン、プシュ	亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付	目視、レンチ等	✓	
旋 回 装 置	3	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、シール損傷、取付	目視、操作、聴診、 トルクレンチ	—	—
油 圧 装 置	4	油圧モーター	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診、操作	—	—
	5	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	—	—
	6	配管 (ホース 類、高圧パイプ)	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、触診、レンチ等	✓	
	7	開閉シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
	8	制御弁	作動、油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
つ か み 部	9	つかみアーム	亀裂、変形、摩耗	目視、スケール、探傷器	✓	
	10	つかみリンク	亀裂、変形、摩耗、取付	目視、レンチ等、スケール、探傷器	✓	
	11	取付けピン、プシュ	亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付	目視、レンチ等	✓	
	12	つかみポイント	脱落、がた、摩耗	目視、スケール	✓	
表 示	13	表示板	損傷、取付	目視	✓	
操 作	14	操作レバー等	ストローク、がた	目視、操作	✓	
安 全 車 体	15	飛来物防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視、探傷器、レンチ等	—	—
総 合	16	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
	17					
事 業 者 要 請 等	次回特定自主検査実施年月 8 年 3 月 納車前 ケリス 注入して 下さい					
補 修 等 の 措 置 内 容						
照会No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補 修 実 施 内 容		
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。				記 号	交換 X
					分解 交換 ⊗	修理 △
					調整 A	締付 T
					清掃 C	給油 L
					該当 なし —	

3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明番号
発行日

6 年 12 月 7 日

定自換
標章No.

158766

証明番号
発行No.

12-181

特自換
標章No.

1519528

メーカー名		コマシ		管理番号		EK-070		使用者住所		中城村字久場1991番地	
型 式		PC78US-11		バケット容量		0.28m³		氏名又は名称		町田機工株式会社	
製造番号		52338		アワメーター		523 h		機械管理者氏名		町田 宗才	
検査場所		町田機工(株) 北宮(宮)		検査業者登録番号		第 1 7 号		検査業者又は事業者		町田機工株式会社	
検査年月日		R6年12月17日		(交付者) 沖縄県 建設労働部 長 (番号)		30007945		住所・名称		マチダテクノ(株)	
検査者氏名		森根 豊世		移動式 クレーン 定期自主 検査資格				責任者名		又 嶋 三 郎	

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エ ン ジ ン	1	本 体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱灯・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 アイディング/回転(min ⁻¹)、無負荷最高回転(min ⁻¹) ★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ d エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 ★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 ★ f 弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6 ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ k エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
	2	潤滑装置	★ 油盤、汚れ、油漏れ、(多)エレメントの汚れ・損傷	目視	✓		
	3	燃料装置	★ 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、(多)エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓		
	4	冷却装置	★ 水盤・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	✓		
	5	電気装置	★ 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	✓		
	6	エアコンプレッサー	★ 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	
	7	起動輪、遊動輪	★ 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓		
	8	上部ローラー、下部ローラー	★ シュー・亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ・亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓		
	9	履 帯	★ スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール	—	—	
	10	ゴム履帯	★ 作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、油漏れ	目視、操作、探傷器	✓		
	11	履帯調整装置	★ 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油盤、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓		
	12	走行減速機	★				
	走 行 装 置	13					
14		駐車ブレーキ(走行)	★ 効き	目視、操作	✓		
15							
制 動	16	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	★ 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓		
	17	ツース	★ 脱落、がた、摩耗	目視、触診	✓		
	18	ブレード	★ 亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	✓		
	19	フロントアタッチメント	★ 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓		
	20						
作 業 装 置	21	作動油タンク	★ (多)油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	✓		
	22	フィルター	★ (多)汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	✓		
	23	配管、ホース、高圧パイプ	★ 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓		
	24	油圧ポンプ	★ 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、(多)負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓		
	25	油圧モーター	★ 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	旋 回 用 冷 却 用 走 行 用 目視、聴診、触診、テスター	✓		
	26	油圧シリンダー	★ 作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、打痕、亀裂、曲がり、摺り傷	ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用 オフセット用 目視、操作、スケール、タイマー	✓		
	27	方向制御弁(バケットロック弁)	★ 作動、油漏れ、取付	目視、操作	✓		
	28	圧力制御弁	★ 作動、油漏れ	目視、操作	✓		
	29	流量制御弁	★ 作動、油漏れ	目視、操作	✓		
	30	逆止め弁(ブーム、アーム)	★ 作動、油漏れ、損傷	目視、操作	✓		
	31	回転継手	★ 回転状態、油漏れ	目視、操作	✓		
	32	オイルクーラー	★ 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	33						

証明書 発行日	6年12月7日	定自検 査No.	158766
証明書 発行No.	12-181	特自検 査No.	1519528

3年間保存

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
操作	34	a 操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓	
	b		起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓	
安全装置・車体関係等	35					
	36	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓	
	37	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓	
	38	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、 ギヤ 亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓	
	39	旋回減速機	異音、異常発熱、油圧、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓	
	40	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老朽	目視、操作	✓	
	41	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓	
	42	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓	
	43	カウンタウエイト	取付	目視、スケール、トルクレンチ	✓	
	44	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作	✓	
	45	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓	
	46	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視	✓	
	b	（上部旋回体、キャブ/キャノピー）	注意銘板 定格荷重銘板	目視	✓	
	47	灯火装置、警告器、方向指示器 磁拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓	
	48	計器類	作動	目視	✓	
	49	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影	目視	✓	
	50	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	
	51					
クレーン装置	52		作動、エンジン回転（min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓	
	53	クレーンモード切替スイッチ	旋回速度（回転 秒）	目視、タイマー	✓	
	54		外部表示灯	目視	✓	
	55	キャブ、キャノピー	水障器	目視	✓	
	56		表示板	目視	✓	
	57		レバー	目視、操作	✓	
	58	上部旋回体	表示板	目視	✓	
	59	フロントアタッチメント	表示板	目視	✓	
	60	油圧装置	逆止め弁	目視	✓	
	61	作業装置	フック	目視、スケール	✓	
	62		摩耗、変形	目視、触診、探傷器	✓	
	63		き裂、損傷	目視、触診	✓	
	64		軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓	
	65		ピン、キープレートのき裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓	
	66		止めねじの取付	目視、操作	✓	
	67		外れ止め装置の変形、損傷、機能	目視、操作	✓	
	68		格納	目視、操作	✓	
	69	安全装置	給油脂	目視、操作	✓	
	70		損傷	目視	✓	
	71		角度検出器（ブーム、アーム）	目視	✓	
	72		レバーの変形・取付	目視	✓	
	73		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	74		損傷、油漏れ	目視	✓	
	75		荷重検出器	目視	✓	
	76		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	77		作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓	
	78		作業半値表示	目視、操作	✓	
排ガス装置	79	荷重試験	配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	80		起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓	
	81		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓	
	82		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓	
	83	総合テスト	旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓	
	84		音響精度、表示値	目視、操作、聴診	✓	
	85		作動、異音、異常振動、異常発熱	操作、聴診、触診	✓	
	86		触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓	

要請 別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載 次回定期自主検査・特定自主検査は 67年12月

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 網掛項目は、定期検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。 6. ★及び★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★印は同指針にのみ基づく検査項目である。	記号	交	分	修	調	締	清	給	該
			換	解	理	整	付	掃	油	当
			×	⊗	△	A	T	C	L	—