

解体用つかみ機
(解体用つかみ具 (内部シリンダー作動型、外部シリンダー作動型))

証明番号 7年5月30日 様式SR-ENG-01-D
証明番号 6-82 標章 No. 1030779

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

- ① 解体用つかみ具を装着する機械 (ベースマシン) の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 装着機械 (ベースマシン) の情報を記入すること。

メーカー名		松本		管理No.		Y9-009		使用者住所 氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社					
型式		MT60		製造 番号		20699		機械管理者氏名		町田宗才					
性能		360 kg		検査 実施場所		八重山 (宮)		検査業者登録番号		第 1 7 号					
検査 年月日		7年5月30日		検査者 氏名		山田 豊		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名		中縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 山田 豊					
(装着機械) メーカー名		コマツ		型式		PC78US-10		製造 番号		39741					
								検査 年月日		6年6月12日					
区分	No.	検査箇所		検査内容		検査方法		検査結果 良 不良		補修 内容					
上 下 等	1	フレーム		亀裂、変形、摩耗、取付		目視、探傷器、レンチ等		✓							
	2	取付けピン、ブシュ		亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付		目視、レンチ等		✓							
旋 装 回 置	3	旋回ベアリング、旋回ギヤ		引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、シール損傷、取付		目視、操作、聴診、トルクレンチ		-		-					
油 圧 装 置	4	油圧モーター		油漏れ、異常振動・異音・異常発熱		目視、聴診、触診、操作		-		-					
	5	回転継手		回転状態、油漏れ		目視、操作		-		-					
	6	配管 (ホース類、高圧パイプ)		亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ・油漏れ・取付		目視、触診、レンチ等		✓							
	7	開閉シリンダー		作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷		目視、操作、スケール、タイマー		✓							
つ か み 部	8	制御弁		作動、油漏れ、取付		目視、操作、レンチ等		✓							
	9	つかみアーム		亀裂、変形、摩耗		目視、スケール、探傷器		✓							
	10	つかみリンク		亀裂、変形、摩耗、取付		目視、レンチ等、スケール、探傷器		✓							
	11	取付けピン、ブシュ		亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付		目視、レンチ等		✓							
表 示	12	つかみポイント		脱落、がた、摩耗		目視、スケール		✓							
	13	表示板		損傷、取付		目視		✓							
操 作	14	操作レバー等		ストローク、がた		目視、操作		✓							
安 全 体	15	飛来物防護設備		亀裂、変形、腐食、取付		目視、探傷器、レンチ等		-		-					
総 合	16	総合テスト		機能、異常振動、異音、異常発熱		目視、操作、聴診、触診		✓							
次回特定自主検査実施年月 8 年 5 月															
作業前 確認し記入して下す															
事業要請等															
補修等の措置内容															
照合No.	補修箇所及び不具合状況			補修年月日		補修実施内容									
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。						記 号	交換 ×	分解 交換 ⊗	修理 △	調整 A	締付 T	清掃 C	給油 L	該当 なし -

クレーン機能付油圧ショベル(クローラ式)

様式SR-ECC-01-F

3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明番号 発行日	6 年 6 月 2 日	定自検 検査No.	121936
証明番号 発行日	6-82	特自検 検査No.	1030779

メーカー名		ユマシ		管理番号		EK-035		使用者住所 氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型 式		PC784S-10		性 能		0.28m ³		機械管理者氏名		町田 宗才	
製造番号		39741		つり上げ荷重		17t		検査者登録番号		第 1 7 号	
検査場所		八ヶ山 (岩)		アワメーター		1011 h		検査者又は事業者 住所・名称		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)	
検査年月日		6 年 6 月 12 日		移動式 クレーン 定期自 検査資格		(交付者) 建設荷役 沖縄県支部長 (番 号) 30005413		責任者名		又 右 記	
検査者氏名		山田 豊									

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補修 内容
エ ン ジ ン	1	本 体	a *始動性 かり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 b *回転の状態 アセセルの作動、回転具合 c *排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ d *エアクリーナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、破損 e *給付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 f *弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) g *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 h *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i *噴霧状態 噴霧状態 良○ 不良× j *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k *エンジンマウント ブケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター	✓ ✓ ✓ ✓ - - - - -	- - - - - - - - -
	2	*潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	-
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・劣化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	-
	4	*冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・劣化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ベルト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、スケール	✓	-
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、聴診、電圧電圧計	✓	-
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	-	-
	7					
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	-
	9	上部ローラー、下部ローラー		目視、聴診、触診、スケール、パス	-	-
	10	履 帯	シュールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール、探傷器	✓	-
走 行 装 置	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール	-	-
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ロープの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	-
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油漏れ、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	-
	14					
制 動	15	駐車ブレーキ(走行)	効き	目視、操作	✓	-
	16					
作 業 装 置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂、変形、摩耗、たわみ、取付、レグシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓	-
	18	フロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓	-
	19	ツース	脱落、たわみ、摩耗	目視、聴診	✓	-
	20	ブレード	亀裂、変形、摩耗、たわみ、取付	目視、操作、探傷器	✓	-
	21					
油 圧 装 置	22	作動油タンク	*油漏れ・汚れ、油漏れ、エグ漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	-
	23	フィルター	*汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	✓	-
	24	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂、損傷、老化、さび割れ、おじれ、油漏れ、取付	目視、聴診	✓	-
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、聴診、テスター	✓	-
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、聴診、テスター	✓	-
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	-
	28	方向制御弁(バケットロック弁)	作動、油漏れ、取付	目視、操作	✓	-
	29	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	-
	30	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	-
	31	逆止め弁	作動、油漏れ、損傷	目視、操作	✓	-
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓	-
	33	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、聴診	✓	-
	34					

証明書 発行日	6年6月2日	定自検 検査No.	121936
証明書 発行No.	6-82	特自検 検査No.	1030779

3年間保存

EK-035

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容							
操作	35	a 操作レバー	ストローク、めた	目視、操作、スケール	✓								
	b		起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓								
安全装置・車体関係等	36												
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓								
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓								
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓								
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油温、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓								
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ケース損傷・老朽	目視、操作	✓								
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓								
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓								
	44	カウンターウエイト	取付	目視、スケール、トルクレンチ	✓								
	45	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作	✓								
	46	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓								
	47	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視	✓								
	b	定格荷重表示（銘板・標記）											
	48	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓								
	49	計器類	作動	目視	✓								
	50	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影、取付	目視	✓								
	51	給油脂	給油脂装置、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	2							
	クレーン装置	52											
		53		作動、エンジン回転（1500 min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓							
54		クレーンモード切替スイッチ	旋回速度（1回転6秒）	目視、タイマー	✓								
55			外部表示灯	目視、操作	✓								
56		水障器	損傷、汚れ、取付	目視	✓								
57		落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓								
58		作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓							
59			フックブロック	亀裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓							
60				軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓							
61				ピン、キープレートのき裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓							
62				止めねじの取付	目視、操作	✓							
63				外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓							
64				格納	目視、操作	✓							
65				給油脂	目視、操作	✓							
66		安全装置		角度検出器（ブーム、アーム）	損傷	目視	✓						
67			荷重検出器	レバーの変形、取付	目視	✓							
68				配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓							
69				損傷、油漏れ	目視	✓							
70			荷重計	配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓							
71		作動、損傷、表示板の汚れ		目視、操作	✓								
72	作業半径表示	目視、操作		✓									
73		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓									
74	荷重試験	起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓									
75		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓									
76		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓									
77		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓									
78		警報精度、表示値	目視、操作、聴診	✓									
79													
総合	80	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操作、聴診、触診	✓								
排ガス装置	81	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓								
要請	別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載			次回定期自主検査・特定自主検査は 7年6月									
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の指図内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。				記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
						×	⊗	△	A	T	C	L	—

事業者への要請等及び補修措置

日 月 年 6 6 12

定期自主 標章No.	121936
---------------	--------

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

証明書 発行No.	6-82
--------------	------

特自檢 標單No.	1030779
--------------	---------

[illegible]