

ブ レ ー カ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)
特定自主検査記録表

証明発行日 4 年 8 月 24 日 様式SR-EB-01-F
証明発行No. 10-242 標章No. 1350560

3 年 間 保 存

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査を実施し、その情報を記入すること。

メーカー名 古河	管理No. YA-008 (装着機械)	メーカー名 ヤマ-	使用者住所 氏名又は名称 中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式 F1	型式 SV08	機械管理者氏名 町田 宗才	
製造番号 5107	製造番号 AJ178	検査業者登録番号 第 1 7 号	
性能 70 kg	稼働時間 115 h	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名 沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 吉 博	
検査実施場所 コサ			
検査年月日 R4 年 8 月 24 日	検査者氏名 平川善之		

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良							良	不良	
ブレーカ本体	1	ブレーカ上	封入ガス圧力・ガス漏れ(油圧式)、接続部緩み(空圧式)、取付	目視 石けん水 圧力計	✓			油圧装置(油圧式)	11	フィルターエレメント、ケース	*汚れ・目詰まり・損傷、油汚れ、取付	目視			
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、ブラケットはめ合い部摩耗、取付	目視	✓				12	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓		
	3	ブレーカ下	亀裂、損傷、摩耗、取付、チゼル・ゆう動部ブッシュ摩耗、油漏れ、給油	目視 スケール		✓	L		13	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓		
	4	アキュムレーター(油圧式)	打撃の異常(ホース振れ、むら打ち、異音)、油漏れ	目視 聴診 圧力計	✓				14	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、むら打ち、異音)、ホース封入圧	目視 聴診 圧力計	✓		
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			空圧装置(空圧式)	15	エアホース	損傷、ひび割れ、劣化、緩み、エア漏れ、クランプ	目視 聴診			
	6	チゼル保持ピン用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓				16	操作弁 ラインオイル	作動、油盤、汚れ	目視 操作			
	7	チゼル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓				17						
ブラケット等	8	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓			表示	18	表示板	損傷、取付	目視	✓		
	9	取付けピン、ブッシュ	亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付	目視	✓			操作	19	操作レバー等	ストローク、おた	目視 操作	✓		
	10	緩衝材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視	✓			安全車体	20	飛来物防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓		
									21						
								総合	22	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓		

事業要請への等
次回特定自主検査実施年月 **R5 年 8 月**
フリス全脂を行。下エ。

補修等の措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
3	フリス不足	R4 8/24	フリス全脂

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>記号</td> <td>交換</td> <td>分解交換</td> <td>修理</td> <td>調整</td> <td>締付</td> <td>清掃</td> <td>給油</td> <td>該当なし</td> </tr> <tr> <td></td> <td>×</td> <td>⊗</td> <td>△</td> <td>A</td> <td>T</td> <td>C</td> <td>L</td> <td>—</td> </tr> </table>	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし		×	⊗	△	A	T	C	L
記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし										
	×	⊗	△	A	T	C	L	—										

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

3 年 間 保 存

証明番号 3 年10月19日 様式SR-EHC-01-E

証明番号 10-242 印章 No. 1350560

メーカー名 ヤンマー		管理 No. F2-091		使用者住所 伊城村字久場1991番地	
型式 SV08-1A		氏名又は名称 町田機工株式会社			
製造番号 AJ178		稼働時間 115 h		機械管理者氏名 町田宗才	
性能 0.02 m³		検査業者登録番号 第 17 号			
検査実施場所 宜野座村松田		検査業者又は事業者 住所・名称 沖縄市登川3458番地		マチダテクノ(株)	
検査年月日 R3 年10月19日		検査者氏名 平川善之		責任者名 又吉 悟	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エンジン	1	本体	a *始動性 かり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (950 min⁻¹)、無負荷最高回転 (2100 min⁻¹) c *排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ d *エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメント下の汚れ・損傷、油量 e *締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 f *弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) g *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 h *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i *噴霧状態 噴霧状態 良○不良× 1 2 3 4 5 6 j *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防護ゴムの損傷・劣化	目視・操作、聴診 目視・操作、聴診 目視・操作、聴診 目視・聴診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	/ / / / / / / / /	/ / / / / / / / /	/ / / / / / / / /
	2	*潤滑装置	油盤、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視	/	/	/
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり	目視	/	/	/
	4	*冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー、ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	/	/	/
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリ液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	/	/	/
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	/	/	/
	7						
	走行装置	8	駆動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	/	/
		9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、スケール、ノギス	/	/
		10	履帯	シュー亀裂・変形、摩耗、取付、リンク・ピン・ブッシュの摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	/	/
		11	ゴム履帯	スチールゴード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	/	/
12		履帯調整装置	作動、調整ベルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	/	/	
13		走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油盤、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	/	/	
14							
制動	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	/	/	
	16						
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピン・シール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	/	/	
	18	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、触診	/	/	
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	/	/	
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	/	/	
	21						
油圧装置	22	作動油タンク	*油圧・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、石けん水	/	/	
	23	フィルター	汚れ・目詰まり、油漏れ	目視、触診	/	/	
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、触診	/	/	
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	/	/	
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	旋回用 冷却用 走行用	/	/	
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、撓り傷	ブーム用	ブレード用	目視、操作、スケール、タイマー	/
				アーム用	スイング用	目視、操作、スケール、タイマー	/
			バケット用	オフセット用	目視、操作、スケール、タイマー	/	

3 年 間 保 存

F2-091

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良	
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	31						
操作	32	操作レバー	ストローク、かた	目視、操作、スモール	✓		
	33						
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゃく部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、ボール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓		
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油圧、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓		
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓		
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		✓		
	40	キャブ・カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスの割れ・損傷		✓		
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓		
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓		
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓		
	44	表示板	損傷、取付		✓		
	45	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓		
	46	計器類	作動	目視	✓		
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付		—	—	—
	48	給油部	給油部状態、自動給油機装置作動	目視、操作		✓	✓
49							
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓		
排ガス装置	51	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の破損・損傷、排気温度警告装置の配線破損・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの破損・損傷	目視、聴診、レンジ等	✓		

要請等
事業者への

次回特定自主検査実施年月 R4年10月
使用期限は2ヶ月を越えず、7下50。

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安所法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★印は両指針のみの検査項目である。

記
号

交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
×	⊗	△	A	T	C	L	—