

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

- ① プレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧ショベル)等を使用すること。
 ② 区分又は検査箇所「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式プレーカと空圧式プレーカで共通の部分である。

メーカー名	プレーカ本体 古河	管理番号	YB-014	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	プレーカ本体 HB36	製造番号	プレーカ本体 6963	機械管理者氏名	町田 宗才
性 能	プレーカ本体 160 kg	装着機械	Ax304-4	検査業者登録No.	第 1 7 号
検査場所	町田機工(株)奥志川(営)			検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 小吉
検査年月日	23 年10月18日	検査者 氏 名	平川 善之	責任者	

区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査 方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査 方法	検査結果 良 不良	補修 内容
ブ レ ー カ 本 体	油 圧 式	1 プレーカ 上	封入ガス圧力、ガス漏れ	圧力計 石けん水	✓		油 圧 式 装 置	17	フィルター エレメント、 ケ ー ス	汚れ、目詰まり、損傷、油漏れ	目 視	—	—
		2 シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目 視	✓			18	高圧配管	支持状態、つぶれ、継手部油漏れ	目 視	✓	
		3 プレーカ 下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・油漏れ・給脂	目 視 スケール		✓		19	油圧ホース	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、干渉	目 視	✓	
		4 アキュム レーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、接続部油漏れ	目 視 聴 診	✓			20	リリース バルブ	作動、油漏れ	目 視 操 作	—	—
	空 圧 式	5 プレーカ 上	接続部緩み	目 視 テストハンマー	—	—		21	操 作 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 操 作	—	—
		6 シリンダー	ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目 視	—	—		22	減 圧 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 操 作	—	—
		7 プレーカ 下	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・給脂	目 視	—	—		23	アキュム レーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、*ガス封入圧	目 視 聴 診 圧力計	—	—
		8 チ ゼ ル 保持ピン	き裂、変形、摩耗	目 視 ノギス	✓			24	エアホース	損傷、ひび割れ、老化、継手部 緩み、エア漏れ、クランプ状態	目 視 聴 診	—	—
	共 通	9 チゼル保持ピン用 抜止めピン	き裂、変形、摩耗	目 視 ノギス	✓	X	空 圧 式 装 置	25	操 作 弁	作動	操 作	—	—
		10 ボルト、ナット	取付	目 視 テストハンマー	✓			26	ラ イ ン オイラー	油量・汚れ	目 視	—	—
		11 チ ゼ ル	き裂、変形、摩耗	目 視	✓			27					
		12						28	操作レバー、 ペダル	ストローク、がた	目 視 操 作	✓	
ブ ラ ケ ッ ト	13	ブラケット	き裂、摩耗、変形、損傷	目 視 ノギス	✓		操 作 総 合	29	総合テスト	作動、異常、異常振動、異常発熱	操 作 聴 診 触 診	✓	
	14	取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目 視	✓								
	15	ボルト、ナット	取付	目 視 テストハンマー	✓								
	16	緩衝材 (油圧式)	き裂、摩耗、劣化	目 視	✓								

事業要請
業者等
への等

次回特定自主検査実施年月 24 年 10 月

使用前は、点検を行って下さい。

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
3	給油脂不足	23.10/18	7-9ス給脂
4	抜け止めピン変形	〃	抜け止めピン交換

備 考	記 号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
		X	△	A	T	C	L	—

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。
 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。