

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書
発行No. 概章
No.

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名	東空	管理 No.	15-048	(検査済装着機械) メーカー名	クマー	使用者住所 氏名又は名称	城村字久場1991番地 町田機工株式会社													
型式	TMB3M	型式	V1030	製造 番号	6N262	機械管理者氏名	町田 宗才													
性能	165 kg	検査 年月	R3年 9月	検査業者登録No.	第 1 7 号	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 悟													
検査 実施場所	町田機工(株)北部(営)			検査 年月日	R3年 12月 6日	検査者 氏名	森根 豊也													
区分	No.	検査箇所	検査内容	検査 方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査 方法	検査結果 良 不良	補修 内容							
ブレーカ本体	1	ブレーカ 上	封入ガス圧力、ガス漏れ 接続部緩み（空圧式）、取付	目視 石けん水 圧力計	✓		ブレー ケット 等	11	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓								
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩耗、 取付	目視	✓			12	取付けピン、 ブシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓								
	3	ブレーカ 下	亀裂、損傷、摩耗、取付、 チゼルしゅう動部ブシュ摩耗、 油漏れ、給脂	目視 スケール	✓			13	緩衝材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視	✓								
	4	アキュムレーター	打撃の異常（ホース振れ、 むら打ち、異音）、油漏れ	目視 操作 聴診	—	—		14	フィルター エレメント、 ケース	汚れ・目詰まり・損傷、 油汚れ、取付	目視	✓								
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			15	配管（ホース 類、高圧パイプ）	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓								
	6	チゼル保持ピン 用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			16	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓								
	7	チゼル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓			17	アキュムレーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、*ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	—	—							
空圧装置 (空圧式)	8	エア－ホース	損傷、ひび割れ、劣化、 緩み、エア漏れ、クランプ	目視 聴診	—	—	表示 操作	18	表示板	損傷、取付	目視	✓								
	9	操作弁 ラインオイル	作動、油量、汚れ	目視 操作	—	—		19	操作レバー等	ストローク、がた	目視 操作	✓								
	10							20	飛来物 防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	—	—							
事業要 請等	次回特定自主検査実施年月 R4年 12月																			
補修等の措置内容																				
照合No.	補修箇所及び不具合状況				補修年月日		補修実施内容													
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で 囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要する ものについては、補修等の措置内容欄に記載する。											記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
												×	⊗	△	A	T	C	L	—	

バックホー（クレーン機能付含む）納入点検報告書

（バックホーおよびH&クレーンシリーズ）

B-1

機 械 形 式	機 械 番 号	エ ン ジ ン 番 号	ア ワ メ ー タ	点 検 年 月 日
V10 30	6N262	184724	7	3・9・28
お 客 様 名	お 立 会 者 名	点 検 実 施 店	点 検 者 名	点 検 実 施 場 所
明和機工	明和機工	マダラキ	山田 豊	三軒市

記入例	〔結果欄〕	異常無し…√, 異常有り…×	〔処置内容欄〕	補給…L 取替修理…X 清掃…C 調整修理…A 増締…T
区分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容	
	エンジン潤滑油量	×	0.5 L	

区分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容	区分	点 検 項 目	結 果	処 置 内 容
エンジン始動前	エンジン潤滑油量	√		走行・作業装置	走行作動状態 (前・後進、ターン、停止)	√	
	ラジエタ冷却水量	√			各油圧シリンダーの作動状態	√	
	燃料油量	√			旋回の作動、停止状態	√	
	作動油量	√			レバーロック装置の効果	√	
	ファンベルトの張り	√			油圧ホースの接触、ねじれ	√	
	バッテリー液量、ターミナル ゆるみ	√			作動油圧系統の油もれ	√	
	エンジンまわりボルト、 ナットのゆるみ	√			各部の干渉、異音	√	
	各支点ピンのグリス アップ状態	√					
	旋回ギヤ、旋回ベアリングの グリスアップ状態	√					
	※旋回減速機油量	√		安全装置	荷重計の作動状態		
	走行減速機油量	√			角度計の作動状態		
	その他外観状態	√			作業半径確認		
エンジン始動・運転	エンジン始動性	√			過負荷警報装置の 作動状態		
	エンジン運転調子 (異音・排気色・回転変動)	√			警報ランプの作動状態		
	各部油もれ (エンジン、タンクまわり)	√			外部表示灯の作動状態		
	水もれ、油もれ	√		作業装置	フック外れ止め装置		
					吊り具の損傷、変形		
電装品					ブーム・アーム・バケット の傷、変形		
	バッテリー充電状態 (チャージランプ点滅)	√		本機・その他	油圧装置、配管のゆるみ、 油もれ		
	各メータ、モニタランプの 作動	√			電気配線の損傷、ゆるみ		
	ヘッドライト (作業灯)、 ホーンの作動	√			銘板、安全ラベルの確認		

〔お客様へのお願い事項〕

DX-127

付属品 チェック	☒ 付属工具 ☒ 取扱説明書 ☒ その他 欠品処理:
-------------	--

●点検実施店殿 納入点検実施後、1ヶ月以内にヤンマー建機 各支店へ 点検報告書を送付してください。	定期点検 サービス担当	店 名・担当者名 TEL ()
---	----------------	-------------------------

(1) 点検実施店 (控)

OMKB3-JA0010

〔注〕本書は複写式ですのでボールペンで力強く記入してください。

※印の項目は該当機種のみ適用