

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。  
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

|                      |               |                                      |                                   |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| メーカー名 東空             | 管理 No. YB-057 | (検査済装着機械) メーカー名 YR3-                 | 使用者住所氏名又は名称 中城村字久場1991番地 町田機工株式会社 |
| 型 式 TNB3MB           |               | 型 式 Vio30-6                          |                                   |
| 製 造 番 号 10524        |               | 製 造 番 号 6N392                        | 機械管理者氏名 町田 宗才                     |
| 性 能 175 kg           |               | 検査年月 R6 年 10 月                       | 検査業者登録No. 第 1 7 号                 |
| 検査実施場所 町田機工(株) 宮古(管) |               | 検査業者又は事業者住所・名称 沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) | 責任者 又吉 隆                          |
| 検査年月日 R7 年 5 月 12 日  | 検査者氏名 土橋 経    |                                      |                                   |

| 区分        | No. | 検査箇所              | 検査内容                                     | 検査方法              | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 | 区分       | No. | 検査箇所                   | 検査内容                            | 検査方法                 | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|-----------|-----|-------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|----------|-----|------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|----------|
| ブレーカ本体    | 1   | ブレーカ上             | 封入ガス圧力、*ガス漏れ<br>接続部緩み（空圧式）、取付            | 目視<br>石けん水<br>圧力計 | ✓            |          | ブラケット等   | 11  | ブラケット                  | 亀裂、変形、摩耗                        | 目視                   | ✓            |          |
|           | 2   | シリンダー             | 油漏れ、ピンを裂、<br>ブラケットはめ合い部摩耗、<br>取付         | 目視                | ✓            |          |          | 12  | 取付けピン、<br>ブシュ          | 亀裂、変形、摩耗、<br>ピンとブシュ損傷、取付        | 目視                   | ✓            |          |
|           | 3   | ブレーカ下             | 亀裂、損傷、摩耗、取付、<br>チゼルしゅう油部ブシュ摩耗、<br>油漏れ、給脂 | 目視<br>スケール        |              | ✓        |          | 13  | 緩衝材                    | 亀裂、摩耗、劣化、取付                     | 目視                   | ✓            |          |
|           | 4   | アキュムレーター          | 打撃の異常（ホース振れ、<br>むら打ち、異音）、油漏れ             | 目視<br>操作<br>聴診    | -            | -        | 油圧装置     | 14  | フィルター<br>エレメント、<br>ケース | *汚れ、目詰まり・損傷、<br>油汚れ、取付          | 目視                   | ✓            |          |
|           | 5   | チゼル保持ピン           | 亀裂、変形、摩耗                                 | 目視<br>スケール        | ✓            |          |          | 15  | 配管（ホース<br>風、高圧パイプ）     | 亀裂、損傷、劣化、ひび割れ、<br>ねじれ、油漏れ、取付    | 目視                   | ✓            |          |
|           | 6   | チゼル保持ピン<br>用抜止めピン | 亀裂、変形、摩耗                                 | 目視<br>スケール        | ✓            |          |          | 16  | リリーフバルブ                | 作動、油漏れ、取付                       | 目視<br>操作             | ✓            |          |
|           | 7   | チゼ ル              | 亀裂、変形、摩耗                                 | 目視                | ✓            |          |          | 17  | アキュムレーター               | 打撃の異常（ホース振れ、むら<br>打ち、異音）、*ガス封入圧 | 目視<br>聴診<br>圧力計      | ✓            |          |
| 空圧装置（空圧式） | 8   | エアホース             | 損傷、ひび割れ、劣化、<br>緩み、エア漏れ、クランプ              | 目視<br>聴診          | -            | -        | 表示<br>操作 | 18  | 表 示 板                  | 損傷、取付                           | 目視                   | ✓            |          |
|           | 9   | 操 作 弁<br>ラインオイル   | 作動、油量、汚れ                                 | 目視<br>操作          | -            | -        |          | 19  | 操作レバー等                 | スリットワーク、劣化                      | 目視<br>操作             | ✓            |          |
|           | 10  |                   |                                          |                   |              |          | 安全<br>車体 | 20  | 飛 来 物<br>防 護 設 備       | 亀裂、変形、腐食、取付                     | 目視<br>探知器            | ✓            |          |
|           |     |                   |                                          |                   |              |          |          | 21  |                        |                                 |                      |              |          |
|           |     |                   |                                          |                   |              |          | 総合       | 22  | 総合テスト                  | 作動、異常振動、異音、<br>異常発熱             | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診 | ✓            |          |

事業要請等  
次回特定自主検査実施年月 R8 年 5 月  
使用前 グリス給油を行って下さい

| 補 修 等 の 措 置 内 容 |             |         |        |
|-----------------|-------------|---------|--------|
| 照合No.           | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日   | 補修実施内容 |
| 3               | グリス不足       | R7.5.12 | グリス給油  |
|                 |             |         |        |
|                 |             |         |        |
|                 |             |         |        |
|                 |             |         |        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |      |    |    |    |    |     |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|----|----|----|----|-----|------|
| 備 考 | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 | 記 号 | 交換 | 分解交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油水 | 該当なし |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                 | ×   | ⊗  | △    | A  | T  | C  | L  | -   |      |

油圧ショベル(クローラ式)  
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書 6 年 10 月 10 日 様式SR-EHC-01-F

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書 10-115 標準 No. 482109

|        |         |                            |                                  |                 |                          |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| メーカー名  | ヤンマー    | 管理No.                      | DX-139                           | 使用者住所<br>氏名又は名称 | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社 |
| 型式     | V1030-6 | 機械管理者氏名                    | 町田宗才                             | 検査業者登録番号        | 第 1 7 号                  |
| 製造番号   | 6N392   | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又吉 雄 | 性能              | 0.09m <sup>3</sup>       |
| 検査実施場所 | 宮古      | 稼働時間                       | 538 h                            | 検査年月日           | R6年10月10日                |
| 検査者氏名  | 那覇カキ    |                            |                                  |                 |                          |

| 区分   | No. | 検査箇所             | 検査内容                                                                                    | 検査方法                | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| エンジン | 1   | エンジン警告灯 (電子制御式)  | 警告灯の表示 (アイドル・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)                                                          | 目視、聴診               | ✓            |          |
|      |     | 本 体              | a *始動性                                                                                  | 自視、操作、聴診            | ✓            |          |
|      |     |                  | b *回転の状態                                                                                | 目視、操作、聴診            | ✓            |          |
|      |     |                  | アイドリング回転 (990 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 (2100 min <sup>-1</sup> )                     | 聴診、回転計              | ✓            |          |
|      |     |                  | c *排気の状態                                                                                | 目視、操作、聴診            | ✓            |          |
|      |     |                  | 排気色、排気音                                                                                 | 目視、操作、聴診            | ✓            |          |
|      |     |                  | 排気管・マフラー等のガス漏れ                                                                          | 目視、操作、聴診            | ✓            |          |
|      |     |                  | d *エアクリナー                                                                               | 目視、聴診               | ✓            | C        |
|      |     |                  | ケースの亀裂・変形・緩み、(エレメントの汚れ)・損傷、油盤                                                           | 目視、聴診               | ✓            |          |
|      |     |                  | e *締付け                                                                                  | トルクレンチ              | ✓            |          |
|      |     |                  | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                                                     | 目視、聴診               | ✓            |          |
|      |     |                  | f *弁隙間                                                                                  | シックスネーグージ、目視        | ✓            |          |
|      |     |                  | 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)                                                         | 目視、聴診               | ✓            |          |
| 走行装置 | 2   | *潤滑装置            | 油盤・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                  | 目視                  | ✓            |          |
|      | 3   | *燃料装置            | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                           | 目視                  | ✓            |          |
|      | 4   | *冷却装置            | (水道) 汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターモックアップの損傷・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、フロン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付 | 目視、聴診、レンチ等          | ✓            | L        |
|      | 5   | *電気装置            | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子の緩み・腐食、配線の緩み・損傷                                                       | 目視、聴診、テスター          | ✓            |          |
|      | 6   | エアコンプレッサー        | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                              | 目視、操作、聴診、圧力計        | ✓            |          |
|      | 7   |                  |                                                                                         |                     |              |          |
|      | 8   | 起動輪、遊動輪          | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                 | 目視、聴診、聴診器、スケール、マス   | ✓            |          |
| 制動   | 9   | 上部ローラー、下部ローラー    | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                 | 目視、聴診、聴診器、スケール、マス   | ✓            |          |
|      | 10  | 履 帯              | シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュの亀裂・摩耗、ピン・ピン軸の欠け・欠け・老化・摩耗                                       | 目視、レンチ等、操作、スケール、聴診器 | ✓            |          |
|      | 11  | ゴム履帯             | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み                                                       | 目視、スケール             | ✓            |          |
|      | 12  | 履帯調整装置           | 作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ                                               | 目視、操作、聴診器           | ✓            |          |
|      | 13  | 走行減速機            | 異音、異常発熱、ケースの亀裂・損傷、取付、油盤、汚れ、油漏れ                                                          | 目視、聴診、聴診器、レンチ等      | ✓            |          |
|      | 14  |                  |                                                                                         |                     |              |          |
|      | 15  | 走行ブレーキ           | 効き・片効き                                                                                  | 目視、操作、巻尺            | ✓            |          |
| 作業装置 | 16  | 駐車ブレーキ           | 効き                                                                                      | 目視、操作               | ✓            |          |
|      | 17  |                  |                                                                                         |                     |              |          |
|      | 18  | ブーム、アーム、バケット、リンク | 亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピン・スチール損傷                                                                | 目視、操作、レンチ等、マス、聴診器   | ✓            |          |
|      | 19  | ツース              | 腐食、かた、摩耗                                                                                | 目視、聴診               | ✓            |          |
|      | 20  | ブレード (排土板)       | 亀裂、変形、摩耗、かた、取付                                                                          | 目視、操作、レンチ等、聴診器      | ✓            |          |
|      | 21  | フック              | 変形、摩耗、亀裂、外れ止めの機能・損傷                                                                     | 目視、操作、マス            | ✓            |          |
|      | 22  |                  |                                                                                         |                     |              |          |
| 油圧装置 | 23  | 作動油タンク           | 油漏れ、*作動油の油質・汚れ、エム乳漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                                       | 目視、レンチ等、右けん水        | ✓            |          |
|      | 24  | フィルター            | 油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷                                                                         | 目視、聴診               | ✓            |          |
|      | 25  | 配管 (ホース類、高圧パイプ)  | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・おしれ、油漏れ、取付                                                                | 目視、聴診、レンチ等          | ✓            |          |
|      | 26  | 油圧ポンプ            | 油漏れ、異常振動・異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                                            | 目視、聴診、聴診器、マス        | ✓            |          |
|      | 27  | 油圧モーター           | 油漏れ、異常振動・異音、異常発熱                                                                        | 目視、聴診、聴診器、操作        | ✓            |          |
|      |     | 旋 回 用            | 油漏れ、異常振動・異音、異常発熱                                                                        | 目視、聴診、聴診器、操作        | ✓            |          |
|      |     | 走 行 用            | 油漏れ、異常振動・異音、異常発熱                                                                        | 目視、聴診、聴診器、操作        | ✓            |          |
|      |     | 冷 却 用            | 油漏れ、異常振動・異音、異常発熱                                                                        | 目視、聴診、聴診器、操作        | ✓            |          |

3年間保存

DX-139

証明番号 10-115

検査No. 482109

| 区分    | No. | 検査箇所                               | 検査内容                                                          | 検査方法                     | 検査結果<br>良 不良    | 補修<br>内容 |
|-------|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| 油圧装置  | 28  | 油圧シリンダー                            | ブーム用                                                          | 作動、油漏れ、伸縮量、打撃、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タリマー | ✓        |
|       |     |                                    | アーム用                                                          | 作動、油漏れ、伸縮量、打撃、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タリマー | ✓        |
|       |     |                                    | バケット用                                                         | 作動、油漏れ、伸縮量、打撃、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タリマー | ✓        |
|       |     |                                    | ブレード用                                                         | 作動、油漏れ、伸縮量、打撃、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タリマー | ✓        |
|       |     |                                    | スイング用                                                         | 作動、油漏れ、伸縮量、打撃、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タリマー | ✓        |
|       |     |                                    | オフセット用                                                        | 作動、油漏れ、伸縮量、打撃、亀裂、曲がり、擦り傷 | 目視、操作、スケール、タリマー | ✓        |
|       | 29  | 制御弁（コントロールバルブ）<br>（方向制御・圧力制御・流量制御） | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動<br>油漏れ、取付                          | 目視、操作、レンヂ等               | ✓               |          |
|       | 30  | 電磁弁（別体型）                           | 作動、異音、異常発熱、油漏れ                                                | 目視、操作、聴診、触診              | ✓               |          |
|       | 31  | 逆止め弁                               | 作動、油漏れ                                                        | 目視、操作                    | ✓               |          |
|       | 32  | 回転継手                               | 回転状態、油漏れ                                                      | 目視、操作                    | ✓               |          |
| 安全装置  | 33  | オイルクーラー                            | 油温、フィン目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷<br>ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、スケール            | ✓               |          |
|       | 34  |                                    |                                                               |                          |                 |          |
|       | 35  | 操作レバー                              | ストローク、かた                                                      | 目視、操作、スケール               | ✓               |          |
|       | 36  |                                    |                                                               |                          |                 |          |
|       | 37  | 下部架台フレーム、ブラケット                     | 亀裂、変形、しゅう縮部摩耗、取付                                              | 目視、スケール、レンヂ等、探傷器         | ✓               |          |
|       | 38  | 旋回フレーム、ブラケット                       | 亀裂、変形、取付                                                      | 目視、レンヂ等                  | ✓               |          |
|       | 39  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                       | 引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シーラ損傷                                    | 目視、操作、聴診、トルクレンヂ          | ✓               |          |
|       | 40  | 旋回減速機                              | 異音、異常発熱、油温、汚水、油漏れ、取付                                          | 聴診、操作、聴診、触診、レンヂ等         | ✓               |          |
|       | 41  | 旋回ロック                              | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老朽                                        | 目視、操作                    | ✓               |          |
|       | 42  | レバーロック、ペダルロック                      | 効き、損傷、変形                                                      | 目視、操作                    | ✓               |          |
| 車体関係等 | 43  | キャブ、カバー                            | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動<br>ガラスの割れ・損傷                     | 目視、探傷器、操作                | ✓               |          |
|       | 44  | カウンターウエイト                          | 取付ボルトの緩み・脱落・伸び                                                | 目視、テストハンマー<br>レンヂ等、スケール  | ✓               |          |
|       | 45  | 座席                                 | 調整装置・ロッソ装置の作動、損傷、取付                                           | 目視、操作、レンヂ等               | ✓               |          |
|       | 46  | シートベルト                             | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                              | 目視、操作、レンヂ等               | ✓               |          |
|       | 47  | 昇降設備、滑り止め                          | 亀裂、変形、取付                                                      | 目視、レンヂ等                  | ✓               |          |
|       | 48  | 表示板                                | 損傷、取付                                                         | 目視                       | ✓               |          |
|       | 49  | 灯火装置、方向指示器、懐光器、<br>デフロスター等         | 作動、損傷、取付、レンズの損傷・水没入                                           | 目視、操作、レンヂ等               | ✓               |          |
|       | 50  | 計器類                                | 作動、損傷                                                         | 目視、操作                    | ✓               |          |
|       | 51  | 警告器、後写鏡、反射鏡、<br>（注）                | 音響、音質、汚れ、損傷、変形、取付                                             | 目視、操作、聴診、レンヂ等            | ✓               |          |
|       | 52  | 給油脂                                | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                               | 目視、操作                    | ✓               |          |
| 総合    | 54  | 総合テスト                              | 機体、異常振動、異音、異常発熱                                               | 目視、聴診、触診                 | ✓               |          |
|       | 55  |                                    |                                                               |                          |                 |          |
| 排気装置  | 56  | **一酸化炭素等発散防止装置                     | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷     | 目視、聴診、レンヂ等               | ✓               |          |

事業要請等の等

次回特定自主検査実施年月 R7年 10月

使用前に水、オイルを様して下さい

| 補修等の措置内容 |             |          |         |
|----------|-------------|----------|---------|
| 照合No.    | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日    | 補修実施内容  |
| 104      | エア-リ-汚水     | R6 10/10 | エア-リ-清掃 |
| 4        | 冷却水不足       | R6 10/10 | 冷却水補充   |
|          |             |          |         |
|          |             |          |         |

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。  
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。  
3. 検査内容に\*印が付けた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は\*印を○で囲む。  
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。  
5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は両指針のみの検査項目である。

|    |    |      |    |    |    |    |     |      |
|----|----|------|----|----|----|----|-----|------|
| 記号 | 交換 | 分解交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油水 | 該当なし |
| ×  | ⊗  | △    | A  | T  | C  | L  | -   |      |