

ブ レ ー カ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)
特定自主検査記録表

証明書
発行日 7 年 11 月 11 日 様式SR-EB-01-G
証明書
発行No. 4-180 標章
No. 0296432

3 年 間 保 存

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査を実施し、その情報を記入すること。

メーカー名		古 河		管理No.		YB-060		使用者住所 氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社					
型 式		F×35		機械管理者氏名		町田 宗才		検査業者登録番号		第 1 7 号					
製 造 番 号		0230707106		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ株式会社		検査業者登録番号		第 1 7 号					
性 能		131		kg		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ株式会社		検査業者登録番号		第 1 7 号			
検 査 実施場所		石川		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ株式会社		検査業者登録番号		第 1 7 号		検査業者登録番号		第 1 7 号	
検 査 年月日		R7 年 11 月 11 日		検査者 氏名		平川 善え		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ株式会社		検査業者登録番号		第 1 7 号	
(装着機械) メーカー名		マナー		型式		V1030-6		製造 番号		64544		検 査 年月日		R7 年 5 月 7 日	
区分	No.	検 査 箇 所		検 査 内 容		検 査 方 法		検査結果 良 不良		補 修 内 容					
ブ レ ー カ 本 体	1	ブレーカ上部		封入ガス圧力・ガス漏れ（油圧式）、接続部緩み（空圧式）、取付		目視、レンチ等、石けん水、圧力計		✓							
	2	シリンダー		油漏れ、ピン穴の亀裂、ブラケットはめ合い部の摩耗、取付		目視、レンチ等		✓							
	3	ブレーカ下部		亀裂、損傷、摩耗、取付、チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗、油漏れ、給脂		目視、レンチ等、スチール		✓							
	4	アキュムレーター（油圧式）		打撃の異常（ホース振れ、むら打ち、異音）、油漏れ		目視、操作、聴診		✓							
	5	チゼル保持ピン		亀裂、変形、摩耗		目視、スチール		✓							
	6	チゼル保持ピン用抜止めピン		亀裂、変形、摩耗		目視、スチール		✓							
	7	チゼル		亀裂、変形、摩耗		目視		✓							
ブ ラ ケ ッ ト 等	8	ブラケット		亀裂、変形、摩耗		目視		✓							
	9	取付けピン、ブッシュ		亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付		目視、レンチ等		✓							
	10	緩衝材		亀裂、摩耗、劣化、取付		目視、レンチ等		✓							
(油 圧 式)	11	フィルターエレメント、ケース		*汚れ・目詰まり・損傷、油污れ、取付		目視		✓							
	12	配管（ホース類、高圧パイプ）		亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付		目視、レンチ等		✓							
	13	リリーフバルブ		作動、油漏れ、取付		目視、操作、レンチ等		✓							
	14	アキュムレーター		打撃の異常（ホース振れ、むら打ち、異音）、*ガス封入圧		目視、聴診、圧力計		✓							
(空 圧 式)	15	エアホース		損傷・ひび割れ・劣化、継手部の緩み・エア漏れ、クランプの適否		目視、聴診		✓							
	16	操作弁ラインオイル		作動、油量・汚れ		目視、操作		✓							
表示	17	表示板		損傷、取付		目視、レンチ等		✓							
操作	18	操作レバー等		ストローク、かた		目視、操作		✓							
安全 車体	19	飛来物防護設備		亀裂、変形、腐食、取付		目視、探傷器、レンチ等		✓							
総合	20	総合テスト		作動、異常振動、異音、異常発熱		目視、操作、聴診、触診		✓							
21															
事 業 者 請 等	次回特定自主検査実施年月 R8 年 11 月														
	ケミカル油を交換します。														
補 修 等 の 措 置 内 容															
照合No.	補修箇所及び不具合状況				補修年月日		補 修 実 施 内 容								
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。														
	記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し						
	×	⊗	△	A	T	C	L	—							

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書
発行日

7年5月7日

様式SR-EHC-01-F

証明書
発行No.

4-180

標準
No.

0296432

3年間保存

メーカー名	マニター	管理No.	DX-146	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式	V1030-6			機械管理者氏名	町田宗才
製造 番号	64544			検査業者登録番号	第17号
性能	0.09m ³	稼働 時間	982 h	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 塩 啓
検査 実施場所	宜野座				
検査 年月日	R7年5月7日		検査者 氏名	平川善え	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン	1	エンジン警告灯(電子制御式)	警告灯の表示(アイドリング・無負荷最高回転・弁隙間・圧縮圧力)	目視、操作	✓	
		本体	a *始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動	目視、操作、聴診	✓
			b *回転の状態	アクセルの作動・回転具合 アイドリング回転(980 min ⁻¹)・無負荷最高回転(2200 min ⁻¹)	目視、操作、聴診	✓
			c *排気の状態	排気色、排気音 排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診	✓
			d *エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油漬	目視、聴診	✓
			e *締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け	トルクレンチ	✓
			f *弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	シクネスゲージ、目視	✓
			g *圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)	圧縮圧力計、目視	✓
			h *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診	✓
			i *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等	✓
走行装置	2	*潤滑装置	油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	
	4	*冷却装置	水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、センチ等	✓	
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷	目視、触診、テスター	✓	
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	✓	
	7					
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器 スケール、ノギス	✓	
制動	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器 スケール、ノギス	✓	
	10	履帯	シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け、ゴムパットの欠け・老化・摩耗	目視、レンチ等、操作 スケール、探傷器	✓	
	11	ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み	目視、スケール	✓	
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー・油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診、レンチ等	✓	
	14					
	15	走行ブレーキ	効き・片効き	目視、操作、巻尺	✓	
作業装置	16	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓	
	17					
	18	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、レンチ等、ノギス、探傷器	✓	
	19	ツース	脱落、かた、摩耗	目視、触診	✓	
	20	ブレード(排土板)	亀裂、変形、摩耗、かた、取付	目視、操作、レンチ等、探傷器	✓	
	21	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止めの機能・損傷	目視、操作、ノギス	✓	
	22					
油圧装置	23	作動油タンク	油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、レンチ等、石けん水	✓	
	24	フィルター	油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷	目視、触診	✓	
	25	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、触診、レンチ等	✓	
	26	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓	
	27	油圧モーター	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診、操作	✓	
		旋回用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診、操作	✓	
		走行用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診、操作	✓	
		冷却用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診、操作	✓	

3 年 間 保 存

DX-146

証明番号 4-180

検章 No. 0296432

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
油 圧 装 置	28	油圧シリンダー	ブーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓
			アーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓
			バケット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓
			ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓
			スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓
			オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓
	29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
	30	電磁弁（別体型）	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓	
	31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓	
操 作	33	オイルクーラー	油温、フィンの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷、 ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓	
	34					
	35	操作レバー	スドローク、がた	目視、操作、スケール	✓	
安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等	36					
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、レンチ等、探傷器	✓	
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視、レンチ等	✓	
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、 トルクレンチ	✓	
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油温、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診、レンチ等	✓	
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化	目視、操作	✓	
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓	
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック、キーの作動、 ガラスのがた・損傷	目視、探傷器、操作	✓	
	44	カウンタウエイト	取付ボルトの緩み・脱落・伸び	目視、テストハンマー レンチ等、スケール	✓	
	45	座 席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
	46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
	47	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	✓	
	48	表示板	損傷、取付	目視	✓	
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、 デフロスター等	作動、損傷、取付、レンズの損傷・水浸入	目視、操作、レンチ等	✓	
	50	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓	
	51	警告器、後写鏡、反照鏡、カメラ	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	✓	
	52	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	
	53					
総 合	54	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓	
	55					
排気装置	56	** 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓	

次回特定自主検査実施年月 28 年 5 月
 保手点検を行。7下こ。

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補 修 実 施 内 容

備 考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。
 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は両指針のみの検査項目である。

記 号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
	×	⊗	△	A	T	C	L	—