

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名 東空	管理 No. Yc-072	(検査済装着機械) メーカー名 YR-	使用者住所 氏名又は名称 中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式 TNB5M	型式 Vi045-6A	製造 番号 10607	機械管理者氏名 町田 宗才
製 造 番号 10607	製造 番号 6G919	性 能 300 kg	検査業者登録No. 第 1 7 号
性 能 300 kg	検査 年月 R6 年 10 月	検査 実施場所 町田機工(株) 宮本(掌)	検査業者又は事業者 住所・名称 沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)
検査 年月日 R7 年 5 月 12 日	検査者 氏名 土橋 経	責任者 又吉 浩	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	
ブレーカ本体	1	ブレーカ上	封入ガス圧力、*ガス漏れ 接続部緩み(空圧式)、取付	目視 石けん水 圧力計	✓		ブラケット等	11	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓		
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴を裂、 ブラケットはめ合い部摩耗、 取付	目視	✓			12	取付けピン、 ブッシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓		
	3	ブレーカ下	亀裂、損傷、摩耗、取付、 チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗、 油漏れ、給脂	目視 スケール		✓		レ	13	緩衝材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視	✓	
	4	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、 むら打ち、異音)、油漏れ	目視 操作 聴診	-	-	-	油圧装置	14	フィルター エレメント、 ケース	*汚れ・目詰まり・損傷、 油漏れ、取付	目視	✓	
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓				15	配管(ホース 類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、劣化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓	
	6	チゼル保持ピン 用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓				16	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	7	チゼル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓				17	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、むら 打ち、異音)、*ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	✓	
空圧装置 (空圧式)	8	エアホース	損傷、ひび割れ、劣化、 緩み、エア漏れ、クランプ	目視 聴診	-	-	-	表示	18	表示板	損傷、取付	目視	✓	
	9	操作弁 ラインオイル	作動、油量、汚れ	目視 操作	-	-	-	操作	19	操作レバー等	ストローク、など	目視 操作	✓	
	10							安全 車体	20	飛来物 防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓	
										21				
							総合	22	総合テスト	作動、異常振動、異音、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓		

事業要 請等 への	次回特定自主検査実施年月 R8 年 5 月
	使用前 グリス給油を行ってよい。

補 修 等 の 措 置 内 容			
照会No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
3	グリス不足	R7.5.12	グリス給油.

備 考	記 号
	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
	交換 × 分解交換 ⊗ 修理 △ 調整 A 締付 T 清掃 C 給油 L 該当なし -

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

監行 6年10月1日 様式SR-EHC-01-F

3年間保存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

監行 10-103 標 1034897

メーカー名	ヤンマー		管理No.	YT-202		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型式	V1045-6A		機械管理者氏名	町田 宗才				
製造 番号	6G919		検査業者登録番号	第 17号				
性能	0.14m ³		稼働 時間	1082 h		検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)	
検査 実施場所	町田機工(株)宮古営業所		検査業者又は事業者 責任者名	又 藤				
検査 年月日	R6年10月11日		検査者 氏名	那覇カモ				

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エンジン	1	エンジン警告灯(電子制御式)	警告灯の表示(アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)	目視、操作	✓		
	本体	a *始動性	かかる具合、異音、始動時の熱機能の作動	目視、操作、聴診	✓		
		b *回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転(1100 min ⁻¹)、無負荷最高回転 2200 min ⁻¹	目視、操作、聴診 回転計	✓		
		c *排気の状態	排気色、排気音 排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診	✓		
		d *エアクリーナー	ケースの亀裂・変形・破損、エレメントの汚れ・損傷、油泥	目視、聴診	✓		
		e *締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け	トルクレンチ	✓		
		f *弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	シックススネーグ、目視	✓		
		g *圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)	圧縮圧力計、目視	✓		
		h *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診	—	—	
		i *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・破損、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等	✓		
2	*潤滑装置	油圧、油質、油位、*エレメントの汚れ・損傷	目視	✓			
3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓			
4	*冷却装置	水道、汚水、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの損傷・破損、ベルトの緩み・破損・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、レンチ等	✓			
5	*電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子腐食・腐食、配線の緩み・損傷	目視、聴診、テスター	✓			
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—		
走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、聴診器 スケール、パス	✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、聴診器 スケール、パス	✓		
	10	履帯	シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リレク・プッシュの亀裂・摩耗、ピン長、緩み、ピン抜け、ゴムパットの欠け・老化・摩耗	目視、レンチ等、操作 スケール、聴診器	✓		
	11	ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み	目視、スケール	—	—	
	12	履帯調整装置	作動、調整バルブ・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、聴診器	✓		
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケースの亀裂・損傷、取付、油質、汚水、油漏れ	目視、聴診、聴診器、レンチ等	✓		
制動	15	走行ブレーキ	効き、片働き	目視、操作、聴診	✓		
	16	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓		
作業装置	18	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、おとし、取付、ヒビシール損傷	目視、操作、レンチ等、ノギス、聴診器	✓		
	19	ツース	脱落、おとし、摩耗	目視、聴診	✓		
	20	ブレード(排土板)	亀裂、変形、摩耗、おとし、取付	目視、操作、レンチ等、聴診器	✓		
	21	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止めの機能・損傷	目視、操作、ノギス	✓		
油圧装置	23	作動油タンク	油漏れ、*作動油の油質・汚水、エア漏れ、ブリーザーの詰まり、取付	目視、レンチ等、石けん水	✓		
	24	フィルター	油漏れ、*汚水・目詰まり・損傷	目視、聴診	✓		
	25	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・おとし、油漏れ、取付	目視、聴診、レンチ等	✓		
	26	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷吐出量・吐出圧	目視、聴診、聴診器、テスター	✓		
	27	油圧モーター	旋回用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、聴診器、操作	✓	
			走行用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、聴診器、操作	✓	
		冷却用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、聴診器、操作	✓		

3年間保存

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
油圧装置	28	ブーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打戻、電圧、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タリマー	✓	
		アーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打戻、電圧、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タリマー	✓	
		バケット用	作動、油漏れ、伸縮量、打戻、電圧、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タリマー	✓	
		ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打戻、電圧、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タリマー	✓	
		スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打戻、電圧、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タリマー	✓	
		オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打戻、電圧、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タリマー	✓	
	29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンヂ等	✓	
	30	電磁弁（別体型）	作動、異常、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓	
	31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓	
操作	33	オイルクーラー	油温、フィンの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷 ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの作動・異常・発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓	
	34					
	35	操作レバー	ストローク、形状	目視、操作、スケール	✓	
安全装置・車体関係等	36					
	37	下部架台フレーム、ブラケット	電圧、電流、ショック動部摩耗、取付	目視、スケール、レンヂ等、聴診器	✓	
	38	旋回フレーム、ブラケット	電圧、電流、取付	目視、レンヂ等	✓	
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異常、*ギヤ電圧・摩耗、取付、シーシ損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓	
	40	旋回減速機	異常、異常発熱、油温、油圧、油漏れ、取付	目視、聴診、触診、レンヂ等	✓	
	41	旋回ロック	効果、電圧、電流、油漏れ、ホースの損傷・劣化	目視、操作	✓	
	42	レバーロック、ペダルロック	効果、電流、変形	目視、操作	✓	
	43	キャブ、カバー	電圧、電流、腐食、雨漏り、ドアの開閉、ロータ・キーの作動、 ギヤの噛み合わせ、損傷	目視、聴診器、操作	✓	
	44	カウンターウエイト	取付ボルトの緩み・脱落、伸び	目視、テスターハンマー レンヂ等、スケール	✓	
	45	座席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンヂ等	✓	
	46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンヂ等	✓	
	47	昇降設備、滑り止め	電圧、電流、異常、取付	目視、レンヂ等	✓	
	48	表示板	損傷、取付	目視		
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、 デフロスター等	作動、損傷、取付、レンズの損傷・水没入	目視、操作、レンヂ等	✓	
	50	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓	
	51	警告器、後写鏡、反射鏡、防眩灯	音圧、音質、汚れ、損傷、電圧、取付	目視、操作、聴診、レンヂ等	✓	
	52	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作		✓ L
	53					
総合	54	総合テスト	機能、異常振動、異常音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓	
	55					
排気装置	56	** 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンヂ等	✓	

次回特定自主検査実施年月 R7年 10月

使用前は保守点検を行って下さい

補修等の措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
52	給油脂	R610月	ケリス給脂

備考	記号	交換						
		交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水
1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は両指針のみの検査項目である。	×	⊗	△	A	T	C	L	—