

ブ レ ー カ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)
特定自主検査記録表

証明書
発行日 7年8月2日 様式SR-EB-01-G
証明書
発行No. 12-11 標章
No. 1495358

3 年 間 保 存

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査を実施し、その情報を記入すること。

メーカー名 東空		管理No. YD-039		使用者住所 中城村字久場1991番地 氏名又は名称 町田機工株式会社									
型 式 7NB-6E				機械管理者氏名 町田宗才									
製 造 番 号 12452				検査業者登録番号 第 1 7 号									
性 能 430 kg				検査業者又は事業者 住所・名称 沖縄市登川3458番地 責任者名 マチダテクノ(株) 又 吉 隆									
検査 実施場所 大星		検査者 氏名 山田 豊											
検査 年月日 7年8月2日													
(装着機械) メーカー名 コマキ		型式 PC78US-11		製造 番号 52368									
				検 査 年月日 6年12月2日									
区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容							
ブ レ ー カ 本 体	1	ブレーカ上部	封入ガス圧力・ガス漏れ(油圧式)、接続部緩み(空圧式)、取付	目視、レンチ等、石けん水、圧力計	✓								
	2	シリンダー	油漏れ、ピストンの亀裂、プラグヘッドはめ合い部の摩耗、取付	目視、レンチ等	✓								
	3	ブレーカ下部	亀裂、損傷、摩耗、取付、チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗、油漏れ、給油	目視、レンチ等、スケール		✓ 2							
	4	アキュムレーター（油圧式）	打撃の異常（ホース振れ、むら打ち、異音）、油漏れ	目視、操作、聴診	—	—							
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視、スケール	✓								
	6	チゼル保持ピン用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視、スケール	✓								
	7	チゼル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓								
ブ ラ ケ ッ ト 等	8	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓								
	9	取付けピン、ブッシュ	亀裂、変形、摩耗、ピストンシール損傷、取付	目視、レンチ等	✓								
	10	緩衝材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視、レンチ等	✓								
(油 圧 装 置)	11	フィルターエレメント、ケース	*汚れ・目詰まり 損傷、油汚れ、取付	目視	✓								
	12	配管（ホース類、高圧パイプ）	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、レンチ等	✓								
	13	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓								
	14	アキュムレーター	打撃の異常（ホース振れ、むら打ち、異音）、*ガス封入圧	目視、聴診、圧力計	✓								
(空 圧 装 置)	15	エアホース	損傷・ひび割れ・劣化、継手部の緩み・エア漏れ、クランプの適否	目視、聴診	—	—							
	16	操作弁ラインオイル	作動、油量・汚れ	目視、操作	—	—							
表示	17	表示板	損傷、取付	目視、レンチ等	✓								
操作	18	操作レバー等	ストローク、がた	目視、操作	✓								
安全 車体	19	飛来物防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視、探傷器、レンチ等	—	—							
総合	20	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓								
	21												
事 業 者 要 請 等	次回特定自主検査実施年月 8 年 2 月												
補 修 等 の 措 置 内 容													
照会No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補 修 実 施 内 容									
3	7/12		7-8-2	ミ注入									
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。				記 号	交換 ×	分解 交換 ⊗	修理 △	調整 A	締付 T	清掃 C	給油 L	該当 なし —

クレーン機能付油圧ショベル(クローラ式)

様式SR-ECC-01-G

3年間保存

定期自主検査・特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明発行日	6年12月2日	定自検査章No.	151562
証明発行No.	12-11	特自検査章No.	1495358

メーカー名	コマニ	管理No.	EK-077	使用者住所氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式	PC78US-11	機械管理者氏名	町田宗才	検査業者登録番号	第17号
製造番号	52368	検査業者又は事業者住所・名称責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ株式会社		
性能	0.28m ³ /分 つり上げ荷重 2.3t 稼働時間 349h	検査実施場所	具志川(岩)		
検査年月日	6年12月2日	検査者氏名	山田 豊		

移動式クレーン定期自主検査資格	(交付者) (社) 建研協	(番号) 30005413
-----------------	---------------	---------------

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)	警告灯の表示 (アイドル回転・無負荷最高回転・弁隙間・圧縮圧力)	目視、操作	✓	
		本体	a *始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動	目視、操作、聴診	✓
			b *回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (880min ⁻¹)、無負荷最高回転 (1700min ⁻¹)	目視、操作、聴診 操作、回転計	✓
			c *排気の状態	排気色、排気音 排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診	✓
			d *エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷・破損	目視、触診	✓
			e *締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け	トルクレンチ	—
			f *弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	シクネスゲージ、目視	—
			g *圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)	圧縮圧力計、目視	—
			h *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診	✓
			i *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み、脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等	✓
走行装置	2	*潤滑装置	油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	
	4	*冷却装置	水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、レンチ等	✓	
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷	目視、触診、テスター	✓	
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、聴診、圧力計、操作	—	—
	7					
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓	
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓	
	10	履帯	シュの亀裂・変形・摩耗、取付、リネー・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・劣化・摩耗	目視、操作、スケール、探傷器	✓	
	11	ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み	目視、スケール	—	—
制動	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	
	14					
	15	走行ブレーキ	効き・片効き	目視、操作、巻尺	✓	
	16	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓	
	17					

証明書 発行日	6年12月2日	定自換 標章No.	157562
証明書 発行No.	12-11	特自換 標章No.	1495358

3年間保存

EK-077

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良/不良	補修 内容	
ク レ ン 装 置	54	クレーンモード切替スイッチ	作動、エンジン回転 (/ 500 min ⁻¹)	目視、操作、回転計	✓		
	55		旋回速度 (/ 回転 6 秒)	目視、ライマー	✓		
	56		外部表示灯	目視、操作	✓		
	57	水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓		
	58	落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム)	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓		
	59	作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓	
	60		フックブロック	亀裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓	
	61			軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓	
	62			ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓	
	63			止めねじの取付	目視、操作	✓	
	64			外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓	
	65			格納	目視、操作	✓	
	66		給油口	目視、操作	✓	✓	
	67	安全装置	角度検出器 (ブーム、アーム)	損傷	目視	✓	
	68			レバーの変形・取付	目視	✓	
	69			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	70		荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓	
	71			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	72		荷重計 過負荷制限装置	作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓	
	73			作業半径表示、ぶり荷走行モードの切替、警報の作動	目視、操作	✓	
74	配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付			目視	✓		
75	荷重試験		超伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓		
76			超伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓		
77		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓			
78		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓			
79		警報精度、表示値、外部表示灯の作動	目視、操作、聴診	✓			
80							
総合	81	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
排装 ガス 置	82	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の損み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの損み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓		
事 業 者 等 の 要 請 等	次回特定自主検査実施年月 : 7 年 12 月						
	紐車前水 - オイル点検して下さい						
補 修 等 の 措 置 内 容							
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容			
1	23-7527-		6.12.2	清掃			
65	クリス		1	注入			
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。						
	2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。						
3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機関が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。							
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。							
5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。							
6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。							
記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	
	×	⊗	△	A	T	C	
					L	—	