

ブ レ ー カ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)
特定自主検査記録表

証明書発行日 5 年 12 月 4 日 様式SR-EB-01-E
証明書発行No. 4-122 標準No. 1005058

3 年 間 保 存

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名	古河	管理No.	YF-070	(検査済装置機械)メーカー名	CAT	使用者住所氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社							
型式	FX220	型式	320E-2	機械管理者氏名	町田宗才	検査業者登録No.	第 1 7 号							
製造番号	1286	製造番号	SXE-04541	検査業者又は事業者住所・名称責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 浩	責任者								
性能	1500 kg	検査年月	5 年 4 月	検査場所	うるまヤード	検査年月日	5 年 12 月 4 日							
検査実施場所				検査者氏名	山田 豊									
区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
ブレーカ本体	1	ブレーカ上	封入ガス圧力、*ガス漏れ 接続部緩み(空圧式)、取付	目視 石けん水 圧力計	✓		油圧装置	11	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓		
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩耗、 取付	目視	✓			12	取付けピン、 プシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓		
	3	ブレーカ下	亀裂、損傷、摩耗、取付、 チゼルしゅう動部プシュ摩耗、 油漏れ、給油	目視 スケール		✓		2	14	フィルター エレメント、 ケース	*汚れ、目詰まり、損傷、 油污、取付	目視	✓	
	4	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、 むら打ち、異音)、油漏れ	目視 操作 聴診					15	配管(ホース 類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓	
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓				16	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	6	チゼル保持ピン 用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓				17	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、むら 打ち、異音)、*ガス封入圧	目視 聴診 圧力計		
	7	チゼル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓				18	表示板	損傷、取付	目視	✓	
空圧装置(空圧式)	8	エアホース	損傷、ひび割れ、劣化、 緩み、エア漏れ、クランプ	目視 聴診			安全 車体	19	操作レバー等	ストローク、がた	目視 操作	✓		
	9	操作弁 ラインオイル	作動、油盤、汚れ	目視 操作				20	飛来物 防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器			
	10							21						
事業要請 者への等	次回特定自主検査実施年月 6 年 12 月													
	点検前ケリスニ入して下よ													
補 修 等 の 措 置 内 容														
照合No.	補修箇所及び不具合状況				補修年月日		補修実施内容							
3	ケリス				5-12-4		ニ入							
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。													
記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし						
	×	⊗	△	A	T	C	L	-						

油圧ショベル(クローラ式) 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書 5 年 6 月 30 日 様式SR-EHC-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書 発行No. 4-122 標準 No. 1005058

メーカー名	CAT	管理 No.	Q8-050	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式	320E-2	稼働時間	2874 h	機械管理者氏名	町田 宗ナ
製造番号	SXE 04541	性能	0.8m ³	検査業者登録番号	第 17 号
検査実施場所	うさぎ市	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖繩市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 雅	検査年月日	R5 年 4 月 28 日
検査者氏名	平川 善え				

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エンジン	1	本体	a *始動性 かり具各、異音、予熱栓・ヒーターの作動 b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合 c *排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ d *エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 e *締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 f *弁すき間 弁すき間(最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) g *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 h *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i *噴霧状態 噴霧状態 良○・不× j *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み、脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンジ等	/ / / / / / / /		
	2	*潤滑装置	油圧、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	/		
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・劣化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	/		
	4	*冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・劣化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗・損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	/		
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電圧電圧計	/		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	/		
	7						
	走行装置	8	超動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	/	
		9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、スケール、ノギス	/	
		10	履 帯	シュール・亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ・ピン・ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパッド(欠け・劣化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	/	
		11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・劣化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	/	
		12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッカー・ヨークの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	/	
		13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油圧、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	/	
		14					
制動	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	/		
	16						
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂・変形・摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	/		
	18	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、触診	/		
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	/		
	20	フック	変形・摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	/		
	21						
油圧装置	22	作動油タンク	*油圧・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、石けん水	/		
	23	フィルター	*汚れ・目詰まり、油漏れ	目視、触診	/		
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、劣化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、聴診	/		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	/		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	旋 回 用 冷 却 用 走 行 用	/		
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打板、亀裂、曲がり、緩み	ブーム用 プレニド用	/		
				アーム用 スイング用 バケット用 オフセット用	目視、操作、スケール、タイマー	/	

G8-050

© 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会