

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書
発行日 28 年 11 月 29 日 様式SR-EHC-01-D

証明書
発行No. 11-29 標準
No. 983505

メーカー名		ヤマト		管理 No. Y7-125		使用者住所 氏名又は名称		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社			
型式		V1045-6		走行 距離		km		機械管理者氏名			
製造 番号		60782		稼働 時間		1788 h		町田 宗才			
性能		0.14m³		車 検 有効期間				検査業者登録番号			
検査 実施場所		町田機工(株)北部(営)		検査業者又は事業者 住所・名称		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)		責任者			
検査 年月日		H28年11月8日		検査者 氏名		森根 真也		責任者名 又 吉 小 号			
区分	No.	検 査 箇 所		検 査 内 容		検 査 方 法		検査結果	補 修 内 容		
エ ン ジ ン	1	本 体		★ a 始動性		かかり具合、異音、予熱灯・ヒーターの作動		目視、操作、聴診	✓		
				★ b 回転の状態		アクセルの作動、回転具合		目視、操作、聴診	✓		
				★ c 排気の状態		アイドリング回転(1200 min⁻¹)、無負荷最高回転(2300 min⁻¹)		回転計	✓		
				★ d エアクリナー		排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ		目視、操作、聴診	✓		
				★ e 締付け		シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み		トルクレンチ	✓		
				★ f 弁すき間		弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)		シクネスゲージ	✓		
				★ g 圧縮圧力		圧縮圧力 (MPa)		圧縮圧力計	✓		
				★ h 噴射圧力		噴射圧力 (MPa)		ノズルテスター	✓		
				★ i 噴霧状態		噴霧状態 良○・不×		目視、ノズルテスター	✓		
				★ j 過給器		異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ		目視、聴診	—	—	
				★ k エンジンマウント		ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化		目視、レンチ等	✓		
		2	潤滑装置		★		油量、汚れ、油漏れ、★エレメントの汚れ・損傷		目視	✓	
		3	燃料装置		★		燃料漏れ、ホースの損傷・老化、★エレメントの汚れ・目詰まり		目視	✓	
	4	冷却装置		★		水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付		目視、触診、スケール	✓		
	5	電気装置		★		充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷		目視、触診、電流電圧計	✓		
	6	エアコンプレッサー		★		異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動		目視、操作、聴診、圧力計	—	—	
	7										
走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪		★		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、触診、探傷器	✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー		★		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、スケール、パス	✓		
	10	履 帯		★		シュール亀裂・変形、摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)		目視、スケール、探傷器	✓		
	11	ゴム履帯		★		スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ		目視、スケール	—	—	
	12	履帯調整装置		★		作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ		目視、操作、探傷器	✓		
	13	走行減速機		★		異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ		目視、聴診、触診	✓		
	14										
制 動	15	駐車ブレーキ		★		効き		目視、操作	✓		
	16										
作 業 装 置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク		★		亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷		目視、操作、ノギス、探傷器	✓		
	18	ツース		★		脱落、がた、摩耗		目視、触診	✓		
	19	ブレード		★		亀裂、変形、摩耗、がた、取付		目視、操作、探傷器	✓		
	20	フック		★		変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷		目視、操作、ノギス	✓		
	21										
油 圧 装 置	22	作動油タンク		★		油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付		目視、石けん水	✓		
	23	フィルター		★		★汚れ・目詰まり、油漏れ		目視	✓		
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)		★		亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付		目視	✓		
	25	油圧ポンプ		★		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、★負荷時吐出量・吐出圧		目視、聴診、触診、	✓		
	26	油圧モーター		★		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱		目視、聴診、触診、	✓		
						旋 回 用 冷 却 用 走 行 用		デスター	✓		
	27	油圧シリンダー		★		作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷		目視、操作、スケール、	✓		
					ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用 ホブセート用		タイマー	✓			

3 年 間 保 存

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容						
					良	不良							
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓								
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓								
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ メーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓								
	31												
操作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓								
	33												
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓								
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓								
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓								
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓								
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老朽		✓								
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓								
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・損傷		✓								
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓								
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓								
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付		✓								
	44	表示板	損傷、取付	目視	✓								
	45	燈火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓								
	46	計器類	作動		✓								
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影	目視	✓								
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓								
49													
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓								
排ガス装置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓								
事業者への等	次回特定自主検査実施年月 2022年 11月												
補修等の措置内容													
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容									
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。				記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
					×	⊗	△	A	T	C	L	—	