

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行日

2 年 8 月 3 日

様式SR-EHC-01-E

証明書
発行No.

2-11

標準
No.

1132663

メーカー名	ヤマハ		管理 No.	YT-152		使用者住所 氏名又は名称	F城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型式	V1045-6		稼働 時間	885 h		機械管理者氏名	町田 宗才	
製造 番号	6F602		性能	0.14m ³		検査業者登録番号	第 1 7 号	
検査 実施場所	町田機工 中城(管)		検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 悟				
検査 年月日	2 年 8 月 3 日		検査者 氏名	山田 豊				

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エンジン	1	本体	a ★始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 b ★回転の状態 マクセルの作動、回転具合 c ★排気の状態 アイドリング回転(980 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2050 min ⁻¹) d ★エアクリナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ e ★締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 f ★弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) g ★圧縮圧力 圧縮圧力(MPa) 1 2 3 4 5 6 h ★噴射圧力 噴射圧力(MPa) 1 2 3 4 5 6 i ★噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× 1 2 3 4 5 6 j ★過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k ★エンジンマウント マウントの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シクネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	✓ ✓ ✓ ✓ — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	
	2	★潤滑装置	油位、汚れ、油漏れ、★エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	—	
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、★エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	—	
	4	★冷却装置	水漏れ、汚れ、目詰まり、ホース損傷・老化、 リジューターキャップ機能・損傷、ベルト(きつみ・摩耗、損傷)、 ファン・カバー・外カバー等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	—	✓ A	
	5	★電気装置	電気装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電圧電圧計	✓	—	
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	
	7				—	—	
	走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	—
		9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、スケール、パス	✓	—
		10	履 帯	チェーン亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・サブ・サブチェーン・摩耗、 ピッチ長、きつみ、ピッチ抜け、コマバット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓	—
		11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、 心金脱落、たわみ	目視、スケール	—	—
12		履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・シャークの亀裂・変形 腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	—	
13		走行減速機	異音、異常発熱、ガス亀裂・損傷、取付、油位、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	—	
制動	14				—	—	
	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓	—	
作業装置	16				—	—	
	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピン・シール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓	—	
	18	ツース	脱落、かた、摩耗	目視、触診	✓	—	
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、かた、取付	目視、操作、探傷器	✓	—	
油圧装置	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	✓	—	
	21				—	—	
	22	作動油タンク	★油位・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブザー目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	—	
	23	フィルター	★汚れ・目詰まり、油漏れ	目視、触診	✓	—	
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓	—	
	25	油圧ポンプ	油漏れ・異常振動、異音、異常発熱、★負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、 テストター	✓	—	
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、 テストター	✓	—	
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、損傷、亀裂、 曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、 タイマー	✓	—	

3 年間 保存

YT-152

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓	
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓	
操作	32	操作レバー	ストローク、ゆた	目視、操作、スケール	✓	
	33					
安全装置・ 車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、レール部部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓	
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓	
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓	
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓	
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化		✓	
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓	
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、セック・キー作動、 ガラスの割れ・損傷		✓	
	41	カウンタウエイト	取付	目視、スケール	✓	
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓	
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓	
	44	表示板	損傷、取付		✓	
	45	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓	
	46	計器類	作動	目視	✓	
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付		✓	
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作		✓
	49					
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓	
排ガス	51	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓	

事業者等 への要請	次回特定自主検査実施年月		3 年 8 月
	納車前、水、オイル点検し下す		

補修等の措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
1	エ3-フランク	2.8.3	清掃
4	フランク	1	調整
48	7412	1	ミ入

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安全法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。									
	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし	
		×	⊗	△	A	T	C	L	—	