解体用つかみ機
(解体用つかみ具(内部シリンダー作動型、外部シリンダー作動型))
特定自主検査記録表

3年間保存

証明書発行日	5年6月22日	様式SR-ENG-01-C
証明書発行No.	4-49	標章No. 1004983

① 解体用つかみ具を装着する機械(ベースマシン)の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 装着機械(ベースマシン)の情報を記入すること。

メーカー名	丸順 管理No. ZY-003	(装着機械)メーカー名	CAT
型式	IEZ200	型式	320GC
製造番号	HM010Z670	製造番号	10400
性能	700 kg	検査年月	R5年4月
検査実施場所	うるまヤード		
検査年月日	R5年6月22日	検査者氏名	平川善之

使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
機械管理者氏名	町田宗才
検査業者登録番号	第17号
検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ㈱ 又吉悠

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良	検査結果 不良	補修内容
上下フレーム等	1	フレーム	亀裂、変形、摩耗、取付	目視 探傷器	✓		
	2	取付けピン、ブシュ	亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付	目視	✓		
旋回装置	3	旋回ベアリング、旋回ギア	引っ掛かり、異音、＊ギヤ亀裂・摩耗、シール損傷、取付	目視 操作 聴診 トルクレンチ	—	—	—
油圧装置	4	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	—	—	—
	5	回転継手	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診	—	—	—
	6	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	—	—	—
	7	開閉シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕亀裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール タイマー	—	—	—
	8	制御弁	作動、油漏れ、取付	目視 操作	—	—	—
つかみ部	9	つかみアーム	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール 探傷器	✓		
	10	つかみリンク	亀裂、変形、摩耗、取付	目視 スケール 探傷器	✓		
	11	取付けピン、ブシュ	亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付	目視	✓		
	12	つかみポイント	脱落、がた、摩耗	目視 スケール	✓		
表示	13	表示板	損傷、取付	目視	✓		
操作	14	操作レバー等	ストローク、がた	目視 操作	✓		
安全装置	15	飛来物防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓		
	16						
総合	17	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓		

事業者への要請等

次回特定自主検査実施年月 R6年6月

グリス給脂をお願いします。

措置内容

照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容の項目に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。

記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
	×	⊗	△	A	T	C	L	—

© 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会

油圧ショベル（クローラ式）

特定自主検査記録表

3年間保存

［建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用］

証明書発行日：5年4月17日　様式SR-EHC-01-E

証明書発行No.：4-49　検査No.：100483

メーカー名	CAT	管理No.	98-072
型式	320GC		
製造番号	KTN10400	稼働時間	1190 h
性能	0.8㎥		
検査実施場所	町田機工(株)北部(竜)		
検査年月日	R5年4月17日	検査者氏名	森根泉也

使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
機械管理者氏名	町田宗才
検査業者登録番号	第17号
検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 悟

区分	No.	検査箇所		検査内容	検査方法	検査結果 良	検査結果 不良	修理内容
エンジン	1	本体	a ★始動性	かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動	目視、操作、聴診	✓		
		※ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。	b ★回転の状態	アクセルの作動、回転具合	目視、操作、聴診	✓		
				アイドリング回転（　　min⁻¹）、無負荷最高回転（　　min⁻¹）	回転計			
			c ★排気の状態	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診	✓		
			d ★エアクリーナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量	目視、触診	✓		
			e ★締付け	シリンダーヘッド、マニホールドの取付	トルクレンチ	✓		
		※弁すき間の異常による異音がなく、検査項目No.a,b,c,に異常がない場合は、この検査を省略してもよい。	f ★弁すき間	弁すき間（吸最大　mm・吸小　mm）（排最大　mm・排小　mm）	シックネスゲージ	✓		
			g ★圧縮圧力	圧縮圧力（MPa）　1 2 3 4 5 6	圧縮圧力計	✓		
			h ★噴射圧力	噴射圧力（MPa）　1 2 3 4 5 6	ノズルテスター	✓		
			i ★噴霧状態	噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6	目視、ノズルテスター	✓		
			j ★過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診	✓		
			k ★エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等	✓		
	2	★潤滑装置		油量、汚れ、油漏れ、★エレメントの汚れ・損傷	目視	✓		
	3	★燃料装置		燃料漏れ、ホースの損傷・老化、★エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓		
	4	★冷却装置		水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト（たわみ、摩耗、損傷）、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	✓		
	5	★電気装置		充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	✓		
	6	エアコンプレッサー		異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	—
	7							
走行装置	8	起動輪、遊動輪		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	スケール、バス	✓		
	10	履帯		シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出、ゴムパット（欠け・老化・摩耗）	目視、スケール、探傷器	✓		
	11	ゴム履帯		スチールコード切断・損傷、ゴム（欠け・老化・摩耗）、心金脱落、たわみ	目視、スケール	—	—	—
	12	履帯調整装置		作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓		
	13	走行減速機		異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓		
	14							
制動	15	駐車ブレーキ		効き	目視、操作	✓		
	16							
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク		亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓		
	18	ツース		脱落、がた、摩耗	目視、触診	✓		
	19	ブレード		亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	—	—	—
	20	フック		変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	✓		
	21							
油圧装置	22	作動油タンク		★油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	✓		
	23	フィルター		★汚れ・目詰まり、油漏れ	目視、触診	✓		
	24	配管（ホース類、高圧パイプ）		亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付		✓		
	25	油圧ポンプ		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、★負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓		
	26	油圧モーター		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	旋回用 / 冷却用 / 走行用	✓		
	27	油圧シリンダー		作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、据り傷	ブーム用 / ブレード用 / アーム用 / スイング用 / バケット用 / オフセット用	✓		

© 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会

証明書発行日 5年4月7日　様式SR-EHC-02-D

3年間保存

証明書発行No. K-4P　機械No. 1004983

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良	検査結果 不良	補修内容
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ ~~モーターの異常振動・異音・異常発熱~~	目視、聴診、触診	✓		
	31						
操作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓		
	33						
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓		
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓		
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓		
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		✓		
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、開閉り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・損傷		✓		
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓		
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓		
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓		
	44	表示板	損傷、取付		✓		
	45	燈火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓		
	46	計器類	作動	目視	✓		
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影		✓		
	48	給油脂	給油脂状態、~~自動給油脂装置作動~~	目視、操作	✓		
	49						
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓		
排ガス装置	★★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓		

事業者への要請等

次回特定自主検査実施年月　R6年4月

補修等の措置内容

照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
	×	⊗	△	A	T	C	L	—

© 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会