

解体用つかみ機
(解体用つかみ具 (内部シリンダー作動型、外部シリンダー作動型))

証明書
発行日 3 年 6 月 20 日

様式SR-ENG-01

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書
発行No. 10-195

標章No. 1134342

- ① 解体用つかみ具を装着する機械 (ベースマシン) の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械 (ベースマシン) に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名	丸順重工業管理No. ZY-04	検査済装着機械 メーカー名	CAT	使用者住所 氏名又は名称	〒城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式	IEZ 200	型式	320E-GLC-76	機械管理者氏名	町田 宗才
製造 番号	HM0107Z681	製造 番号	SXE03086	検査業者登録No.	第 1 7 号
性能	700kg	検査 年月	令和2年10月	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 悟
検査 実施場所	町田機工(株)八重山(営)			責任者	
検査 年月日	令和3年6月20日	検査者 氏名	比嘉 雅彦		

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
上下フレーム等	1	フレーム	き裂、変形、摩耗	目視 探傷器	✓		油圧装置	8	シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕 き裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール		
	2	取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目視	✓			9	方向制御弁	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	3	ボルト、ナット	取付	目視 フラッシュ	✓			10					
旋回装置	4	旋回ベアリング、 旋 回 ギ ア	引掛り、異音、 *ギヤのき裂・摩耗、 取付、シールの損傷	目視 操作 聴診			つかみ部	11					
	5	油圧モーター	油漏れ、作動、異常振動、 異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診				12	つかみアーム	き裂、変形、摩耗	目視 探傷器	✓	
油圧装置	6	回転継手 センタージョイント スィベルジョイント	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診 触診			表示	13	つかみリンク、 取 付 ピ ン	変形、き裂、欠け、摩耗、 取付	目視 探傷器	✓	
	7	配 管	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 油漏れ、取付	目視				14	つかみ ポ イ ン ト	欠け、摩耗	目視 操作 スケール	✓	
							操作	15	表 示 板	損傷、取付	目視	✓	
								16	操作レバー、 ベ ダ ル	スローワーク、破損	目視 操作	✓	
							安全 車体	17	飛 来 物 防 護 設 備	き裂、変形、腐食、取付	目視	✓	
								18	総合テスト	作動、異音、異常振動、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業 要請 者 等	次回特定自主検査実施年月	令和4年 6 月
	作業前の保守点検は確実に行動して下さい。	

措 置 内 容		
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記 号	交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
	×	△	A	T	C	L	—		

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書 2 年 10 月 15 日 様式SR-EHC-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書 10-195 様式 No. 1134342

メーカー名	CAT		管理 No.	EH-017		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社		
型式	320E-GLC-T6		稼働時間	2330 h		機械管理者氏名	町田 宗才		
製造番号	SXEO 3086		性能	0.7 m ³		検査業者登録番号	第 17 号		
検査実施場所	石垣市白保		検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)					
検査年月日	平成22年10月15日		検査者氏名	比嘉 雅彦					
責任者名	又吉 悟								

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	備考
エンジン	1	本体	a *始動性 かかり具合、異音、予熱機・ヒーターの作動 b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転(810 min ⁻¹)、無負荷最高回転(1710 min ⁻¹) c *排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ d *エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 e *締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 f *弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) g *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 h *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i *噴霧状態 噴霧状態 良○不良× j *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み、脱着、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
	2	*潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	
	4	*冷却装置	水漏れ、汚れ、目詰まり、ホースの損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファンカバーダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	✓	
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	✓	
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	✓	
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、スケール、ノギス	✓	
	10	履 帯	シム・電線・変形・摩耗、取付、リネン・プッシュ電線・摩耗、ピン・長、たわみ、ピン抜け、ゴムベルト(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓	
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	✓	
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケーシング亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	
	制動	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓
17		ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピン・シール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓	
18		ツース	脱落、がた、摩耗	目視、触診	✓	
19		ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	✓	
作業装置	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	✓	
	22	作動油タンク	油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	
	23	フィルター	汚れ・目詰まり、油漏れ	目視、触診	✓	
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷・老化・ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、触診	✓	
油圧装置	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、(負荷時吐出量・吐出圧)	目視、聴診、触診	✓	
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、テスト	✓	
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
					✓	

3 年 間 保 存

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良好	不良	
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓		
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓		
	31						
操作	32	操作レバー	ストローク、かた	目視、操作、スケール	✓		
	33						
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓		
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルレンチ	✓		
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油温、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓		
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老朽		✓		
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓		
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスの割れ・損傷		✓		
	41	カウンタウエイト	取付	目視、スケール	✓		
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓		
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓		
	44	表示板	損傷、取付		✓		
	45	灯火装置、音声器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓		
	46	計器類	作動		✓		
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付	目視	✓		
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓		
49							
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓		
排気装置	51	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の破損・損傷、排気温度警告装置の配線破損・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの破損・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓		

要請等
事業者への

次回特定自主検査実施年月 令和3年10月
・月獲英・作業前の係留点、獲魚確認、行方不明、以下並行

[illegible]

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能に正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、検査内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安衛法」と「陸奥線に係る特定特殊自動車排ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は両指針のみの検査項目である。

記 号

交換	分解交換	修理	調整	締付	滑掃	給油水	該当なし
×	⊗	△	A	T	C	L	—