

解体用つかみ機
(解体用つかみ具 (内部シリンダー作動型、外部シリンダー作動型))

証明書
発行日 3 年 / 月 5 日

様式SR-ENG-01

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書
発行No. 4-88

標章No. 1129800

- ① 解体用つかみ具を装着する機械 (ベースマシン) の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械 (ベースマシン) に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名 松本製作所	管理No. ZY-006	検査済装着機械 メーカー名 CAT	使用者住所 氏名又は名称 〒城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式 HT200	型式 320E-2	機械管理者氏名 町田 宗才	検査業者登録No. 第 1 7 号
製 造 番 号 H11178	製造 番号 SXE04514	検査業者又は事業者 住所・名称 沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)	責任者 
性 能 680kg	検査 年月 2 年 4 月	責任者名 又吉 悟	
検査 実施場所 町田機工 南部(道)	検査者 氏名 山田 豊 		

区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
上下フレーム等	1	フ レ ム	き裂、変形、摩耗	目視 探傷器	✓		油圧装置	8	シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕 き裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール	—	—
	2	取付けピン	き裂、変形、摩耗、 結脂	目視	✓	2		9	方向制御弁	作動、油漏れ、取付	目視 操作	—	—
	3	ボルト、ナット	取付	目視 テストハンマー	✓			10					
旋回装置	4	旋回ベアリング、 旋 回 ギ ア	引掛り、異音、 *ギヤのき裂・摩耗、 取付、シールの損傷	目視 操作 聴診	—	—	つかみ部	11					
	5	油圧モーター	油漏れ、作動、異常振動、 異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	—	—		12	つかみアーム	き裂、変形、摩耗	目視 探傷器	✓	
油圧装置	6	回転継手 センタージョイント スィベルジョイント	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診 触診	—	—	表示	13	つかみリンク、 取 付 ピ ン	変形、き裂、欠け、摩耗、 取付	目視 探傷器	✓	
	7	配 管	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 油漏れ、取付	目視	—	—		14	つ か み ポ イ ン ト	がた、摩耗	目視 操作 スケール	✓	
							操作	15	表 示 板	損傷、取付	目視	—	
								16	操作レバー、 ベ ダ ル	ストローク、がた	目視 操作	—	—
							安全 車体	17	飛 来 物 防 護 設 備	き裂、変形、腐食、取付	目視	—	—
								18	総合テスト	作動、異音、異常振動、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	—	

事業要請
者への等

次回特定自主検査実施年月 **4 年 / 月**

納入車前 7-11 に入して下より

措 置 内 容			
照会No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補 修 実 施 内 容
2	7-11	3.1.5	ミ主入

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。	記 号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
	×		△	A	T	C	L	—	

2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行日

2 年 4 月 30 日

様式SR-EHC-01-E

証明書
発行No.

4-88

印章
No.

1129800

メーカー名	CAT		管理 No.	G8-042		使用者住所	中城村字久場1991番地		
型式	320E-2		氏名又は名称	町田機工株式会社					
製造 番号	SKB04574		稼働 時間	780 h		機械管理者氏名	町田 宗才		
性能	0.8m ³		検査業者登録番号	第 17 号					
検査 実施場所	うるふ県奥多摩		検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)					
検査 年月日	R2 年 4 月 30 日		検査者 氏名	平川 善之					
区分	No.	検査箇所	検査内容			検査方法	検査結果	補修 内容	
エンジン	1	本体	a *始動性	かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動			目視、操作、聴診	✓	
			b *回転の状態	アクセルの作動、回転具合			目視、操作、聴診	✓	
			c *排気の状態	アイドリング回転(800 min ⁻¹)、無負荷最高回転(1700 min ⁻¹)			回転計	✓	
			d *エアクリナー	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ			目視、操作、聴診	✓	
			e *締付け	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油漏			目視、聴診	✓	C
			f *弁すき間	シリンダーヘッド、マニホールドの取付			トルクレンチ	✓	
			g *圧縮圧力	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)			シックネスゲージ	✓	
			h *噴射圧力	圧縮圧力(MPa)			圧縮圧力計	✓	
			i *噴射圧力	噴射圧力(MPa)			ノズルテスター	✓	
			j *噴霧状態	噴霧状態 良○・不良×			目視、ノズルテスター	✓	
			k *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ			目視、聴診	✓	
				ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防護ゴムの損傷・劣化			目視、レンジ等	✓	
	2	*潤滑装置	油漏れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷			目視	✓		
3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり			目視	✓			
4	*冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付			目視、聴診、スケール	✓			
5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷			目視、聴診、電圧電圧計	✓			
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動			目視、操作、聴診、圧力計	✓			
7									
走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、聴診、聴診、探傷器	✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、聴診、スケール、ノギス	✓		
	10	履帯	シュール亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピン長さ、たわみ、ピン抜け、ゴムパッド(欠け・老化・摩耗)			目視、スケール、探傷器	✓		
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ			目視、スケール	✓		
	12	履帯調整装置	作動、調整バルブ・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ			目視、操作、探傷器	✓		
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油漏、汚れ、油漏れ			目視、聴診、聴診	✓		
	14								
制動	15	駐車ブレーキ	効き			目視、操作	✓		
	16								
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンジョイント損傷			目視、操作、ノギス、探傷器	✓		
	18	ツース	脱落、かた、摩耗			目視、聴診	✓		
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、かた、取付			目視、操作、探傷器	✓		
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷			目視、操作、ノギス	✓		
	21								
油圧装置	22	作動油タンク	*油質・汚れ、油漏れ、エッジ目詰まり、取付			目視、石けん水	✓		
	23	フィルター	*汚れ・目詰まり、油漏れ			目視、聴診	✓		
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付			目視、聴診	✓		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧			目視、聴診、聴診、	✓		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱			目視、聴診、聴診、	✓		
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打戻、亀裂、曲がり、擦り傷			目視、操作、スケール、	✓		

3 年 間 保 存

G8-042

証明書 発行No.	4-88	標章 No.	1129800
--------------	------	-----------	---------

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容						
					良	不良							
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓								
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓								
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓								
	31												
操作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓								
安全装置・車体関係等	33												
	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓								
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓								
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓								
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油温、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓								
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化		✓								
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓								
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・損傷		✓								
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓								
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓								
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓								
	44	表示板	損傷、取付		✓								
	45	燈火装置、警告器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、汚水	目視、操作	✓								
	46	計器類	作動	目視	✓								
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影		✓								
48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓									
49													
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓								
排気装置	★	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排気ス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓							
事業者等への要請	次回特定自主検査実施年月 22年4月												
	オイル等は-使用前に点検して下さい。												
補修等の措置内容													
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容									
1	エア-クリーナー		22.4/30	エア-クリーナー取替									
2	エンジンオイル不足			エンジンオイル補給									
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。				記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
						×	⊗	△	A	T	C	L	—